

第4回

SQLインジェクション

- 科目: Web アプリケーション脆弱性演習
- テーマ: SQLインジェクションの原理と対策を理解する
- 目標: 危険な SQL の組み立て方と安全な組み立て方を比較して説明できる

今日の到達目標

- SQLインジェクションとは何か説明できる
- なぜ文字列連結が危険か説明できる
- パラメータ化クエリの意味を説明できる
- `search_users_safe()` と `search_users_unsafe()` の違いを説明できる
- `/users` を使って安全版と脆弱版を比較できる

今日扱う内容

1. 前回の復習
2. SQLインジェクションの考え方
3. 危険な実装
4. 安全な実装
5. 教材アプリでの比較
6. 演習

前回の復習

- 認証状態は Cookie 型またはサーバセッション型で保持できる
- `lab-settings` で認証方式を切り替えられる
- `/debug/session` で状態を観察できる

今回の焦点:

- 入力値を SQL にどう渡すか

SQLインジェクションとは

- 利用者入力が SQL 文の一部として解釈されてしまう問題
- 本来想定していない条件や構文が実行される

代表的な原因:

- SQL 文を文字列連結で組み立てる

どこが危険か

危険な考え方:

- 入力値をそのまま SQL 文に埋め込む

安全な考え方:

- SQL の構造と値を分ける
- 値はプレースホルダで渡す

SQLインジェクションのイメージ

flowchart LR

A["利用者入力"] --> B["SQL 文字列へそのまま連結"]

B --> C["SQL 構造が変化する"]

C --> D["想定外の検索結果や動作"]

教材アプリで扱う対象

今回使うのは `/users` である。

- 入力:
 - ユーザ名の検索キーワード
- 安全版:
 - `search_users_safe()`
- 脆弱版:
 - `search_users_unsafe()`

`lab-settings` で `safe / vulnerable` を切り替える。

`/users` の流れ

sequenceDiagram

participant B as ブラウザ

participant R as users()

participant S as user_service

participant DB as SQLite

B->>R: POST /users

R->>S: keyword を渡す

S->>DB: SQL を実行

DB-->>S: 検索結果

S-->>R: 結果一覧

R-->>B: users.html を返す

危険な実装の例

```
def search_users_unsafe(keyword):  
    query = f"""  
        SELECT id, username, password, role, display_name, bio  
        FROM users  
        WHERE username LIKE '%{keyword}%'  
        ORDER BY id  
    """  
    with get_connection() as conn:  
        rows = conn.execute(query).fetchall()  
    return [row_to_user(row) for row in rows], query
```

ポイント:

- `keyword` をそのまま SQL に埋め込んでいる
- 入力値が SQL 構造に影響できる

危険な実装の問題

flowchart TD

A["keyword を入力"] --> B["f-string で SQL を作る"]

B --> C["SQL 文そのものが変わる"]

C --> D["想定外の条件が成立する可能性"]

安全な実装の例

```
def search_users_safe(keyword):
    like_query = f"%{keyword}%"
    with get_connection() as conn:
        rows = conn.execute(
            """
            SELECT id, username, password, role, display_name, bio
            FROM users
            WHERE username LIKE ?
            ORDER BY id
            """,
            (like_query,),
        ).fetchall()
    return [row_to_user(row) for row in rows]
```

ポイント:

- SQL 文の構造は固定されている
- 値は `?` の位置に別で渡す

安全な実装の考え方

flowchart LR

A["利用者入力"] --> B["値として渡す"]

C["固定された SQL 構造"] --> D["DB が構造と値を分けて扱う"]

B --> D

D --> E["SQL 構造が変わりにくい"]

危険版と安全版の比較

観点	危険版	安全版
SQL の作り方	文字列連結	プレースホルダ
入力値の扱い	SQL の一部になる	値として渡される
構造変化の危険	高い	低い
教材アプリの関数	<code>search_users_unsafe()</code>	<code>search_users_safe()</code>

コード解説 1

`/users` の切替

```
if sqli_enabled():  
    results, unsafe_query = search_users_unsafe(keyword)  
else:  
    results = search_users_safe(keyword)
```

ポイント:

- `lab-settings` の状態で安全版と脆弱版を切り替える
- 同じ画面で比較できる

コード解説 2

users.html

```
{% if unsafe_query %}
<h3>Executed Query</h3>
<pre>{{ unsafe_query }}</pre>
{% endif %}
```

ポイント:

- 脆弱版では実行された SQL 文を表示する
- どのような SQL が作られたか観察できる

画面で何を見るか

`/users` では次を見る。

- Search mode
- 入力した keyword
- 検索結果
- 脆弱版なら Executed Query

観察の狙い:

- 入力値で SQL 文が変わるかどうか

lab-settings での切替

- SQL injection mode
 - safe
 - vulnerable

授業の進め方:

1. まず safe で確認
2. 次に vulnerable へ切替
3. 実行される SQL の違いを観察

ハンズオン 1

安全版を確認する

1. Lab Settings を開く
2. SQL injection mode を safe にする
3. /users を開く
4. いくつかの文字列で検索する

確認すること:

- 検索結果はどう変わるか
- SQL 文は表示されるか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 提出不要
- 教員が回収する場合のみ: safe モードで見えた特徴を1文で書く

ハンズオン 2

脆弱版を確認する

1. Lab Settings を開く
2. SQL injection mode を vulnerable にする
3. /users を開く
4. 入力と Executed Query を比べる

確認すること:

- SQL 文が画面に出るか
- 入力値が SQL にそのまま入っているか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 提出不要
- 教員が回収する場合のみ: vulnerable モードで見た特徴を1文で書く

ハンズオン 3

safe と vulnerable を比較する

次の表を埋める。

観察項目	safe	vulnerable
SQL の表示		
入力値の扱い		
危険性		

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 60-120字
- 必ず書くこと: 表をそのまま写して3行すべて埋める

ハンズオン 4

実際に SQLインジェクションを試す

1. SQL injection mode を vulnerable にする
2. /users を開く
3. まず alice で検索する
4. 次に ' OR 1=1 -- を入力して検索する
5. 表示されるユーザ数と Executed Query を比較する
6. 同じ入力を safe モードでも試す

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 120-200字
- 必ず書くこと: 通常入力の結果、インジェクション入力の結果、Executed Query の違い、safe モードでの結果

演習 1

`search_users_unsafe()` を読む

次を答える。

1. SQL 文はどこで作られているか
2. `keyword` はどこに入っているか
3. なぜ危険か

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 90-160字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

演習 2

`search_users_safe()` を読む

次を答える。

1. `?` は何を意味しているか
2. 値はどこで渡しているか
3. なぜ危険性が下がるのか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 90-160字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

演習 3

`/users` のルーティングを読む

`app/routes.py` を見て説明する。

1. どこで `safe / vulnerable` を切り替えているか
2. どこでテンプレートへ結果を渡しているか
3. `unsafe_query` は何のためにあるか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 100-180字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

演習 4

自分の言葉で説明する

次の問いに答える。

1. SQLインジェクションは何が問題か
2. 文字列連結が危険な理由は何か
3. プレースホルダを使う利点は何か

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 120-200字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

今日のまとめ

- SQLインジェクションは入力値が SQL の構造に影響する問題
- 文字列連結は危険である
- プレースホルダを使うと安全性が上がる
- この教材では `/users` で安全版と脆弱版を比較できる
- `search_users_safe()` と `search_users_unsafe()` の差を読めることが重要

次回予告

- XSS
- CSRF
- ブラウザ側で起こる脆弱性

宿題

1. `search_users_safe()` と `search_users_unsafe()` の違いを 3 点書く
2. `/users` の脆弱版で SQL 文が表示される意味を説明する
3. なぜブレースホルダが重要なのかを文章で書く

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 160-260字
- 必ず書くこと: 1は3点、2と3はそれぞれ2文以上

教員メモ

- 実際の攻撃文字列を無理に細かく広げなくてもよい
- まずは「入力値が SQL 文そのものに入る」ことを理解させる
- safe と vulnerable の差分を丁寧に読むことを重視する
- 次回の XSS / CSRF とつなぐため、「入力値の扱い」が中心だと強調する