

# 第6回

## セッション固定とコマンドインジェクション

- 科目: Web アプリケーション脆弱性演習
- テーマ: セッション管理不備と OS コマンド実行の危険性を理解する
- 目標: セッション固定とコマンドインジェクションの原理、危険な実装、基本対策を説明できる

# 今日の到達目標

- セッション固定とは何か説明できる
- なぜログイン時のセッション管理が重要か説明できる
- コマンドインジェクションとは何か説明できる
- なぜ `shell=True` と文字列連結が危険か説明できる
- `/ping` の safe / vulnerable を比較できる

# 今日扱う内容

1. 前回の復習
2. セッション固定
3. セッション ID の扱い
4. コマンドインジェクション
5. 教材アプリでの比較
6. 演習

## 前回の復習

- XSS は危険な出力によるスクリプト実行
- CSRF はログイン済みブラウザを悪用した意図しないリクエスト送信
- 出力の安全性とリクエストの正当性確認が重要

今回の焦点:

- セッションの作り方
- OS コマンドの実行方法

# セッション固定とは

セッション固定:

- 攻撃者が知っている、または指定したセッション ID を被害者に使わせる問題

危険な流れ:

1. 攻撃者がセッション ID を用意する
2. 被害者がその ID を使ったままログインする
3. 攻撃者が同じ ID を使って被害者になりすます

# セッション固定のイメージ

sequenceDiagram

participant A as 攻撃者

participant V as 被害者

participant S as サーバ

A->>V: 固定された session\_id を使わせる

V->>S: その session\_id でアクセス

V->>S: ログイン

S-->>V: 同じ session\_id のまま認証済みにする

A->>S: 同じ session\_id でアクセス

## なぜ危険か

- ログイン前の状態とログイン後の状態が同じ識別子で結びつく
- セッション ID を知っている第三者が認証済み状態を悪用できる

基本対策:

- ログイン時に新しいセッション ID を発行する

# この教材アプリとセッション固定

サーバセッション型では:

```
def login(self, user):  
    session.clear()  
    server_session_id = create_server_session(user.id)  
    return server_session_id
```

ポイント:

- ログイン時に新しい `server_session_id` を生成している
- これは固定化を避ける方向の実装である



# session\_id 生成の実装

```
def create_server_session(user_id):  
    session_id = secrets.token_hex(16)  
    ...  
    conn.execute(  
        "INSERT INTO server_sessions (session_id, user_id, created_at) VALUES (?, ?, ?)",  
        (session_id, user_id, created_at),  
    )
```

ポイント:

- ランダムな ID を新規作成している
- 既存の ID を流用していない

# セッション固定を避ける考え方

flowchart TD

A["ログイン前のセッション"] --> B["ログイン成功"]

B --> C["新しい session\_id を発行"]

C --> D["認証済み状態は新しい ID に結びつく"]

# コマンドインジェクションとは

コマンドインジェクション:

- 利用者入力が OS コマンドの一部として解釈されてしまう問題

主な原因:

- 文字列連結でコマンドを作る
- `shell=True` で実行する

# コマンドインジェクションのイメージ

flowchart LR

A["利用者入力"] --> B["コマンド文字列へそのまま連結"]

B --> C["OS シェルが解釈"]

C --> D["想定外のコマンド実行"]

# 教材アプリで使うページ

- `/ping`
  - ホスト名を入力して `ping` を実行する
- `lab-settings`
  - `Command injection mode`
    - `safe`
    - `vulnerable`

# 安全な実装

```
def safe_ping(host):  
    if not host or not HOST_PATTERN.fullmatch(host):  
        return False, "Invalid host."  
  
    result = subprocess.run(  
        ["ping", "-c", "1", host],  
        capture_output=True,  
        text=True,  
        timeout=5,  
        check=False,  
    )
```

ポイント:

- 入力値を検証している
- リスト形式でコマンドを渡している
- `shell=True` を使っていない

# 脆弱な実装

```
def unsafe_ping(host):  
    command = f"ping -c 1 {host}"  
    result = subprocess.run(  
        command,  
        capture_output=True,  
        text=True,  
        timeout=5,  
        shell=True,  
        check=False,  
    )
```

ポイント:

- 入力値をそのまま連結している
- `shell=True` を使っている

# なぜ危険か

flowchart TD

A["host を入力"] --> B["文字列連結で command を作る"]

B --> C["shell=True で実行する"]

C --> D["入力値がシェル解釈に影響する"]



## `/ping` の表示

`/ping` では次を観察できる。

- Execution mode
- 入力した host
- 実行結果
- vulnerable のときは Executed command

狙い:

- 入力がコマンド文字列にどう入るかを見る

# safe と vulnerable の比較

| 観点                      | safe  | vulnerable |
|-------------------------|-------|------------|
| 入力検証                    | あり    | なし         |
| 実行方法                    | リスト引数 | 文字列連結      |
| <code>shell=True</code> | なし    | あり         |
| 危険性                     | 低い    | 高い         |

# コード解説 1

## `/ping` の切替

```
if command_injection_enabled():  
    success, output, executed_command = unsafe_ping(host)  
else:  
    success, output = safe_ping(host)
```

ポイント:

- `lab-settings` の状態で実装を切り替える
- 同じ画面で差を比較できる

# コード解説 2

## ping.html

```
{% if executed_command %}  
<p>Executed command:</p>  
<pre>{{ executed_command }}</pre>  
{% endif %}
```

ポイント:

- 脆弱版では実行されたコマンド文字列を見せる
- 入力値がどう連結されるか観察できる

# セッション固定とコマンドインジェクションの違い

| 観点   | セッション固定        | コマンドインジェクション                   |
|------|----------------|--------------------------------|
| 主な問題 | セッション ID の使い回し | OS コマンド文字列の汚染                  |
| 主な場所 | 認証・セッション管理     | サーバ側入力処理                       |
| 基本対策 | ログイン時の ID 再生成  | 入力検証と <code>shell=False</code> |

# ハンズオン 1

## `/ping` の `safe` を確認する

1. `Lab Settings` を開く
2. `Command injection mode` を `safe` にする
3. `/ping` を開く
4. ホスト名を入力して実行する

確認すること:

- 実行結果
- 入力制約
- `Executed command` が出るか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 提出不要
- 教員が回収する場合のみ: `safe` モードの特徴を1文で書く

# ハンズオン 2

## `/ping` の vulnerable を確認する

1. Lab Settings を開く
2. Command injection mode を vulnerable にする
3. `/ping` を開く
4. safe と違いを観察する

確認すること:

- Executed command が表示されるか
- なぜ危険か説明できるか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 提出不要
- 教員が回収する場合のみ: vulnerable モードの特徴を1文で書く

# ハンズオン 3

## 実際にコマンドインジェクションを試す

1. `Command injection mode` を `vulnerable` にする
2. `/ping` を開く
3. まず `127.0.0.1` を入力して実行する
4. 次に環境に合わせて次のどちらかを入力する
5. `Executed command` と実行結果を比較する
6. 同じ入力を `safe` モードでも試す

入力例:

- macOS / Linux: `127.0.0.1; whoami`
- Windows: `127.0.0.1 & whoami`

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文



# ハンズオン 4

## セッション固定を考える

次を考える。

1. ログイン前のセッション ID をそのまま使うと何が危険か
2. なぜログイン時に新しい ID を作るべきか
3. 今の教材アプリはどちらに近いか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 提出不要
- 教員が回収する場合のみ: 3番の答えだけを1文で書く

# 演習 1

## `unsafe_ping()` を読む

次を答える。

1. どこでコマンド文字列を作っているか
2. なぜ `shell=True` が危険か
3. どこが `safe` と違うか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 90-160字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

## 演習 2

`safe_ping()` を読む

次を答える。

1. 入力検証はどこでしているか
2. なぜリスト形式で渡すのか
3. なぜ危険性が下がるのか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 90-160字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

# 演習 3

## サーバセッション実装を読む

次を答える。

1. `create_server_session()` は何をしているか
2. なぜランダムな session ID が必要か
3. セッション固定を防ぐには何が重要か

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 100-180字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

# 演習 4

自分の言葉で説明する

次の問いに答える。

1. セッション固定の本質は何か
2. コマンドインジェクションの本質は何か
3. 2つの問題はどこが違うか

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 120-200字
- 必ず書くこと: 3問すべてに番号付きで答える

## 今日のまとめ

- セッション固定は認証済み状態と session ID の結びつけ方の問題
- ログイン時に新しい session ID を発行することが重要
- コマンドインジェクションは入力値が OS コマンドの構造に影響する問題
- `shell=True` と文字列連結は危険である
- `/ping` とサーバセッション実装を読むことで差が見える

## 次回予告

- 認可不備
- 総合演習
- これまでの脆弱性の整理

# 宿題

1. safe\_ping と unsafe\_ping の違いを 3 点書く
2. セッション固定を防ぐために必要なことを書く
3. `shell=True` が危険な理由を文章で書く

Moodle回答指示:

- 回答形式: 作文
- 文字数目安: 160-260字
- 必ず書くこと: 1は3点、2と3はそれぞれ2文以上



# 教員メモ

- セッション固定は概念が抽象的なので図で丁寧に説明する
- 今の実装が「比較的安全側」であることを示すと理解しやすい
- コマンドインジェクションは `/ping` の差分が非常に見せやすい
- 最終回の総合演習につなげるため、入力処理とセッション管理を整理する