

作業手順書


| 加工部署 | 得意先名 | 承認 | 確認 | 作成 | 管理 No. | | | |
|------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|----|------|--|
| 製造2課 | ヤンマー 伊吹 | | | 河合 | F3B - 1910 V1 | | | |
| | | 増田 2024/2/13 | 高橋 2024/2/13 | 2024/2/13 | | | | |
| 工程名 | 炉中ろう付(出口検査) | | | 梱包箱 | 9B | 入数 | 20 個 | |

2) 出来栄え確認



は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



4) 検査済み製品の箱詰め



作業手順

確認項目

| | |
|---|--|
| 1) くっつき確認 | |
| 箱から製品を1個取り出す | 製品同士くっつきが無いこと |
| 2) 出来栄え確認 図有 | |
| ろう周り確認 | ろうがスキマ無く周っていること |
| ろう垂れ確認 | ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと 溝加工部に垂れていないこと |
| 傷確認 | 傷がないこと |
| 3) 外観確認 | |
| 製品全体の外観を確認する | 不要なろうだれ、傷がないことを確認する |
| 4) 検査済み製品の箱詰め 図有 | |
| 箱に入れる | 箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける |



注意事項

異常や判断できないものは、
工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

| 改訂No. | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認 |
|-------|-----------|------|-----|----|
| V1 | 2024/2/13 | 新規作成 | 河合 | 増田 |