第十届蓝桥杯大赛软件类决赛

C/C++ 大学 C 组

【考生须知】

考试开始后,选手首先下载题目,并使用考场现场公布的解压密码解压试 题。

考试时间为4小时。考试期间选手可浏览自己已经提交的答案,被浏览的答案允许拷贝。时间截止后,将无法继续提交或浏览答案。

对同一题目,选手可多次提交答案,以最后一次提交的答案为准。

选手必须通过浏览器方式提交自己的答案。选手在其它位置的作答或其它方式提交的答案无效。

试题包含"结果填空"和"程序设计"两种题型。

结果填空题:要求选手根据题目描述直接填写结果。求解方式不限。不要求源代码。把结果填空的答案直接通过网页提交即可,不要书写多余的内容。

程序设计题:要求选手设计的程序对于给定的输入能给出正确的输出结果。 考生的程序只有能运行出正确结果才有机会得分。

注意:在评卷时使用的输入数据与试卷中给出的示例数据可能是不同的。 选手的程序必须是通用的,不能只对试卷中给定的数据有效。

对于编程题目,要求选手给出的解答完全符合 GNU C/C++ 标准,不能使用诸如绘图、Win32API、中断调用、硬件操作或与操作系统相关的 API。

代码中允许使用 STL 类库。

注意: main 函数结束必须返回 0

注意: 所有依赖的函数必须明确地在源文件中 #include <xxx>, 不能通过工程设置而省略常用头文件。

所有源码必须在同一文件中。调试通过后, 拷贝提交。

提交时,注意选择所期望的编译器类型。

试题 A: 奇数倍数

本题总分: 5分

【问题描述】

请你找到最小的整数 X 同时满足:

- X 是 2019 的整倍数
- X 的每一位数字都是奇数

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。

试题 A: 奇数倍数

试题 B: 递增序列

本题总分: 5分

【问题描述】

对于一个字母矩阵,我们称矩阵中的一个递增序列是指在矩阵中找到两个字母,它们在同一行,同一列,或者在同一45度的斜线上,这两个字母从左向右看、或者从上向下看是递增的。

例如,如下矩阵中

LANN

OIAO

有LN、LN、AN、AN、IO、AO、LQ、AI、NO、NO、AQ、IN、AN 等 13 个 递增序列。注意当两个字母是从左下到右上排列时,从左向右看和从上向下看 是不同的顺序。

对于下面的 30 行 50 列的矩阵,请问总共有多少个递增序列? (如果你把以下文字复制到文本文件中,请务必检查复制的内容是否与文档中的一致。在试题目录下有一个文件 inc.txt,内容与下面的文本相同)

VLPWJVVNNZSWFGHSFRBCOIJTPYNEURPIGKQGPSXUGNELGRVZAG
SDLLOVGRTWEYZKKXNKIRWGZWXWRHKXFASATDWZAPZRNHTNNGQF
ZGUGXVQDQAEAHOQEADMWWXFBXECKAVIGPTKTTQFWSWPKRPSMGA
BDGMGYHAOPPRRHKYZCMFZEDELCALTBSWNTAODXYVHQNDASUFRL
YVYWQZUTEPFSFXLTZBMBQETXGXFUEBHGMJKBPNIHMYOELYZIKH
ZYZHSLTCGNANNXTUJGBYKUOJMGOGRDPKEUGVHNZJZHDUNRERBU
XFPTZKTPVQPJEMBHNTUBSMIYEGXNWQSBZMHMDRZZMJPZQTCWLR
ZNXOKBITTPSHEXWHZXFLWEMPZTBVNKNYSHCIQRIKQHFRAYWOPG
MHJKFYYBQSDPOVJICWWGGCOZSBGLSOXOFDAADZYEOBKDDTMQPA
VIDPIGELBYMEVQLASLQRUKMXSEWGHRSFVXOMHSJWWXHIBCGVIF

试题B: 递增序列 3

GWRFRFLHAMYWYZOIOODBIHHRIIMWJWJGYPFAHZZWJKRGOISUJC EKQKKPNEYCBWOQHTYFHHQZRLFNDOVXTWASSQWXKBIVTKTUIASK PEKNJFIVBKOZUEPPHIWLUBFUDWPIDRJKAZVJKPBRHCRMGNMFWW CGZAXHXPDELTACGUWBXWNNZNDQYYCIQRJCULIEBQBLLMJEUSZP RWHHQMBIJWTQPUFNAESPZHAQARNIDUCRYQAZMNVRVZUJOZUDGS PFGAYBDEECHUXFUZIKAXYDFWJNSAOPJYWUIEJSCORRBVOHCHMR JNVIPVEMOSHCCAXMWEFSYIGFPIXNIDXOTXTNBCHSHUZGKXFECL YZBAIIOTWLREPZISBGJLQDALKZUKEQMKLDIPXJEPENEIPWFDLP HBOKWJFLSEXVILKYPNSWUZLDCRTAYUUPEITOJEITZROMMAONLN DODJGOWMBFKAIGWEAJOISPFPLULIWVVALLIIHBGEZLGRHRCKGF LXYPCVPNUKSWCCGXEYTEBAWRLWDWNHHNNNWQNIIBUCGUJYMRYW CZDKISKUSBPFHVGSAVJBDMNPSDKFRXVVPLVAQUGVUJEXSZFGFQ IYIJGISUANRAXTGQLAVFMQTICKQAHLEBGHAVOVVPEXIMLFWIYI ZIIFSOPCMAWCBPKWZBUOPOLGSNIBFADUUJJHPAIUVVNWNWKDZB HGTEEIISFGIUEUOWXVTPJDVACYOYFOUCXOXOSSMXLZDOESHXKP FEBZHJAGIFGXSMRDKGONGELOALLSYDVILRWAPXXBPOOSWZNEAS VJGMAOFLGYIFLJTEKDNIWHJAABCASFMAKIENSYIZZSLRSUIPCJ BMOGMPDRCPGWKTPLOTAINXZAAJWCPUJHPOUYWNWHZAKCDMZDSR RRARTVHZYYCEDXJONOAINOVDJCZCZLCOWOOIKUYMYMOVMNCBVY ABTCRRUXVGYLZILFLOFYVWFFBZNFWDZOADRDCLIRFKBFBHMAXX

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。

试题 B: 递增序列 4

试题 C: 平方拆分

本题总分: 10分

【问题描述】

将 2019 拆分为若干个两两不同的完全平方数之和,一共有多少种不同的方法?

注意交换顺序视为同一种方法,例如 $13^2 + 25^2 + 35^2 = 2019$ 与 $13^2 + 35^2 + 25^2 = 2019$ 视为同一种方法。

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。

试题 C: 平方拆分

试题 D: 最优旅行

本题总分: 10分

【问题描述】

中国的高铁四通八达,乘坐方便,小明经常乘坐高铁在城市间旅游。

现在,小明又有了一个长假,他打算继续乘坐高铁旅游。这次,他打算到下面的城市旅游。

上海、广州、长沙、西安、杭州、济南、成都、南京、昆明、郑州、天津、太原、武汉、重庆、南昌、长春、沈阳、贵阳、福州。

小明打算从北京出发,游览以上每个城市正好一次,最终回到北京。在每个城市(除北京外),小明都至少停留 24 小时。而当小明决定从一个城市去往另一个城市时,他只会选择有直接高铁连接的城市,不会在中途换乘转车。

在试题目录下有一个文件 trip.txt 保存了小明可以选择的车次,小明不会选择其他车次。

小明出发的时间是第 1 天的中午 12:00。请问,小明游览完以上城市正好一次,最终回到北京,最快需要多少分钟(请注意单位为分钟,请注意除北京外的城市需要至少停留 24 小时,即最少停留 1440 分钟)。

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。


试题 D: 最优旅行 6

试题 E: 骰子制造

本题总分: 15分

【问题描述】

骰子是游戏中常用的一个工具,骰子是一个正六面体,六个面分别是 1 到 6 点,每种一个,通常情况下,1 到 6 点的样子如下图所示。



其中 1、4、5 点旋转 90、180、270 度后形状不变, 而 2、3、6 点旋转 180 度后形状不变。

小明要制造一批骰子,他希望制造出来后有意思一点,他希望他制造出来的骰子任何两个旋转后都是不相同的。请问,他最多能造出多少个?

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。

试题 E: 骰子制造 7

试题 F: 最长子序列

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 15 分

【问题描述】

我们称一个字符串 S 包含字符串 T 是指 T 是 S 的一个子序列,即可以从字符串 S 中抽出若干个字符,它们按原来的顺序组合成一个新的字符串与 T 完全一样。

给定两个字符串 S 和 T,请问 T 中从第一个字符开始最长连续多少个字符被 S 包含?

【输入格式】

输入两行,每行一个字符串。第一行的字符串为S,第二行的字符串为T。两个字符串均非空而且只包含大写英文字母。

【输出格式】

输出一个整数,表示答案。

【样例输入】

ABCDEABCD

AABZ

【样例输出】

3

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的评测用例, $1 \le |T| \le |S| \le 20$;

对于 40% 的评测用例, $1 \le |T| \le |S| \le 100$;

对于所有评测用例, $1 \le |T| \le |S| \le 1000$ 。

试题 F: 最长子序列


试题 G: 数正方形


时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 20 分


【问题描述】

在一个 $N \times N$ 的点阵上,取其中 4 个点恰好组成一个正方形的 4 个顶点,一共有多少种不同的取法?

由于结果可能非常大,你只需要输出模 109+7的余数。







如上图所示的正方形都是合法的。

【输入格式】

输入包含一个整数 N。

【输出格式】

输出一个整数代表答案。

【样例输入】

4

【样例输出】

20

试题 G: 数正方形

【数据规模与约定】

对于所有评测用例, $2 \le N \le 1000000$ 。

试题 G: 数正方形

试题 H: 估计人数

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 20分

【问题描述】

给定一个 $N \times M$ 的方格矩阵,矩阵中每个方格标记 0 或者 1 代表这个方格是不是有人踩过。

已知一个人可能从任意方格开始,之后每一步只能向右或者向下走一格。 走了若干步之后,这个人可以离开矩阵。这个人经过的方格都会被标记为 1, 包括开始和结束的方格。注意开始和结束的方格不需要一定在矩阵边缘。

请你计算至少有多少人在矩阵上走过。

【输入格式】

输入第一行包含两个整数 $N \times M$ 。

以下 N 行每行包含 M 个整数 (0/1),代表方格矩阵。

【输出格式】

输出一个整数代表答案。

【样例输入】

5 5

00100

11111

00100

11111

00100

【样例输出】

3

试题 H: 估计人数 11

【数据规模与约定】

对于所有评测用例, $1 \le N, M \le 20$,标记为 1 的方格不超过 200 个。

试题 H: 估计人数

试题 I: 大胖子走迷宫

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 25分

【问题描述】

小明是个大胖子,或者说是个大大胖子,如果说正常人占用 1×1 的面积,小明要占用 5×5 的面积。

由于小明太胖了,所以他行动起来很不方便。当玩一些游戏时,小明相比 小伙伴就吃亏很多。

小明的朋友们制定了一个计划,帮助小明减肥。计划的主要内容是带小明玩一些游戏,让小明在游戏中运动消耗脂肪。走迷宫是计划中的重要环节。

朋友们设计了一个迷宫,迷宫可以看成是一个由 $n \times n$ 个方阵组成的方阵,正常人每次占用方阵中 1×1 的区域,而小明要占用 5×5 的区域。小明的位置定义为小明最正中的一个方格。迷宫四周都有障碍物。

为了方便小明,朋友们把迷宫的起点设置在了第 3 行第 3 列,终点设置在了第 n-2 行第 n-2 列。

小明在时刻 0 出发,每单位时间可以向当前位置的上、下、左、右移动单位 1 的距离,也可以停留在原地不动。小明走迷宫走得很辛苦,如果他在迷宫里面待的时间很长,则由于消耗了很多脂肪,他会在时刻 k 变成一个胖子,只占用 3×3 的区域。如果待的时间更长,他会在时刻 2k 变成一个正常人,只占用 1×1 的区域。注意,当小明变瘦时迷宫的起点和终点不变。

请问,小明最少多长时间能走到迷宫的终点。注意,小明走到终点时可能变瘦了也可能没有变瘦。

【输入格式】

输入的第一行包含两个整数 n,k。

接下来 n 行,每行一个由 n 个字符组成的字符串,字符为 + 表示为空地,字符为 * 表示为阻碍物。

试题 I: 大胖子走迷宫

【输出格式】

输出一个整数,表示答案。

【样例输入】

9 5

+++++++

+++++++

+++++++

+++++++

++++++++

+*

+++++++

++++++++

+++++++

【样例输出】

16

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的评测用例, $1 \le n \le 50$ 。

对于 60% 的评测用例, $1 \le n \le 100$ 。

对于所有评测用例, $1 \le n \le 300$, $1 \le k \le 1000$ 。

试题 J: 轨道炮

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 25分

【问题描述】

小明在玩一款战争游戏。地图上一共有 N 个敌方单位,可以看作 2D 平面上的点。其中第 i 个单位在 0 时刻的位置是 (X_i,Y_i) ,方向是 D_i (上下左右之一,用'U'/'D'/'L'/'R' 表示),速度是 V_i 。

小明的武器是轨道炮,只能使用一次,不过杀伤力巨大。小明可以选择在某个非负整数时刻释放轨道炮,轨道炮一次可以消灭在一条直线(平行于坐标轴)上的所有敌方单位。

请你计算小明最多能消灭多少敌方单位。

【输入格式】

输入第一行包含一个整数 N。

以下 N 行每行包含 3 个整数 X_i , Y_i , V_i , 以及一个大写字符 D_i 。

【输出格式】

输出一个整数代表答案。

【样例输入】

4

0 0 1 R

0 10 1 R

10 10 2 D

2 3 2 L

【样例输出】

3

试题 J: 轨道炮 15

【评测用例规模与约定】

对于所有评测用例, $1 \le N \le 1000$, $-10000000 \le X_i, Y_i \le 10000000$, $0 \le V_i \le 10000000$ 。

试题 J: 轨道炮