

Mighty Beet

1.1 - 1.2

1) Capital City

Перевірка коду статусу відповіді

```
assert response.status_code == 200
```

Перевірка формату відповіді, що містить столицю

```
assert response.text.startswith('<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?>\n<CapitalCityResponse
xmlns="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">')
assert 'CapitalCityResult' in response.text
assert '</CapitalCityResponse>' in response.text
```

Перевірка відповіді на запит з коректним кодом ISO-країни

```
assert response.text.find('<sCapitalCity>') != -1
assert response.text.find('</sCapitalCity>') != -1
assert response.text.find('<sCountryISOCODE>UA</sCountryISOCODE>') != -1
assert response.text.find('<sCapitalCity>Kyiv</sCapitalCity>') != -1
```

2) Country ISO Code

Перевірка коду статусу відповіді

```
assert response.status_code == 200
```

Перевірка формату відповіді, що містить ISO-код країни

```
assert response.text.startswith('<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?>\n<CountryISOCODEResponse
xmlns="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">')
assert 'sISOCODE' in response.text
assert '</CountryISOCODEResponse>' in response.text
```

Перевірка відповіді на запит з коректною назвою країни

```
assert response.text.find('<sCountryName>Ukraine</sCountryName>') != -1
assert response.text.find('<sISOCODE>UA</sISOCODE>') != -1
```

Mighty Beet

3) Country Currency

Перевірка коду статусу відповіді

```
assert response.status_code == 200
```

Перевірка формату відповіді, що містить назву валюти країни та її ISO-код

```
assert response.text.startswith('<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?>\n<CountryCurrencyResponse
xmlns="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">')
assert 'sCurrencyISOCode' in response.text
assert 'sName' in response.text
assert '</CountryCurrencyResponse>' in response.text
```

Перевірка відповіді на запит з коректним ISO-кодом країни

```
assert response.text.find('<sCountryISOCode>UA</sCountryISOCode>') != -1
assert response.text.find('<sName>Ukrainian hryvnia</sName>') != -1
assert response.text.find('<sCurrencyISOCode>UAH</sCurrencyISOCode>') != -1
```

4) Country Using Currency

Перевірка коду статусу відповіді

```
assert response.status_code == 200
```

Перевірка наявності значення поля "m:sName" у відповіді

```
assert response.content.decode('utf-8').find('m:sName') != -1
```

Перевірка формату відповіді

```
assert response.headers['Content-Type'] == 'text/xml; charset=UTF-8'
```