

```
CREATE TABLE profile(profileID int, name varchar(255),tel varchar(255),age int, birthday date);
```

```
INSERT INTO profile(profileID,name,tel,age,birthday)VALUES(1,'田中 実','012-345-6789',30,1994-02-01),(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,1987-08-12),(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,2000-12-24),(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,2005-08-01),(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,2000-12-24);
```

```
SELECT profileID,name,tel,age,birthday FROM profile;
```

```
bin — mysql -h localhost -u KOKONA729 -p — 105x27

[mysql> INSERT INTO profile(profileID,name,tel,age,birthday)VALUES(1,'田中 実','012-345-6789',30,1994-02-01),
(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,1987-08-12),(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,2000-12-24),(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,2005-08-01),
(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,2000-12-24);
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'bithday' in 'field list'
[mysql> INSERT INTO profile(profileID,name,tel,age,birthday)VALUES(1,'田中 実','012-345-6789',30,1994-02-01),
(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,1987-08-12),(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,2000-12-24),(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,2005-08-01),
(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,2000-12-24);
Query OK, 5 rows affected, 5 warnings (0.04 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 5

[mysql> SELECT profileID,name,tel,age,birthday FROM KOKNA729;
ERROR 1146 (42S02): Table 'geekjob_db.kokna729' doesn't exist
[mysql> SELECT profileID,name,tel,age,birthday FROM KOKONA729;
ERROR 1146 (42S02): Table 'geekjob_db.kokona729' doesn't exist
[mysql> SELECT profileID,name,tel,age,birthday FROM profile;

+-----+-----+-----+-----+-----+
| profileID | name   | tel       | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1         | 田中 実 | 012-345-6789 | 30   | 0000-00-00 |
| 2         | 鈴木 茂 | 090-1122-3344 | 37   | 0000-00-00 |
| 3         | 鈴木 実 | 080-5566-7788 | 24   | 0000-00-00 |
| 4         | 佐藤 清 | 012-0987-6543 | 19   | 0000-00-00 |
| 5         | 高橋 清 | 090-9900-1234 | 24   | 0000-00-00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```