ชุดข้อมูล MovieMini-12 : บัญชีภาพยนตร์

รหัส	ชื่อเรื่อง (ปี)	แนว	รหัส	ชื่อเรื่อง (ปี)	แนว
i1	Toy Story 5 (2026)	Animation, Family	i7	Ballerina (2025)	Action, Thriller
i2	Inside Out 2 (2024)	Animation, Family	i8	Furiosa: A Mad Max Saga	Action, Sci-Fi
i3	The Wild Robot (2024)	Animation, Sci-Fi	i9	Conclave (2024)	Drama, Thriller
i4	It Ends with Us (2024)	Drama, Romance	i10	Dune: Part Two (2024)	Action, Sci-Fi
i5	Wicked (2024)	Fantasy, Musical	i11	Mickey 17 (2025)	Sci-Fi, Thriller
i6	Bridget Jones: Mad About the Boy	Drama, Romance	i12	Project Hail Mary (2026)	Drama, Sci-Fi

แถบสีฟ้า = แอนิเมชันสามเรื่องที่ u1 ชอบ

ตารางที่ 5.3 เมทริกซ์คะแนนของ MovieMini-12 (· = ยังไม่มีคะแนน)

ผู้ใช้	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11	i12	ค่าเฉลี่ย
u1	5	5	4	1	·	1	·	·	·	·	·	·	3.20
u2	2	·	·	5	4	5	·	·	·	·	·	·	4.00
u3	·	·	·	·	·	·	1	·	·	5	5	4	3.75
u4	4	·	·	·	1	·	5	5	·	·	·	·	3.75
u5	·	·	4	·	·	3	·	·	5	2	·	·	3.50
u6	·	5	·	·	4	·	·	·	·	·	3	·	4.00
u7	·	·	3	·	·	·	·	2	·	·	4	5	3.50
u8	·	2	·	4	·	5	·	·	·	·	3	·	3.50

เมทริกซ์ R ขนาด |U| × |I| = 8 × 12 · ช่อง r_{ui} คือคะแนนที่ u ให้ i

งานของ CF ทั้งบท = **เติมช่องว่าง** แล้วแนะนำรายการที่เติมได้ค่าสูง

ที่มาของข้อมูล: ตารางที่ 5.3 คือข้อมูลต้นทางของทุกตัวอย่างในบท · คะแนนชุดเดียวกับบทที่ 3 ตารางที่ 3.6 และบทที่ 4 ตารางที่ 4.4 · คอลัมน์ค่าเฉลี่ย = ผลรวมคะแนนของแถว ÷ จำนวนช่องที่มีคะแนน เช่น u1 = (5+5+4+1+1)/5 = 16/5 = 3.20

MovieMini-12 : คะแนนผู้ใช้และข้อตกลงของบท

ผู้ใช้	ชอบ (4–5)	กลาง (3)	ไม่ชอบ (1–2)
u1	i1 (5), i2 (5), i3 (4)	–	i4 (1), i6 (1)
u2	i4 (5), i5 (4), i6 (5)	–	i1 (2)
u3	i10 (5), i11 (5), i12 (4)	–	i7 (1)
u4	i1 (4), i7 (5), i8 (5)	–	i5 (1)
u5	i3 (4), i9 (5)	i6 (3)	i10 (2)
u6	i2 (5), i5 (4)	i11 (3)	–
u7	i11 (4), i12 (5)	i3 (3)	i8 (2)
u8	i4 (4), i6 (5)	i11 (3)	i2 (2)

ผู้ใช้หลัก u1

- Candidate 7 เรื่อง: **i5, i7, i8, i9, i10, i11, i12**

ที่มาของข้อมูล: จัดกลุ่มจากตารางที่ 5.3: ชอบ = คะแนน 4–5 • กลาง = 3 • ไม่ชอบ = 1–2 • รายการผู้สมัครของ u1 คือช่องว่าง 7 ช่องในแถว u1 (i5, i7, i8, i9, i10, i11, i12) • คู่ชอบรวม 3+3+3+3+2+2+2+2 = 20 คู่ ใช้เป็น 20 กรณีกันออกในหัวข้อ 5.14

ตารางที่ 5.6 ความคล้ายระหว่าง u1 กับผู้ใช้อื่นด้วยสามมาตรวัด

ผู้ใช้	รายการร่วม	Pearson	Cosine	Jaccard
u2	3	−0.9086	0.2899	0.5000
u3	0	—	0.0000	0.0000
u4	1	1.0000	0.2963	0.1250
u5	2	0.9062	0.3135	0.2857
u6	1	1.0000	0.4287	0.1429
u7	1	−1.0000	0.1980	0.1250
u8	3	−0.9063	0.3135	0.5000

Pearson

- u4, u6, u7 ได้ ±1 จาก **หลักฐานคะแนนเดียว**
- ถ้าไม่ปรับ ระบบจะเชื่อ u4, u6 มากกว่า u5

Cosine

- บวกทุกคู่ เพราะคะแนนเป็นบวก

Jaccard

- u2, u8 สูงที่สุด ทั้งที่ **รสนิยมตรงข้าม** กับ u1

ที่มาของข้อมูล: ทุกแถวเทียบแถว u1 กับแถวของผู้ใช้อื่นในตารางที่ 5.3 • รายการร่วม = $|I_{u1} \cap I_v|$ • Pearson ใช้สมการ (5.1) เช่น u5 = 1.5/1.6553 = 0.9062 • Cosine ใช้สมการ (5.2) เช่น u6 = 25/(8.2462 × 7.0711) = 0.4287 • Jaccard เช่น u5 = 2/7 = 0.2857