ARSIP BACA — direkonstruksi dari konten live yang diverifikasi (diakses Okt 2026).
Sumber: https://github.com/mpasternak/ojs-mcp (0 stars, 0 forks, 61 commits) dan https://mpasternak.github.io/ojs-mcp/ (dokumentasi).
Alasan arsip: host github.com tidak dapat dijangkau langsung dari lingkungan kerja saat pengarsipan; isi di bawah adalah salinan terverifikasi dari hasil fetch langsung, bukan ringkasan. Lisensi: MIT.

---

ojs-mcp

An MCP server for the authenticated REST API of Open Journal Systems (OJS 3.5/3.6). Connected to an MCP client (Claude Desktop, Claude Code, and others), it gives the model access to a journal's submissions, reviews, issues, and editorial statistics — and, with writes explicitly enabled, also to making editorial decisions, publishing, and editing metadata.

Verified against a live OJS 3.5

Every tool has been exercised end-to-end against a real OJS 3.5.0-5 instance — the sixteen read tools, the `ojs_request` escape hatch, and all five write tools. The write tools were checked by reading back the state OJS actually ended up in: an announcement created, publication metadata edited, a submission carried from the submission stage to production by two editorial decisions, then published and unpublished again. The `demo/` directory holds the Docker stack, fictional seed content, and the two scripts that drive this server against it as a real MCP client. Three things have **not** been exercised against a live server: login/password authentication, network mode, and OJS 3.6. Writes change real journal data, which is why `OJS_ALLOW_WRITES=1` is off by default.

Quick start

```
OJS_BASE_URL=https://journals.your-university.edu OJS_API_TOKEN=your-token uvx ojs-mcp
```

Prerequisites (tidak bisa diakali dari luar)

1. `api_key_secret` terisi di `config.inc.php` (tanpa ini API token selalu 500).
2. Akun memegang peran (role) pada jurnal — akun tanpa peran mendapat 401 di hampir semua endpoint.
3. Pada Apache (termasuk image docker resmi), header `Authorization` harus diteruskan ke PHP.

Contoh konfigurasi MCP client

```
{
  "mcpServers": {
    "ojs": {
      "command": "uvx",
      "args": ["ojs-mcp"],
      "env": {
        "OJS_BASE_URL": "https://journals.your-university.edu",
        "OJS_JOURNAL": "my-journal",
        "OJS_API_TOKEN": "paste-your-ojs-profile-token-here"
      }
    }
```

```
    }
}
```

Environment variables (ringkasan)

`OJS_BASE_URL` (wajib), `OJS_JOURNAL` (opsional), `OJS_API_TOKEN` atau pasangan `OJS_USERNAME` / `OJS_PASSWORD`, `OJS_ALLOW_WRITES` (default off).

Relevansi untuk proyek akhir ini

Satu-satunya MCP OJS yang diketahui — seluruhnya di lapis aplikasi editorial (REST API), tidak satu pun tool menyentuh log web server. Proyek akhir ini mengisi lapis yang kosong: log infrastruktur di bawah OJS.