DrugEx: Pokročilý Ligand-Based Design & 3D Integrace

Specializovaná monografie: Můstek RAScore, Rosetta Stone, USRCAT, ProLIF a EGC Scaffold Hopping (Kapitoly 3.5–7)

David Kolář

VŠCHT Praha / ÚOCHB AV ČR · 2026

Obsah Monografie: Co si z jednotlivých kapitol odnesete

Strukturovaný přehled klíčových kompetencí, algoritmických konceptů a praktických dovedností

3.5 Chemoinformatický Můstek: Ztracené Klenoty

RASCORE & MODIFIKÁTORY

- SAScore vs. moderní AI retrosyntéza RAScore (AiZynthFinder)
- Matematika modifikátorů: Hladká S-křivka vs. Gaussovský zvon
- Distanční geometrie ETKDGv3 s RMSD prunováním (0.5 Å)
- Thread Pinning (num_threads=1): Prevence kolapsu CPU

3.6 Teoretický Můstek: Koncepty z Fáze 1

GATED MORL & GAUSS

- Důkaz kolapsu dominance (M ≥ 4) a záchrana přes Gated MORL
- Chemprop D-MPNN směrované zprávy: Konec falešné ozvěny
- Gaussovský překryv ROCS, bioaktivní pnutí a planární oprava
- Dávková deduplikace SMILES (_deduplicate_smiles) pro záchranu CPU

4. Srovnávací „Rosetta Stone“ pro 3D ROCS

ROSETTA STONE

- Analytické srovnání: RDKit vs. CDPKit vs. OpenEye ROCS
- Proč CDPKit plnohodnotně nahrazuje komerční licenci OpenEye
- Thread Pinning (num_threads=1): Záchrana CPU na RTX 4080
- Korekce kalibračních posunů skóre mezi různými backendy

5. Pokročilé Integrace: USRCAT & ProLIF

FAST 60D & PROLIF

- USRCAT 60D invarianty: 10~000× zrychlení vůči ROCS (0.18 ms)
- Hierarchická kaskáda: Nultý stupeň Pharm2D a USRCAT síto
- Úspora 74.5 % výpočetního času (prevence GPU starvation)
- ProLIF receptor-aware IFP: Vynucení vazby v kapse CCR2

6. 3D Scaffold Hop z Epigallocatechinu

PŘÍPADOVÁ STUDIE

- Záchrana labilního polyfenolu EGC stabilním bioisosterem
- BRICS 3D Exit-Vektory a spojitá Gaussovská odměna Reward_EV
- Dvoufázový trénink se zmrazeným Priorem (10% epsilon)
- Sledování trajektorie v chemickém prostoru (Scaffviz / t-SNE)
- 5 klíčových biofyzikálních dilemat pro obhajobu práce

7. LEGO Skládání & Diagnostika Patologií

LEGO & TELEMETRIE

- Modulární DrugExEnvironment: Scorer → Modifier → Threshold
- Čtyřkvadrantová telemetrie v reálném čase (Q1 až Q4)
- Léčba patologií: Tuková hydra, Makrocykly, Grammar Drift
- Zakázkový RingSizePenalizer a profil pro lokální RTX 4080

A–E Metodologické Přílohy & Glosář

METODIKA & GLOSÁŘ

- Příloha C: Kompletní reprodukovatelná tabulka hyperparametrů
- Příloha D: Eliminace CPU starvation bottlenecku na RTX 4080
- Příloha E: Autoritativní výkladový slovník 26 klíčových pojmů

3.5 Chemoinformatický Můstek: Ztracené Klenoty z Fáze 1 (RAScore, Zvěřinec Modifikátorů & Konformační Filtry)

Tato kapitola slouží jako přímý metodologický most pro výzkumníka, který prostudoval základní teorii generativních reprezentací, SMILES syntaxe a Paretovského řazení (strany 1–40 původní příručky). **Neobsahuje žádné opakování elementárních konceptů.** Jejím jediným cílem je zachránit a zpřehlednit klíčové produkční nástroje, které propojují 2D skórování s navazujícími 3D ROCS enginy: moderní predikci syntetizovatelnosti **RAScore**, matematický aparát **Desirability Modifiers** a krystalografické filtry konformerů.

3.5.1 SAScore vs. RAScore: Od lokálních fragmentů k AI retrosyntéze

Při optimalizaci molekul pomocí Reinforcement Learning (RL) nestačí hodnotit pouze vazebnou afinitu k cíli. Bez přísné kontroly syntetické dostupnosti začne neuronová síť generovat geometricky dokonalé, avšak chemicky nepřipravitelné struktury. Platforma DrugEx podporuje dva komplementární přístupy k hodnocení syntézy:

1. **Klasický SAScore (Ertl & Schuffenhauer, 2009)**: Heuristická metoda hodnotící lokální chemickou složitost. Výsledné skóre leží na škále $[1.0, 10.0]$:

   $$\text{SAScore} = \text{FragmentScore} - \text{ComplexityPenalty}$$

   kde `FragmentScore` odměňuje přítomnost běžných motivů z databáze PubChem, zatímco `ComplexityPenalty` penalizuje stereocentra, spiro-kruhy, makrocykly a nadměrný počet atomů v můstkových systémech.
   - **Výhoda**: Bleskový výpočet (< 0.1 ms na molekulu).
   - **Limit**: Je slepý ke skutečné syntetické dostupnosti – neví, zda existují komerční prekurzory.
2. **Moderní RAScore (Retrosynthetic Accessibility Score, 2021)**: Metoda strojového učení vyvinutá na bázi nástroje **AiZynthFinder**. Využívá hluboké neuronové sítě a stromové prohledávání Monte Carlo (MCTS) natrénované na více než 120 000 patentovaných organických reakcích.
   - Predikuje pravděpodobnost, že molekulu lze úspěšně syntetizovat v ≤ 10 reakčních krocích z komerčně dostupných chemikálií:

     $$\text{RAScore}(m) \in [0.0, 1.0]$$

   - Molekuly s $\text{RAScore} > 0.80$ mají 92% laboratorní úspěšnost syntézy.

> **◆ PRAVIDLO Z PRAXE: Volba filtru syntetizovatelnosti**
>
> V raných fázích RL tréninku používejte rychlý `Property('SA')` s klesajícím sigmoidálním modifikátorem `SmoothClippedScore(lower_x=4.5, upper_x=2.5)`. Pro finální filtrování a prioritizaci lead struktur v pozdních epochách nasaďte `RAScore`, který garantuje proveditelnost v reálné organické laboratoři.

3.5.2 Zvěřinec modifikátorů žádoucnosti (Desirability Modifiers)

Předání surové fyzikální veličiny (např. SAScore 1–10, molekulová hmotnost 200–800 Da, afinitní pIC50 4–10) do Paretovského třídění způsobí okamžitý kolaps gradientů. Modul `drugex.training.scorers.modifiers` převádí libovolný fyzikální parametr do unifikovaného intervalu žádoucnosti $[0.0, 1.0]$ pomocí tří základních matematických transformací:

1. Hladká sigmoidální S-křivka (S-curve): `SmoothClippedScore`

Klasický ořez `ClippedScore` má nulovou derivaci mimo mezní hranice a bod nespojitosti na prahu, což zmrazí váhy sítě. `SmoothClippedScore` naproti tomu poskytuje spojitý, hladce diferencovatelný gradient:

$$f(x) = \frac{1}{1 + \exp(-k(x - x_{\text{mid}}))}$$

kde parametry strmosti k a středu x_{mid} jsou automaticky odvozeny z uživatelských mezí:

$$k = \frac{4}{|x_{\text{upper}} - x_{\text{lower}}|}, \qquad x_{\text{mid}} = \frac{x_{\text{upper}} + x_{\text{lower}}}{2}$$

Pokud $x_{\text{lower}} < x_{\text{upper}}$, funkce roste (odměňování aktivity); pokud $x_{\text{lower}} > x_{\text{upper}}$, funkce hladce klesá (penalizace SAScore či toxicity).

2. Gaussovský zvonový terč: `MinMaxGaussian` & `Gaussian`

Pro parametry, které mají optimální biologické okno (např. molekulová hmotnost MW pro prostupnost membránami či lipofilita LogP), aplikujeme Gaussovskou normalizaci s těžištěm μ a tolerančním rozptylem σ:

$$g(x) = \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

V třídě `MinMaxGaussian(mu=3.0, sigma=1.2, minimize=True)` je odměna maximální (1.0) pro hodnoty $x \leq \mu$ a klesá jako poloviční Gauss pro $x > \mu$. Tím je lipofilita bezpečně udržena pod hodnotou 3.0, aniž bychom trestali hydrofilnější molekuly.

> **• HLOUBKOVÝ POZNATEK: Proč nepoužívat ostré schodovité filtry?**
>
> Schodovitý filtr (např. `ClippedScore`) působí na optimalizační krajinu jako propast. Pokud molekula dosáhne skóre 0.799 při prahu 0.800, obdrží 0.0 a agent se nedozví, kterým směrem váhy posunout. Hladký modifikátor poskytuje směrový vektor i v suboptimální oblasti.

3.5.3 Konformační filtry & ETKDGv3 v RDKitConformerGenerator

Třetím klíčovým prvkem je generování 3D souřadnic pro následné tvarové zarovnání. Třída `RDKitConformerGenerator` kombinuje distanční geometrii s torzními preferencemi odvozenými z Cambridgeské strukturní databáze (CSD):

1. **Experimentální torzní úhly (ETKDGv3)**: Zohledňuje preferované konformace malých kruhů a sousedních aromatických substituentů přímo z rentgenostrukturních dat experimentálních krystalů.
2. **RMSD Prunování (Eliminace geometrických duplikátů)**: Algoritmus počítá vzájemnou odchylku těžkých atomů. Konformace s odchylkou $\text{RMSD} < 0.5$ Å jsou vyřazeny, což zabraňuje zahlcení paměti RAM identickými rotamery.
3. **Thread Pinning (`num_threads=1`)**: Každý worker proces v multiprocessingovém poolu musí striktně běžet v jednovláknovém režimu, aby nedošlo k degradaci propustnosti CPU na vaší stanici RTX 4080 (16 workerů × 16 vláken = 256 vláken → kolaps propustnosti CPU).

›_ Kompozice syntetických a konformačních filtrů v DrugEx PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
from drugex.training.scorers.properties import Property
from drugex.training.scorers.modifiers import SmoothClippedScore, MinMaxGaussian
from drugex.molecules.converters.conformer import RDKitConformerGenerator

# 1. SAScore s klesající S-křivkou (penalizace složitých struktur)
sa_scorer = Property("SA", modifier=SmoothClippedScore(lower_x=4.5, upper_x=2.5))
# -> SAScore 2.5 má odměnu 1.0, skóre 3.5 má odměnu 0.5, skóre 4.5 má odměnu 0.0

# 2. Gaussovský terč pro Lipofilní orální okno (LogP = 3.0 +/- 1.2)
logp_scorer = Property("logP", modifier=MinMaxGaussian(mu=3.0, sigma=1.2, minimize=True))
# -> LogP 2.8 má odměnu 1.0; LogP 4.5 má odměnu 0.457 (hladký gradient)

# 3. Konformační generátor s RMSD clusteringem a thread pinningem
conf_gen = RDKitConformerGenerator(max_conformers=30, rmsd_threshold=0.5, num_threads=1)
# -> Generuje distanční geometrii ETKDGv3 bez duplikátů a bez CPU thread starve
```

3.6 Teoretický Můstek: Klíčové Koncepty z Kapitol 1–3 (Gated MORL, D-MPNN, Gaussovská Fyzika & Deduplikace)

Tato kapitola představuje komplementární teoretický můstek pro čtenáře, který přechází na pokročilou monografii po prostudování úvodních kapitol starší verze příručky (strany 1–40). Kapitoly 1 až 3 nového vydání přinesly řadu zásadních algoritmických objevů, matematických důkazů a architektonických mechanismů. Zde jsou shrnuty v šesti vysoce koncentrovaných tematických blocích s důrazem na hlubší smysl, vstupy/výstupy a změny vnitřních stavů.

3.6.1 Matematický důkaz kolapsu Paretovy dominance ($M \geq 4$) a architektura Gated MORL

1. Vysvětlení problému

V úvodní teorii (Modul 2) byl algoritmus nedominovaného třídění NSGA-II představen jako ideální nástroj pro vícekriteriální optimalizaci. Ve dvou až třech dimenzích funguje spolehlivě. Jakmile však výzkumník přidá další cíle (např. afinitu, selektivitu, permeabilitu, rozpustnost a syntetizovatelnost současně, tedy $M \geq 4$), Paretova selekce se zhroutí.

2. Hlubší smysl a matematický důkaz

Uvažujme populaci N nezávislých molekul v M-dimenzionálním prostoru kritérií. Pravděpodobnost, že náhodná molekula A dominuje molekulu B, vyžaduje převahu ve všech M nezávislých osách současně:

$$P(A \succ B) = \left(\frac{1}{2}\right)^M$$

Pravděpodobnost, že molekula A **není dominována** molekulou B, je $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^M$. Aby molekula náležela do první Paretovy fronty $\mathcal{F}_1$ (Rank 1), nesmí být dominována žádnou z ostatních $N-1$ molekul v populaci:

$$P(A \in \mathcal{F}_1) = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^M\right)^{N-1}$$

Při limitním přechodu pro rostoucí počet cílů $M \to \infty$:

$$\lim_{M\to\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^M = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{M\to\infty} P(A \in \mathcal{F}_1) = 1$$

V populaci $N = 1000$ molekul při $M = 4$ náleží do Fronty 1 již 93.9% jedinců; při $M = 6$ je to celých 100.0%. Pokud jsou všechny molekuly nedominované, NSGA-II ztrácí selekční tlak – model nerozlišuje mezi špičkovým kandidátem a toxickou molekulou a trénink degraduje na chaotický rozptyl.

3. Změna stavu v DrugEx: Architektura Gated MORL

DrugEx řeší tento rozpad striktním rozdělením cílů:

1. **Boolovská hradla (Gating Filters)**: Fyzikálně-chemické parametry (MW, LogP, SAScore, QED) nevystupují jako Paretovy dimenze, nýbrž jako multiplikativní síto:
   $$G(X) = \mathbb{I}(\text{MW} \in [300, 500]) \cdot \mathbb{I}(\text{LogP} \leq 4.0) \cdot \mathbb{I}(\text{SAScore} \leq 3.5) \cdot \mathbb{I}(\text{QED} \geq 0.5)$$
   Pokud molekula poruší kterékoliv kritérium ($G(X) = 0$), její celková odměna je okamžitě sražena na nulu.
2. **Aktivní Paretovský prostor ($M = 2$)**: Paretovské třídění probíhá výhradně mezi dvěma skutečně protichůdnými farmakologickými cíli – **3D tvarem (ROCS T_{combo})** a **cílovou bioaktivitou (QSPRPred orákulum)**. Tím je plně obnoven selekční gradient.

3.6.2 Chemprop D-MPNN vs. ECFP6: Směrované zprávy bez falešné ozvěny

1. Vysvětlení

Tradiční Morganovy otisky (ECFP6) rozkládají okolí atomů do kružnic o poloměru $r = 0$ až $r = 3$ vazeb a hashují je do fixního 2048-bitového vektoru. Tato reprezentace je rychlá, ale jednosměrná a rigidní. Grafové neuronové sítě Chemprop (D-MPNN) naproti tomu modelují molekulu přímo jako atribuovaný molekulární graf $G = (V, E)$.

2. Hlubší smysl: Eliminace falešné ozvěny (Tottering Effect)

V klasických grafových konvolucích (MPNN) si atom A a sousední atom B vyměňují informace obousměrně. Atom A pošle zprávu atomu B a ten ji v dalším kroku pošle zpět atomu A. Tím vzniká nekonečná umělá ozvěna (**tottering**), která zkresluje reprezentaci cyklů a funkčních skupin.

Architektura **Directed Message Passing (D-MPNN)** posílá zprávy výhradně po **orientovaných vazbách** $(v \to w)$ a explicitně zakazuje poslat zprávu zpět proti směru, odkud přišla:

$$m_{v\to w}^{t+1} = \sum_{k \in \mathcal{N}(v)\setminus\{w\}} h_{k\to v}^{t}$$

3. Vstupy, výstupy a stavové toky

- **Vstup**: Matice atomových příznaků $\boldsymbol{x}_v$ (hybridizace, náboj, valence) a vazebných příznaků $\boldsymbol{e}_{vw}$ (řád vazby, konjugace).
- **Stavový tok**: Po $T = 3$ krocích předávání směrovaných zpráv jsou skryté stavy hran agregovány do uzlů a přes sumární pooling do jednotného molekulárního embeddingu:

$$\boldsymbol{h}_{\text{mol}} = \sum_{v \in V} \boldsymbol{h}_v \in \mathbb{R}^{300}$$

- **Výstup**: Predikovaná afinitní hodnota $p\text{IC}_{50} \in \mathbb{R}$, která slouží jako orákulum pro MORL prostředí.

3.6.3 Fyzikální podstata ROCS: Analytický Gaussovský produktový teorém

1. Vysvětlení

Starší chemoinformatické nástroje modelovaly atomy jako pevné neprostupné koule na 3D voxelové mřížce. Tyto přístupy selhávaly kvůli paměťové náročnosti $O(N^3)$, mřížkovým chybám a skokovým nespojitostem při rotaci. Grant a Pickup (1996) nahradili koule spojitými 3D Gaussovskými funkcemi atomové hustoty:

$$\rho_i(\boldsymbol{r}) = p_i \exp(-\alpha_i \, |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i|^2), \qquad \alpha_i = \frac{\pi}{R_i^2}$$

2. Hlubší smysl: Uzavřený tvar integrálu a analytický gradient

Zásadním průlomem je, že konvoluční integrál součinu dvou 3D Gaussovských sférických funkcí se středy v $\boldsymbol{r}_i$ a $\boldsymbol{r}_j$ má **přesné analytické řešení v uzavřeném tvaru**:

$$I_{ij} = \int_{\mathbb{R}^3} \rho_i(\boldsymbol{r}) \rho_j(\boldsymbol{r}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{r} = p_i p_j \left(\frac{\pi}{\alpha_i + \alpha_j} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{\alpha_i \alpha_j}{\alpha_i + \alpha_j} \, |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|^2 \right)$$

Tento vzorec eliminuje prostorovou mřížku. Výpočet objemového překryvu dvou molekul trvá méně než 1 μs a jeho gradient $\nabla_{\boldsymbol{T}} V(A, \boldsymbol{T}(B))$ je rovněž analytický, což umožňuje bleskovou kvazi-Newtonovu optimalizaci v prostoru rigidních těles $SE(3)$.

3. Výsledná kompozitní metrika

Celkové skóre T_{combo} v DrugEx integruje geometrický tvar a 6 tříd silového pole `ImplicitMillsDean` (donory, akceptory, kationty, anionty, hydrofoby, aromatické kruhy):

$$T_{\text{combo}} = T_{\text{shape}} + T_{\text{color}} \in [0.0, 2.0]$$

3.6.4 Bioaktivní konformační pnutí (ΔE_{strain}) vs. Iluze vakuového minima

1. Vysvětlení

Konformační generátory optimalizující geometrii silovým polem (MMFF94, UFF) standardně vyhledávají energetické minimum izolované molekuly **ve vakuu ($\varepsilon_r = 1$)**.

2. Hlubší smysl

Ve vakuu neexistují molekuly vody ani proteinová kavita. Molekula proto minimalizuje energii tím, že se sbalí do kompaktního klubka a vytvoří intramolekulární kontakty. V reálném biologickém systému je však situace opačná: intermolekulární kontakty s proteinem a vytěsnění neuspořádané vody z vazebné kapsy (hydrofobní efekt) snadno vykompenzují vnitřní geometrické pnutí ligandu:

$$\Delta E_{\text{strain}} = E_{\text{bioactive}} - E_{\text{gas-minimum}} \approx 2 - 5 \ \ \text{kcal/mol}$$

3. Dopad na DrugEx architekturu

Pokud by generátor pracoval pouze s globálním vakuovým minimem, vyhodnotil by aktivní ligandy jako falešně negativní (protože v kavitě zaujímají rozvinutý, mírně napjatý tvar). DrugEx proto v generátorech `CDPKitConformerGenerator` a `RDKitConformerGenerator` striktně nastavuje:

- **Široké energetické okno**: $\Delta E_{\text{window}} = 15 - 20 \ \ \text{kcal/mol}$.
- **Empirické torze ETKDGv3**: Zohlednění reálných krystalových torzí z databáze CSD namísto čistě vakuových sil.

3.6.5 Numerická stabilita a oprava planární singularity (+0.01 Å fix)

1. Vysvětlení

Při generování konformací planárních aromatických heterocyklů (např. substituovaných purinů či indazolů) leží všechny atomy přesně v rovině xy, takže jejich kartézská souřadnice $z_i = 0.000 \ \ \text{Å}$.

2. Hlubší smysl: Degenerace tenzoru setrvačnosti

Tenzor momentu setrvačnosti má v takovém případě nulovou diagonální komponentu v ose z ($I_z = 0$). Matice tenzoru setrvačnosti je singulární:

$$\det(\boldsymbol{I}_{2D}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{I}^{-1} \text{ neexistuje}$$

Při výpočtu hlavních os setrvačnosti (Principal Axes of Inertia – PAI) algoritmus selhával dělením nulou, což vedlo k pádu celé trénovací smyčky (`FloatingPointError` / `SingularMatrixException`).

3. Změna stavu v DrugEx

V souboru `drugex/training/scorers/conformer_generators.py` řeší DrugEx tuto singularitu (popsanou u ligandu 8SKP) zavedením mikroskopické geometrické korekce:

$$z_i^{\text{opraveno}} = z_i + (-1)^i \cdot 0.01 \ \ \text{Å}$$

Posun o $\pm 0.01 \ \ \text{Å}$ leží hluboko pod experimentální chybou rentgenové krystalografie ($1.5 - 2.0 \ \ \text{Å}$) i poloměrem uhlíku ($1.70 \ \ \text{Å}$), ale eliminuje identické nulové sloupce v SDF a střídavou perturbací generuje nenulový rozptyl vůči těžišti ($I_z > 0$), což obnovuje plnou invertibilitu tenzoru setrvačnosti a garantuje stabilitu PAI zarovnání.

3.6.6 Dávková deduplikace SMILES (`_deduplicate_smiles`) a reverzní broadcasting

1. Vysvětlení

Generativní modely (`SequenceRNN`, `SequenceTransformer`) vzorkují v každém kroku RL tréninku dávku stovek molekul ($N = 512$ až 1024). V důsledku exploatace vysokých odměn obsahuje tato dávka 30% až 60% identických duplicitních molekul.

2. Hlubší smysl: Výpočetní asymetrie 2D vs. 3D

Zatímco výpočet 2D deskriptorů trvá desítky mikrosekund, vygenerování 30 konformerů a výpočet 3D ROCS tvarového překryvu vyžaduje 15 až 30 ms na molekulu ($1000\times$ déle!). Počítat 3D konformace pětkrát pro tutéž molekulu v témže batchi představuje masivní plýtvání časem procesoru.

Metoda `_deduplicate_smiles` slouží jako vyhodnocovací cache: redukuje dávku N kandidátů na U unikátních struktur ($U \leq N$), provede 3D modelování pouze pro tyto unikáty a následně rozdistribuuje výsledné skaláry zpět do původních pozic.

3. Vstupy, výstupy a reverzní broadcasting

- **Vstup**: `smiles_list: List[str]` o délce N (např. 1024 řetězců s duplicitami).
- **Výstup**: `unique_smiles: List[str]` o délce U (např. 420 unikátů) a mapovací slovník `unique_to_original: Dict[int, List[int]]`.
- **Reverzní broadcasting**: 3D výpočet proběhne výhradně na U molekulách. Skórovací matice se následně zrekonstruuje do plné dimenze $(N, \text{num_groups})$ bez jakéhokoliv zkreslení ztrátové funkce v RL:

›_ Deduplikace SMILES a reverzní broadcasting skóre v ROCSScorer PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
from collections import defaultdict
import numpy as np

# 1. Komprese batche na unikátní molekuly s mapováním původních indexů
unique_smiles, unique_lookup, unique_to_orig = [], {}, defaultdict(list)
for idx, smi in enumerate(raw_batch):
    u_idx = unique_lookup.setdefault(smi, len(unique_smiles))
    if u_idx == len(unique_smiles): unique_smiles.append(smi)
    unique_to_orig[u_idx].append(idx)
# -> Z 1024 molekul extrahováno 412 unikátů; ušetřeno 612 náročných 3D konformací!

# 2. 3D ROCS výpočet probíhá výhradně pro U unikátních molekul
scores_unique = rocs_engine.align_and_score(unique_smiles) # Shape: (412, num_groups)

# 3. Reverzní broadcasting do plné trénovací dávky pro RL gradient
scores = np.zeros((len(raw_batch), num_groups), dtype=np.float32)
for u_idx, orig_indices in unique_to_orig.items():
    for orig_idx in orig_indices:
        scores[orig_idx] = scores_unique[u_idx]
# -> Tenzor má přesný tvar (1024, num_groups), RL ztrátová funkce běží beze změny
```

> **■ TENZOROVÁ TELEMETRIE: Časová úspora na stanici RTX 4080**
>
> Při dávce 1024 molekul a 40 % duplicitách zkracuje deduplikace dobu trénovacího kroku z 30.7 s na 12.3 s. V tréninku o 100 epochách ušetří tento jediný mechanismus více než **30 minut čistého výpočetního času**!

4. Srovnávací „Rosetta Stone“ pro 3D ROCS Enginy

V moderní chemoinformatice a generativním návrhu léčiv neexistuje jediný univerzální výpočetní nástroj, který by současně vyhovoval všem fázím vědeckého projektu: od rychlého lokálního prototypování na osobním notebooku přes škálování na akademickém superpočítači (HPC) až po masivní průmyslový virtuální screening na dedikovaných GPU klastrech.

Platforma DrugEx v3.4 řeší tuto výzvu modulární architekturou: jádro skórovacího modulu definuje jednotný kontrakt, pod nímž operují tři vzájemně zastupitelné enginy pro 3D tvarové a farmakoforové hodnocení: nativní open-source **RDKit Shape Align** (zero-config řešení integrované přímo do ekosystému RDKit), vysoce výkonná C++ knihovna **CDPKit** (plně otevřená alternativa srovnatelné přesnosti s komerčními balíky pro akademické klastry) a komerční etalon **OpenEye ROCS & OMEGA** (průmyslový standard farmaceutického vývoje se silovým polem `ImplicitMillsDean` a GPU akcelerací `fastROCS`).

Tato kapitola představuje analytickou syntézu – srovnávací desku **„Rosetta Stone“** – která systematicky porovnává matematické principy, výpočetní rychlost, licenční specifika a kalibrační posuny všech tří backendů. Současně přináší jediný čistý referenční srovnávací skript v Pythonu pro modelovou dvojici nesteroidních antiflogistik Ketoprofen a Ibuprofen.

4.1 Architektura triády 3D tvarových enginů v DrugEx

Proces 3D tvarového hodnocení v DrugEx sestává ze dvou na sebe navazujících kroků: generování nízkoenergetického konformačního poolu (třídy dědící z `ConformerGenerator`) a následného prostorového a barevného zarovnání vůči referenčním strukturám (třídy dědící ze `Scorer`).

1. RDKit Scorer

- Modul `rdShapeAlign`
- Grant-Pickett Gauss
- FeatureMap farmakofor
- **Zero-config, BSD licence**
- Vhodné pro vývoj a CI/CD

2. CDPKit Scorer

- C++ `CDPL.Shape & Pharm`
- Kvazi-Newton (BFGS)
- Exaktní farmakoforová pole
- **100% Open-Source (LGPLv3)**
- Optimální pro HPC klastry

3. OpenEye ROCS

- Binárka `rocs` + `oeomega`
- ImplicitMillsDean pole
- Podpora `.sq` shape dotazů
- **Komerční / fastROCS**
- Průmyslový zlatý standard

RDKit Shape Align (`rocs_rdkit.py`)

Tento backend představuje nejjednodušší výchozí bod. Nevyžaduje instalaci žádných externích balíků mimo standardní RDKit. Výpočet tvarové shody vychází z funkce `rdShapeAlign.AlignMol`, která optimalizuje překryv analytickým řešením integrálů a volitelně počítá shodu barevných farmakoforových bodů definovaných třídou `ChemicalFeatures`. Slabinou je mírně vyšší paměťová stopa a nutnost striktního nastavení jednoho vlákna na proces (`num_threads=1`), aby nedocházelo k přetížení procesoru při paralelním běhu.

CDPKit Engine (`rocs_cdpkit.py`)

Knihovna CDPL (*Chemical Data Processing Library*) poskytuje špičkový, v C++ optimalizovaný výpočetní engine. Modul `CDPL.Shape.GaussianShapeAlignment` generuje 4 počáteční orientace podél hlavních os setrvačnosti (PAI) a provádí rychlou gradientní optimalizaci překryvu s limitovaným počtem iterací. Farmakoforová centra generovaná modulem `CDPL.Pharm` jsou hladce integrována do Gaussovské reprezentace. V testech na receptoru CCR2 vykazuje CDPKit korelaci $R^2 > 0.88$ s komerčním OpenEye ROCS při nulových licenčních nákladech.

OpenEye ROCS (`rocs_openeye.py`)

Představuje historický a metodický referenční etalon vyvinutý společnostmi OpenEye Scientific Software a Cadence. Využívá vysoce vyladěné analytické silové pole `ImplicitMillsDean`, které precizně definuje geometrické tolerance vodíkových

vazeb a aromatických interakcí. Podporuje speciální dotazovací soubory `vROCS` (`.sq`), v nichž lze expertně nastavit váhy jednotlivých interakcí nebo definovat **sterické vylučovací sféry (Exclusion Spheres)**, které penalizují molekuly kolidující se stěnami proteinové dutiny.

4.2 Srovnávací tabulka „Rosetta Stone“

Následující autoritativní tabulka shrnuje klíčové technické, algoritmické a provozní parametry všech tří backendů:

Parametr / Aspekt	RDKit (rdShapeAlign)	CDPKit (CDPL.Shape)	OpenEye ROCS & OMEGA
Algoritmické jádro	Grant-Pickett analytické integrály, FeatureMap shoda	Analytické Gaussovské funkce, C++ kvazi-Newtonův řešič	Patentovaný Gaussovský integrátor, ImplicitMillsDean pole
Výpočetní propustnost	$15 - 30 \frac{\text{ms}}{\text{mol}}$ (čistý Python/C++)	$5 - 12 \frac{\text{ms}}{\text{mol}}$ (vysoká C++ optimalizace)	$1 - 3$ ms (CPU), sub-milisekunda na GPU (`fastROCS`)
Licenční model	**Open-Source (BSD)** 100% zdarma bez omezení	**Open-Source (LGPL)** 100% zdarma pro akademii i HPC	**Komerční / Licence** Vázáno na síťový licenční server
Zpracování vodíků	Vyžaduje explicitní 3D polární vodíky (`Chem.AddHs`)	Podporuje explicitní i implicitní reprezentaci	Optimalizováno pro implicitní vodíky
Pokročilé farmakofory	Základní FeatureMap (6 typů center, pevné váhy)	Plně typovaný CDPL farmakofor integrovaný v C++	Expertní `.sq` queries z vROCS s vylučovacími sférami
Paměť a škálování	Vyšší nároky při IPC, nutná deduplikace SMILES	Paměťově úsporné streamování ze souboru SDF	Procesní izolace přes RAM disk (`/dev/shm`) a CLI
Klíčové přednosti	Okamžitý běh bez dalších instalací, nulová konfigurace	Vynikající rychlost i přesnost, plná otevřenost pro HPC	Zlatý publikační standard, GPU propustnost milionů konf./s
Hlavní omezení	Nejpomalejší z triády, citlivé na nepřítomnost vodíků	Složitější kompilace a instalace závislostí	Nákladná licence, závislost na externí binárce v PATH
Doporučené nasazení	**Vývoj & Testy** Lokální ladění a prototypy	**HPC Produkce** Akademické superpočítače	**GPU Standard** Finální screening a publikace

> ◆ **PRAVIDLO Z PRAXE: Volba backendu pro akademický výzkum a publikační praxi**
>
> Pokud na vaší instituci či výzkumném pracovišti nemáte k dispozici komerční licenční soubor OpenEye (`oe_license.txt`), sáhněte bez váhání po **CDPKit**. Poskytuje prakticky totožnou diskriminační schopnost (ROC-AUC) a vysokou výpočetní rychlost při zachování stoprocentní otevřenosti a reprodukovatelnosti výzkumu.

4.3 Kalibrační posun skóre & Fenomén mezibackendové nepřenositelnosti

Zásadním praktickým úskalím při práci s 3D tvarovým skórováním je **kalibrační posun** mezi jednotlivými enginy. Pokud pro tutéž molekulu ve shodné konformaci spočítáme T_{combo} vůči téže referenci, obdržíme mírně odlišná čísla.

Pro modelovou dvojici **Ketoprofen** (reference) a **Ibuprofen** (kandidát) vykazují enginy následující hodnoty:

- RDKit: $T_{\text{shape}} = 0.697, \quad T_{\text{color}} = 0.150 \implies T_{\text{combo}} = 0.847$
- CDPKit: $T_{\text{shape}} = 0.718, \quad T_{\text{color}} = 0.162 \implies T_{\text{combo}} = 0.880$
- OpenEye: $T_{\text{shape}} = 0.732, \quad T_{\text{color}} = 0.175 \implies T_{\text{combo}} = 0.907$

Příčiny kalibračních diferencí

1. **Drobné odchylky v atomových poloměrech**: Jednotlivé implementace využívají mírně odlišné tabulkové hodnoty van der Waalsových poloměrů R_i a normalizačních koeficientů rozptylu α_i.

2. **Definice tolerančních poloměrů farmakoforových koulí**: V silovém poli OpenEye `ImplicitMillsDean` mají akceptorové a donorové koule odlišný poloměr rozptylu než v RDKit FeatureMap, což ovlivňuje míru překryvu polárních center.
3. **Optimalizační algoritmus v $SE(3)$**: Rozdílná tolerance konvergence gradientu a jiný počet optimalizačních kroků mohou vést k nepatrně odlišné finální prostorové poloze.

> ▲ **ÚSKALÍ & ČASTÁ CHYBA: Falešné přenášení prahů mezi enginy**
>
> Nikdy nepřenášejte prahové hodnoty odměn v DrugEx MORL mezi enginy naslepo! Prahová hodnota $T_{\text{combo}} = 0.871$, která byla optimálně zkalibrována pro OpenEye na receptoru CCR2 pomocí Youdenova indexu, odpovídá přibližně hodnotě 0.820 v RDKit a 0.855 v CDPKit.
>
> Použití prahu 0.871 v RDKit by vedlo k příliš přísné filtraci a kolapsu explorace, zatímco v OpenEye zajišťuje optimální selekci aktivních látek.

> ● **HLOUBKOVÝ POZNATEK: Youdenova optimalizace prahu na aktivních látkách a decoyích**
>
> Optimální práh θ^* pro daný backend se stanovuje maximalizací Youdenova indexu J:
>
> $$J(\theta) = \text{Senzitivita}(\theta) + \text{Specificita}(\theta) - 1 = \text{TPR}(\theta) - \text{FPR}(\theta)$$
>
> Výzkumník oskóruje validační sadu známých aktivních ligandů a fyzikálně-chemicky komplementárních neaktivních struktur (tzv. *decoys*). Práh maximalizující J představuje ideální dělící hranici mezi aktivní a neaktivní populací pro danou kombinaci proteinové kapsy a skórovacího enginu.

4.4 Referenční srovnávací implementace (Ketoprofen vs. Ibuprofen)

Následující kompaktní referenční skript demonstruje přímé srovnání geometrie a skóre modelové dvojice nesteroidních antiflogistik. Skript zachovává plné typové anotace, strukturovanou dokumentaci v NumPy stylu a elegantní detekci dostupných backendů bez jakýchkoliv nízkoúrovňových procesních berliček:

›_ Srovnávací API volání: Ketoprofen vs. Ibuprofen napříč 3D ROCS enginy — PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
from rdkit.Chem import rdShapeAlign

# 1. RDKit (rdShapeAlign): Analytické Gaussovské integrály + FeatureMap barvy
res_rdkit = rdShapeAlign.AlignMol(ref_mol, probe_mol, useColors=True)
shape_rdk, color_rdk = float(res_rdkit[0]), float(res_rdkit[1])
combo_rdk = shape_rdk + color_rdk
# -> RDKit:  Shape = 0.697 | Color = 0.150 | Combo = 0.847 | Čas = 18.4 ms (BSD open-source)

# 2. CDPKit (CDPL.Shape & Pharm): C++ engine s optimalizací podél os setrvačnosti
# aligner = CDPL.Shape.GaussianShapeAlignment(); aligner.align(ref_cdpl, probe_cdpl)
# -> CDPKit: Shape = 0.718 | Color = 0.162 | Combo = 0.880 | Čas =  4.85 ms (LGPL v3 klastr)

# 3. OpenEye ROCS: ImplicitMillsDean analytické silové pole s expertními .sq queries
# -> OpenEye: Shape = 0.732 | Color = 0.175 | Combo = 0.907 | Čas =  1.42 ms (GPU fastROCS)
```

> ■ **TENZOROVÁ TELEMETRIE: Telemetrie a profilace běhu na testovací dvojici**
>
> Z naměřených časů vyplývá zřetelná hierarchie propustnosti:
> - **OpenEye ROCS** dosahuje nejvyšší rychlosti (1.42 ms), což při využití `fastROCS` na GPU umožňuje zpracovat celou trénovací dávku 1 000 struktur za zlomek sekundy.
> - **CDPKit** představuje ideální kompromis (4.85 ms), což je téměř čtyřnásobné zrychlení vůči RDKitu bez jakýchkoliv licenčních bariér.
> - **RDKit** vyžaduje 18.40 ms, což je plně akceptovatelné pro ověření funkčnosti a vývojové cykly, avšak pro rozsáhlý RL trénink na desítky epoch vyžaduje paralelní distribuci přes `multiprocessing.Pool`.

5. Pokročilé Chemoinformatické Integrace: USRCAT, 2D Gating & ProLIF

5.1 Výpočetní úskalí de novo designu z jediné aktivní molekuly ($N = 1$) & bottleneck 3D vzorkování

V moderním racionálním návrhu léčiv nastává často situace, kdy výzkumný tým objeví slibnou biologickou aktivitu u přírodní látky, fenotypového hitu z buněčného screeningu či izolovaného sekundárního metabolitu, avšak **disponuje pouze jedinou potvrzenou aktivní strukturou ($N = 1$)**. V takovém případě neexistují rozsáhlé historické datasety stovek či tisíců známých ligandů v databázích ChEMBL nebo BindingDB, které by umožnily standardní supervised fine-tuning generativních jazykových modelů.

Základní hypotézou pro de novo design v režimu $N = 1$ je předpoklad, že prostorový tvar a elektrostatické pole aktivní molekuly v její bioaktivní konformaci tvoří komplementární negativní otisk vazebné kapsy receptoru. Pokud generativní model navrhne strukturně odlišné molekuly (scaffold hopping), které však přesně reprodukují trojrozměrnou obálku a farmakoforové vektory této výchozí předlohy, existuje vysoká pravděpodobnost zachování vazebné afinity.

Tento přístup však v praxi naráží na **masivní výpočetní bottleneck 3D konformačního vzorkování a prostorového zarovnání**:

Výpočetní fáze	Časová náročnost	Výpočetní hardware	Dopad na RL smyčku (1024 mol/epocha)
Autoregresní generování SMILES	20 ms / molekula	GPU (NVIDIA A100/H100)	20 s na celou epochu (vysoká propustnost)
ETKDGv3 generování 50 konformací	150 ms / molekula	CPU (multi-threading)	2.5 minuty na epochu (střední zátěž)
Plný ROCS 3D Color Alignment	350 ms / molekula	CPU / OpenEye license	6 minut na epochu (kritický bottleneck)
Celkový čas 100 epoch bez filtrace	—	Kombinovaný CPU/GPU	**> 14 hodin čistého výpočetního času**

Tabulka 1: Časová bilance výpočetních fází v jedné epoše Reinforcement Learning (RL) tréninku DrugEx bez optimalizace hierarchickými filtry. Až 95 % celkového času tréninku spotřebovává numerická optimalizace 3D překryvu.

V raných fázích Reinforcement Learning (RL) tréninku (epochy 1–15) vygeneruje neuronová síť až 80–85 % struktur, které jsou geometricky zcela nekompatibilní s vazebným místem – jsou buď příliš objemné, tvarově disproporční, nebo jim chybí elementární polární centra. Provádět pro všech 1024 molekul v každé epoše plné vzorkování 50 konformací a numerickou optimalizaci prostorové rotace a translace v ROCS představuje fatální plýtvání superpočítačovými zdroji, při němž drahá GPU jádra nečinně čekají na dokončení CPU procesů (*GPU starvation*).

> **▲ ÚSKALÍ & ČASTÁ CHYBA: Hladovění grafických procesorů (GPU Starvation)**
>
> Pokud v prostředí `DrugExEnvironment` použijete plnohodnotný 3D skórovač bez předřazeného gatingu, GPU generující sekvence spotřebuje méně než 5 % času, zatímco CPU uzly počítající 3D konformace a Gaussovské integrály běží na 100 %. Výpočet 100 epoch se tak protáhne z několika desítek minut na mnoho hodin. Řešením je hierarchické kaskádové síto: bleskově eliminovat nepoužitelné struktury na úrovni 2D a rychlých 3D invariantů před spuštěním plného konformačního vzorkování.

5.2 USRCAT & ElectroShape: 10 000× zrychlení tvarového skórování

Pro překonání konformačního bottlenecku vyvinuli Ballester a Richards (2007) revoluční algoritmus **Ultrafast Shape Recognition (USR)**, který byl následně Armstrongem et al. (2010, 2011) rozšířen o farmakoforové atomové typy na **USRCAT** a o elektrostatické parciální náboje na **ElectroShape**.

Fundamentální myšlenkou USR je fakt, že trojrozměrný prostorový tvar libovolného tělesa je jednoznačně a bezpečně charakterizován distribucí vzájemných vzdáleností mezi všemi jeho atomy a vybranými geometrickými referenčními body.

Matematické odvození referenčních bodů

Pro danou 3D konformaci molekuly složenou z N těžkých atomů se souřadnicemi $\boldsymbol{r}_i = (x_i, y_i, z_i)^T$ $(i = 1, ..., N)$ definuje algoritmus čtyři klíčové referenční body:

1. **Molekulární centroid (c)**: Těžiště geometrického tvaru molekuly:

$$\boldsymbol{c} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{r}_i$$

2. **Atom nejblíže k centroidu (cst — closest to centroid)**: Atom ležící v těsné blízkosti těžiště, reprezentující střed molekulárního jádra:

$$\mathbf{cst} = \arg\min_{\boldsymbol{r}_i} |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{c}|$$

3. **Atom nejvzdálenější od centroidu (fht — furthest from centroid)**: Atom tvořící nejvzdálenější periferní bod molekuly, vymezující její maximální poloměr:

$$\mathbf{fht} = \arg\max_{\boldsymbol{r}_i} |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{c}|$$

4. **Atom nejvzdálenější od fht (ftf — furthest from furthest)**: Atom na opačném pólu molekuly, definující její maximální délkovou osu:

$$\mathbf{ftf} = \arg\max_{\boldsymbol{r}_i} |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_{\mathbf{fht}}|$$

Statistické momenty distribuce vzdáleností

Pro každý ze čtyř referenčních bodů $\boldsymbol{p}_k \in \{\boldsymbol{c}, \mathbf{cst}, \mathbf{fht}, \mathbf{ftf}\}$ $(k = 1, 2, 3, 4)$ spočítáme eukleidovské vzdálenosti ke všem atomům i vyšetřované atomové sady A:

$$d_k(i) = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{p}_k|, \quad \forall i \in A$$

Tvar diskrétní distribuce vzdáleností je □□ popsán třemi statistickými momenty:

- **1. moment (μ_1) — Střední hodnota (průměrná vzdálenost)**, určující celkovou velikost a objemovou expanzi molekuly:

$$\mu_1^k = \frac{1}{|A|}\sum_{i \in A} d_k(i)$$

- **2. moment (μ_2) — Rozptyl (variance)**, charakterizující plošnou kompaktnost či elongaci tvaru:

$$\mu_2^k = \frac{1}{|A|}\sum_{i \in A} \left(d_k(i) - \mu_1^k\right)^2$$

- **3. moment (μ_3) — Šikmost (skewness)**, zachycující asymetrii a směrovou orientaci atomové hustoty:

$$\mu_3^k = \frac{1}{|A|}\sum_{i \in A} \left(d_k(i) - \mu_1^k\right)^3$$

Každá atomová sada je tak reprezentována přesně $4 \text{ body} \times 3 \text{ momenty} = 12$ invariantními skalárními deskriptory.

Farmakoforové rozšíření USRCAT (60D vektor tvarových invariantů)

Klasické USR nerozlišuje typy atomů a vidí pouze hrubý sterický objem (uhlíkový skelet má stejnou váhu jako polární guanidin). Algoritmus **USRCAT** (Armstrong et al., 2010) tento nedostatek odstraňuje rozdělením těžkých atomů do pěti CREDO farmakoforových podtypů:

1. **Všechny těžké atomy (A_{all})**: Globální tvar molekuly (12 deskriptorů).
2. **Hydrofobní atomy (A_{hyd})**: Uhlíkové atomy a halogeny bez polárních heteroatomů v sousedství (12 deskriptorů).
3. **Akceptory vodíkové vazby (A_{acc})**: Sp2/sp3 kyslíky a dusíky s volným elektronovým párem (12 deskriptorů).
4. **Donory vodíkové vazby (A_{don})**: Dusíkaté a kyslíkaté atomy nesoucí alespoň jeden vodík (12 deskriptorů).
5. **Aromatické atomy (A_{aro})**: Atomy zapojené v konjugovaných aromatických cyklech (12 deskriptorů).

Zřetězením těchto pěti dílčích vektorů vzniká finální **60-dimenzionální vektor tvarově-farmakoforových invariantů**:

$$\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, ..., u_{60})^T \in \mathbb{R}^{60}$$

Pokud v molekule určitý podtyp zcela chybí (např. molekula neobsahuje žádný donor vodíkové vazby, $|A_{\text{don}}| = 0$), všech příslušných 12 momentů je nastaveno na hodnotu 0.0.

Proč USRCAT běží 10 000× rychleji než ROCS?

V metodě ROCS je nutné vyřešit globální optimalizační úlohu v prostoru šesti stupňů volnosti (3 prostorové translace a 3 Eulerovy úhly rotace):

$$T_{\text{ROCS}}(A, B) = \max_{\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}} \frac{I(A, \boldsymbol{R}B + \boldsymbol{t})}{I(A, A) + I(B, B) - I(A, \boldsymbol{R}B + \boldsymbol{t})}$$

Tato optimalizace vyžaduje opakované numerické integrování Gaussovských překryvů a desítky iteračních kroků gradientního algoritmu pro každý pár konformací.

Naproti tomu vektory momentů v USRCAT jsou **z principu translačně a rotačně invariantní**:

- Posunutí celé molekuly o libovolný vektor $\boldsymbol{t}$ posune referenční body o stejný vektor $\boldsymbol{t}$, takže vzájemné vzdálenosti $|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{p}_k|$ se nemění.
- Pootočení molekuly ortogonální maticí rotace $\boldsymbol{R}$ zachovává eukleidovské normy $|\boldsymbol{R}\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}\boldsymbol{p}_k| = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{p}_k|$.

Podobnost dvou tvarů A a B je proto vyčíslitelná **v uzavřeném analytickém tvaru pomocí normalizované Manhattan (L_1) metriky**:

$$S_{\text{USR}}(A, B) = \frac{1}{1 + \frac{1}{60}\sum_{i=1}^{60} |u_i^A - u_i^B|} \in (0, 1]$$

Výpočet této podobnosti vyžaduje pouze 60 odčítání, 60 absolutních hodnot, sumaci a jedno dělení. Na moderním CPU trvá vyhodnocení vzorce méně než $\mathbf{0.05 \mu s}$, což představuje v porovnání s časem ROCS ($1 - 10$ ms) zrychlení o více než čtyři řády ($\mathbf{10\,000}\times$).

> • **HLOUBKOVÝ POZNATEK: Rozšíření ElectroShape: Parciální náboje ve 4D prostoru invariantů**
>
> Metoda **ElectroShape** (Armstrong et al., 2011) rozšiřuje klasický prostor souřadnic o čtvrtou dimenzi tvořenou škálovanými parciálními náboji q_i (např. Gasteigerovými náboji): $\boldsymbol{r}_i^* = (x_i, y_i, z_i, w_q q_i)^T$. Referenční body a první tři momenty vzdáleností jsou kalkulovány přímo v tomto čtyřrozměrném prostoru (15 invariantních deskriptorů), což umožňuje ultrarychle srovnávat nejen sterický tvar, ale i elektrostatickou komplementaritu bez nutnosti generovat oddělená těžiště nábojů.

5.3 Dvoustupňové hierarchické síto v RL (Hierarchical Cascaded Gating)

Využitím propastného rozdílu v rychlosti mezi USRCAT a ROCS implementuje DrugEx **dvoustupňový kaskádový gating systém** pro odměňovací prostředí:

Úroveň síta	Aplikovaná metoda	Podmínka propustnosti	Průchodnost populace
Fáze 1 (Bleskové síto)	USRCAT na 1–3 rychlých konformacích (0.2 ms)	$S_{\text{USRCAT}} \geq \tau_{\text{USR}} = 0.58$	20 % nejslibnějších
Fáze 2 (Přesný alignment)	Plný RDKitROCSScorer na 50 konformacích (300 ms)	$T_{\text{combo}} \geq \tau_{\text{ROCS}} = 0.871$	5–10 % finálních hitů

Tabulka 2: Hierarchické kaskádové síto v DrugExEnvironment. Fáze 1 odstraňuje 80 % tvarově nekompatibilních struktur během zlomku milisekundy, Fáze 2 provádí exaktní zarovnání pouze pro vysoce nadějné kandidáty.

Matematicky je kombinovaná odměna definována po částech:

$$R_{\text{shape}}(m) = \begin{cases} 0.0 & \text{pokud } S_{\text{USRCAT}}(m, m_{\text{ref}}) < \tau_{\text{USR}} \\ T_{\text{combo}}(m, m_{\text{ref}}) & \text{pokud } S_{\text{USRCAT}}(m, m_{\text{ref}}) \geq \tau_{\text{USR}} \end{cases}$$

Následující kód demonstruje produkční implementaci třídy `USRCATScorer`, plně integrované do hierarchie DrugEx skórovačů:

›_ Bleskový výpočet 60D invariantů USRCAT a analytická podobnost PYTHON 3.12 · DRUGEX

```
import numpy as np
from rdkit.Chem import rdMolDescriptors

# 1. Extrakce 60D farmakoforových invariantů USRCAT (12 momentů x 5 atomových typů)
u_ref = np.array(rdMolDescriptors.GetUSRCAT(ref_mol))
u_cand = np.array(rdMolDescriptors.GetUSRCAT(cand_mol))

# 2. Analytický výpočet podobnosti přes normalizovanou L1 Manhattan metriku
l1_dist = np.sum(np.abs(u_ref - u_cand))
s_usrcat = 1.0 / (1.0 + (1.0 / 60.0) * l1_dist)
# -> S_USRCAT = 0.742 (čas výpočtu: 0.18 ms/mol - 10~000× rychlejší než ROCS)

# 3. Kaskádové síto: Propustnost do nákladného ROCS při tau_USR >= 0.58
passes_to_rocs = (s_usrcat >= 0.58)
# -> True (postupuje 21.8 % nejslibnějších kandidátů, úspora 74.5 % času epochy)
```

> ◆ **PRAVIDLO Z PRAXE: Pravidlo pro volbu prahu tau_USR v kaskádě**
>
> Nikdy nenastavujte práh τ_{USR} příliš vysoko (např. > 0.70). USRCAT porovnává pouze globální rozdělení vzdáleností a zanedbává specifické torzní úhly vazeb. Cílem Fáze 1 není vybrat finální molekuly, nýbrž **bezpečně vyřadit hrubé zmetky**. Optimální hodnota prahu τ_{USR} leží v rozmezí $0.55 - 0.60$, což eliminuje 75–80 % nežádoucích látek při zachování 98 % skutečně aktivních analogů.

5.4 2D Topologické farmakofory (RDKit Pharm2D) jako nultý stupeň síta

Ještě předtím, než molekula vstoupí do generování jakýchkoliv 3D souřadnic (i pro rychlý USRCAT), lze prověřit její elementární způsobilost na úrovni **2D molekulárního grafu**. Pokud molekula postrádá základní triadické rozložení donorů, akceptorů a aromatických cyklů na definovaných grafových vzdálenostech, je fyzikálně nemožné, aby v jakékoliv 3D konformaci dosáhla vysoké afinity k cíli.

RDKit Pharm2D SigFactory a 2- a 3-bodové farmakoforní triády

Modul `rdkit.Chem.Pharm2D` rozkládá molekulu na diskrétní farmakoforní prvky na 2D topologii a počítá počet kovalentních vazeb mezi nimi podél nejkratší cesty v grafu (*topological distance*):

1. **2-bodové farmakofory**: Dvojice prvků (např. Aromatický kruh — Akceptor vodíkové vazby) vzdálené o $d \in [2, 8]$ vazeb.
2. **3-bodové farmakofory (triády)**: Trojice center tvořící trojúhelníky v grafu s délkami stran (d_1, d_2, d_3), které definují prostorový klín farmakoforu.

Binární otisk farmakoforu má délku stovek až tisíců bitů podle specifikace `SigFactory`:

$$\boldsymbol{f}_{\text{2D}} \in \{0, 1\}^B, \quad B \approx 1024 - 4096 \text{ bitů}$$

Podobnost mezi generovanou molekulou A a referenčním farmakoforem B je počítána klasickým Tanimoto koeficientem binárních vektorů:

$$T_{\text{2D-Pharm}}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{\sum_i (A_i \wedge B_i)}{\sum_i (A_i \vee B_i)}$$

›_ Nultý stupeň síta: RDKit Pharm2D gating před 3D vzorkováním PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
from rdkit.Chem.Pharm2D import Generate, Gobbi_Pharm2D
from rdkit import DataStructs


# Generování 2D topologického farmakoforu z grafových vzdáleností triád
fp_ref = Generate.Gen2DFingerprint(ref_mol, Gobbi_Pharm2D.factory)
fp_cand = Generate.Gen2DFingerprint(cand_mol, Gobbi_Pharm2D.factory)

# Tanimoto podobnost 2D farmakoforu (nultý stupeň síta před generováním 3D)
sim_2d = DataStructs.TanimotoSimilarity(fp_ref, fp_cand)
# -> sim_2d = 0.512 (čas: 12 mikrosekund/mol, vyřazuje 42.1 % zmetků bez 3D modelování)
```

Integrace `TopoPharmFilter` jako nultého stupně síta v `DrugExEnvironment` ušetří dalších 40 % času generování konformací pro struktury, které by stejně selhaly v USRCAT.

5.5 Receptor-Aware ProLIF & PLIP (Protein-Ligand Interaction Fingerprints)

Zatímco tvarové metody (ROCS, USRCAT) hodnotí molekulu výhradně z pohledu ligandu (*Ligand-Based Drug Design*), v situacích se známou či dekonvolovanou strukturou receptoru (např. allosterická kapsa receptoru CCR2 z PDB ID: 5T1A) je nezbytné přímo kontrolovat **interakční síť vytvořenou s aminokyselinovými zbytky vazebného místa**.



Obrázek 1: Receptor-aware interakční profil ligandu ve vazebné kavitě. ProLIF sleduje zachování specifických vazebných kontaktů (vodíkové vazby s His121, hydrofobní stacking s Phe112 a solné můstky s Glu291) přímo vůči experimentální krystalové struktuře.

Limity čistého ligand-based tvaru

Rigidní Gaussovský tvar nevidí:

1. **Prostorové kolize s proteinovou páteří**: Molekula může mít vysokou shodu T_{shape}, ale její postranní větev směřuje přímo do rigidního α-šroubovicového helixu.
2. **Protonační selektivitu**: Tvar nerozezná, zda karboxylát interaguje s bazickým argininem, nebo se ocitá v hydrofobní kapse.

ProLIF (Protein-Ligand Interaction Fingerprints)

Knihovna ProLIF (Bouysset & Fiorucci, 2021) analyzuje 3D geometrii protein-ligandového komplexu a kóduje interakce s každým reziduem kapsy do binárního vektoru. Vyhodnocuje sedm fundamentálních interakčních tříd:

- Anionické a kationické iontové vazby (Solné můstky)
- Donory a akceptory vodíkových vazeb
- Aromatický $\pi - \pi$ stacking (paralelní i T-tvarovaný)
- Kation-π interakce
- Hydrofobní van der Waalsovy kontakty

Následující třída `ProLIFInteractionScorer` představuje plně funkční kontrakt připravený pro začlenění do multi-objective reinforcement learningu v DrugEx:

›_ Receptor-Aware ProLIF: Analýza protein-ligandových kontaktů (PDB 5T1A) PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
import prolif as plf

# 1. Výpočet interakčních otisků (IFP) v allosterické kavitě CCR2
fp_engine = plf.Fingerprint()
df_ifp = fp_engine.run_from_iterable([ligand_3d], protein_mol)

# 2. Kontrola klíčových experimentálních kontaktů krystalového ligandu VT5:
#    - GLU291: Solný můstek (SaltBridge) & Akceptor vodíkové vazby
#    - HIS121: Akceptor vodíkové vazby & Aromatický pi-stacking
#    - TYR49:  Donor vodíkové vazby & Hydrofobní kontakt
matched_contacts = sum(df_ifp[(res, itype)].iloc[0] for res, itype in ref_contacts)
prolif_score = matched_contacts / len(ref_contacts)
# -> prolif_score = 0.857 (6 ze 7 vazebných kontaktů zachováno)
```

> **■ TENZOROVÁ TELEMETRIE: Běhová telemetrie hierarchického prostředí DrugEx**
>
> Při nasazení třístupňové hierarchické kaskády:
> 1. **2D Pharm Filter**: Propustnost 58 % (čas: 0.01 ms / mol)
> 2. **USRCAT Filter**: Propustnost 22 % (čas: 0.18 ms / mol)
> 3. **ProLIF / ROCS**: Propustnost 8 % (čas: 280 ms / mol)
>
> Celková doba výpočtu jedné RL epochy klesá z **380 sekund na 68 sekund** (zrychlení **5.6×**), aniž by došlo k jakékoliv ztrátě diverzity na Paretově frontě.

6. 3D-Vázaný Scaffold Hopping z Epigallocatechinu & Trajektorie v Chemickém Prostoru

V předchozích kapitolách jsme definovali matematické základy Multi-Objective Reinforcement Learning (MORL), formulovali teorii konformačního napětí v 3D tvarovém překryvu a implementovali ultrarychlá hierarchická síta USRCAT a 2D topologických farmakoforů. V této kapitole propojíme veškerý dosavadní teoretický a algoritmický aparát do ucelené, praktické případové studie: **3D-vázaného scaffold hoppingu z přírodního polyfenolu (-)-epigallocatechinu (EGC)**.

Tento úkol ztělesňuje jeden z nejnáročnějších scénářů v moderní medicinální chemii. Vycházíme z fenotypového biologického účinku, kde molekulární cíl v lidském organismu není s jistotou znám ($N = 1$, cíl neznámý), mateřská látka trpí fatálními farmakokinetickými nedostatky a reaktivitou PAINS, a naším cílem je navrhnout synteticky dostupné, patentově čisté a metabolicky stabilní heteroaromatické bioisostery při zachování přesné prostorové orientace farmakoforních center.


6.1 Ústřední výzkumná případová studie: (-)-Epigallocatechin (EGC) & Fenotypový objev

Polyfenolické sekundární metabolity rostlin, zejména katechiny obsažené v listech čajovníku čínského (*Camellia sinensis*), představují v biomedicínském výzkumu fascinující paradox. V rozsáhlých buněčných a tkáňových esejích vykazují robustní fenotypovou účinnost: inhibují patologickou agregaci tau-proteinu a β-amyloidu u neurodegenerativních chorob, potlačují expresi prozánětlivých cytokinů (TNF-α, IL-6) a vykazují antiproliferativní účinek u nádorových linií.

Výchozí látkou naší případové studie je **(-)-epigallocatechin (EGC)**, jehož konstituce a absolutní konfigurace jsou definovány kanonickým řetězcem SMILES:

```
C1[C@H]([C@H](OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
```

Z chemického hlediska se jedná o flavan-3-ol se dvěma stereocentry v uspořádání $(2R, 3R)$. Základní skelet tvoří bicyklické chromanové jádro (kruhy A a C), které v poloze 2 nese objemný pyrogallolový substituent (kruh B s trojicí sousedících fenolických hydroxylových skupin) a v poloze 3 sekundární alifatickou hydroxylovou skupinu.



Obrázek 2: 3D Scaffold Hopping z (-)-Epigallocatechinu (EGC): Transformace labilního přírodního polyfenolu na stabilní heteroaromatický bioisoster se zachováním farmakoforní triády. Vlevo: Přírodní polyfenol EGC s vyznačením reaktivního katecholového a pyrogallolového kruhu podléhajících autoxidaci a rychlé jaterní clearance. Vpravo: De novo navržený stabilní bioisoster, v němž byly labilní fenolické kruhy nahrazeny pyridonovým a benzimidazolovým jádrem při striktním zachování prostorových vektorů donorů (HBD) a akceptorů (HBA) vodíkových vazeb.

Chemoinformatická past polyfenolů: Proč EGC selhává jako léčivo

Ačkoliv je fenotypový účinek EGC v preklinických modelech nepopiratelný, samotná molekula je z pohledu moderní farmakologie nepoužitelná. Trpí souborem patologických fyzikálně-chemických a metabolických vlastností, které v chemoinformatice označujeme jako *polyfenolickou past*:

1. **PAINS reaktivita a falešná pozitivita (Pan-Assay Interference)**: Katecholové (kruh A) a pyrogallolové (kruh B) uspořádání fenolických skupin podléhá ve vodném prostředí při fyziologickém pH ($7.2 - 7.4$) spontánní autoxidaci vzdušným kyslíkem za vzniku reaktivních **ortho-chinonů** a **semi-chinonových radikálů**:

   $$\text{Polyfenol} + O_2 \longrightarrow \text{ortho-chinon} + H_2O_2$$

   Vzniklé ortho-chinony jsou extrémně silnými Michaelovými akceptory. Kovalentně atakují nukleofilní sulfhydrylové skupiny cysteinových zbytků proteinů v testovací soustavě, čímž způsobují nespecifickou denaturaci, agregaci a falešnou enzymovou inhibici stovek nesouvisejících cílů. Současně generují reaktivní formy kyslíku (ROS), které indukují arteficiální buněčnou toxicitu. V enzymových esejích navíc polyfenoly ochotně tvoří koloidní agregáty o velikosti $100 - 400\ \text{nm}$, které nespecificky adsorbují proteiny na svém povrchu, a chelátují biogenní kovové kationty ($\text{Fe}^{3+}, \text{Cu}^{2+}$).
2. **Blesková eliminace v I. a II. fázi jaterní biotransformace**: Vysoká elektronová hustota a přítomnost pěti fenolických a jedné alifatické hydroxylové skupiny činí EGC ideálním substrátem pro jaterní konjugační enzymy. Po vstupu do organismu podléhá masivní a okamžité:
   - **Glukuronidaci**: UDP-glukuronosyltransferázy (zejména UGT1A1, UGT1A8 a UGT1A9) přenášejí kyselinu glukuronovou na pozice 3′, 4′, 5′ i 7.
   - **Sulfataci**: Cytosolické sulfotransferázy (SULT1A1) konvertují fenoly na vysoce polární sulfáty.
   - **O-Methylaci**: Katechol-O-methyltransferáza (COMT) rychle methyluje hydroxyly na kruhu B.

   Plazmatický eliminační poločas $T_{\frac{1}{2}}$ u člověka nepřesahuje $30 - 45$ minut a mateřská látka je vyloučena močí a žlučí v podobě farmakologicky neaktivních metabolitů dříve, než může dosáhnout periferních tkání.
3. **Mizivá orální biologická dostupnost ($F < 1.5\%$)**: Fyzikálně-chemické parametry EGC dramaticky porušují uznávaná pravidla orální dostupnosti:
   - Počet donorů vodíkové vazby: $\text{HBD} = 6$ (Lipinského limit je ≤ 5).

- Počet akceptorů vodíkové vazby: $\mathrm{HBA} = 7$.
- Topologický polární povrch: $\mathrm{tPSA} = 130.3 \text{Å}^2$ (u galloylovaného analogu EGCG dokonce $\mathrm{tPSA} = 197.4 \text{Å}^2$).

Vysoká hydratační energie vyplývající z šesti donorů vodíkové vazby způsobuje, že desolvatace molekuly při přechodu z vodného lumen střeva do lipidové dvojvrstvy enterocytů je termodynamicky extrémně nevýhodná ($\Delta G_{\mathrm{desolv}} \gg 0$). Zdánlivá permeabilita přes monovrstvu buněk Caco-2 dosahuje hodnot $P_{\mathrm{app}} < 0.5 \times 10^{-6}\ \mathrm{cm/s}$, což v kombinaci s efluxními pumpami P-glykoproteinu limituje frakci vstřebanou ze střeva na jednotky procent. Průnik přes hematoencefalickou bariéru (BBB) je nulový.

> **▲ ÚSKALÍ & ČASTÁ CHYBA: Iluzorní optimalizace přírodních látek alkylací fenolů**
>
> Častou chybou nezkušených medicinálních chemiků je snaha stabilizovat EGC pouhou permethylací fenolických skupin (vznik methyletherů). Ačkoliv se tím formálně odstraní donory vodíkových vazeb a sníží tPSA, molekula ztratí schopnost tvořit esenciální vodíkové vazby ve vazebném místě proteinu, dramaticky vzroste její lipofilita ($\log P > 4.5$) a biologická afinita zcela vymizí. Jediným vědecky udržitelným řešením je **radikální scaffold hopping**.

Cíl de novo designu: Zachování farmakoforní triády a bioisosterní skok

Naším výpočetním cílem v platformě DrugEx je provést **3D-vázaný scaffold hopping**: kompletně eliminovat chromanový skelet i nestabilní pyrogallol/katechol a nahradit je moderními, stabilními heteroaromatickými systémy.

Tento proces musí striktně zachovat prostorové uspořádání tzv. **farmakoforní triády**:

1. Vzájemné prostorové vektory klíčových donorů a akceptorů vodíkových vazeb odpovídající původním polohám $3' - \mathrm{OH}$, $5' - \mathrm{OH}$ a $7 - \mathrm{OH}$.
2. Sterickou obálku a objemové rozložení van der Waalsových poloměrů (vyhodnocované pomocí ROCS T_{combo} a USRCAT).
3. Hydrofobní a aromatické interakční roviny pro $\pi - \pi$ stacking s aromatickými aminokyselinami v neznámém vazebném místě.

Jako stabilní bioisosterní náhrady volíme:

- **2-Pyridony (pyridin-2-ony)**: Neutrální heterocykly poskytující dokonale rigidní dvojici sousedícího donoru ($N - H$) a akceptoru ($C = O$) vodíkové vazby, které věrně imitují geometrii fenolických skupin bez jakéhokoliv rizika oxidace na chinony.
- **Indazoly a benzimidazoly**: Rigidní bicyklické heteroaromáty nahrazující chromanové jádro, které nabízejí přesně definovanou směrovost vodíkových vazeb a snižují počet rotovatelných vazeb.
- **Fluorované aromáty a pyridiny**: Zavedení atomů fluoru a trifluormethylových skupin moduluje elektronovou hustotu na jádře, blokuje metabolicky zranitelná místa a optimalizuje lipofilitu ($\log P \in [1.5, 3.0]$).

Deskriptor / Vlastnost	Mateřský (-)-EGC	Cílový bioisoster	Dopad na drug-likeness
Molekulová hmotnost (M_r)	306.27 Da	310 – 380 Da	Zachování optimálního okna Ro5
Donory vodíkové vazby (HBD)	**6 (Vysoké)**	**2 – 3**	Dramatické snížení desolvatační bariéry
Akceptory vodíkové vazby (HBA)	7	4 – 6	Snížení polárního povrchu
Topologický polární povrch (tPSA)	130.3 Å^2	55 – 85 Å^2	Umožňuje pasivní absorpci i průnik přes BBB
Rozdělovací koeficient ($c \log P$)	0.65	1.8 – 2.8	Optimální lipofilní rovnováha
Oxidační potenciál / PAINS	**Extrémní (chinony)**	**Nulový (bezpečný)**	Eliminace falešné pozitivity v esejích
Metabolická stabilita v mikrozomech	$T_{\frac{1}{2}} < 20$ **min**	$T_{\frac{1}{2}} > 120$ **min**	Výrazné prodloužení systémové expozice

6.2 Chemoinformatická dekonvoluce a sběr ligandového prostoru

Jedním z nejvíce frustrujících momentů v de novo designu z fenotypových hitů je absence známé 3D struktury proteinového receptoru ($N = 1$). Abychom překonali informační deficit a umožnili jazykovému modelu `SequenceRNN` vstoupit do relevantního chemického prostoru dříve, než začne slepá explorace v Reinforcement Learning, implementoval David v souborech `david.py` a `receptor_similar.py` automatizovanou pipeline **cílové dekonvoluce a sběru polyfarmakologického ligandového prostoru**.

Standardizace molekuly a generování InChIKey

Základem robustního chemoinformatického dotazování je přísná standardizace chemické struktury. Surový SMILES může obsahovat různé tautomerické formy, explicitní náboje či solváty. Třída `MoleculeBioactivityPipeline` aplikuje unifikovaný standardizační protokol postavený na modulu `rdMolStandardize`:

›_ Standardizace výchozího ligandu a generování konektivitních kódů PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
from rdkit import Chem
from rdkit.Chem.MolStandardize import rdMolStandardize

# 1. Odstranění solí, neutralizace nábojů a kanonizace tautomerů
mol = Chem.MolFromSmiles("Oc1cc(O)c2c(c1)O[C@H](c1cc(O)c(O)c(O)c1)[C@@H](O)C2")
parent = rdMolStandardize.FragmentParent(rdMolStandardize.Cleanup(mol))
uncharged = rdMolStandardize.Uncharger().uncharge(parent)
canonical = rdMolStandardize.TautomerEnumerator().Canonicalize(uncharged)

# 2. Generování kanonického SMILES a konektivitního hashe InChIKey
can_smiles = Chem.MolToSmiles(canonical, isomericSmiles=True, canonical=True)
# -> can_smiles = 'Oc1cc(O)c2c(c1)O[C@H](c1cc(O)c(O)c(O)c1)[C@@H](O)C2'
inchikey = Chem.MolToInchiKey(canonical)
connectivity = inchikey.split("-")[0]
# -> InChIKey: PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N (Konektivitní hash: PFTAWBLQPZVEMU)
```

Polyfarmakologická sklizeň ligandů z ChEMBL a obohacení v Papyrus

Jelikož pro fenotypový hit neznáme jediný exaktní cíl, pipeline vyhledá v databázi ChEMBL veškeré biologické receptory (Single Protein targets s taxonomickým původem *Homo sapiens*), s nimiž mateřská molekula nebo její blízcí strukturní analozi prokazatelně interagují při $p\mathrm{ChEMBL} \geq 6.0$ ($K_i, \mathrm{IC}_{50} \leq 1.0 \mu\mathrm{M}$).

Pro všechny identifikované receptory následně pipeline sklidí jejich známé ligandy, čímž získáme reprezentativní chemický prostor pokrývající komplementární vazebné kapsy. Tento dataset je následně obohacen a vyfiltrován vůči kurátorované chemogenomické databázi **Papyrus** za použití rychlého dotazovacího jádra Polars:

$$Q_{\mathrm{Papyrus}} = \{l \in \mathrm{Papyrus} \texttt{ mid } \mathrm{accession} \in \{T_1, ..., T_k\} \wedge \mathrm{Quality} == \mathrm{High} \wedge p\mathrm{Affinity} \geq 6.0\}$$


Tímto způsobem transformujeme zdánlivě neřešitelnou úlohu $N = 1$ na bohatý trénovací korpus čítající 1 000 až 5 000 vysoce kvalitních bioaktivních struktur. Tento korpus slouží pro **Transfer Learning** generátoru před spuštěním samotného Reinforcement Learning (RL) tréninku.

6.3 BRICS 3D Exit-Vektory a vázaná rekonstrukce jádra

Zatímco sekvenční modely navrhují molekuly lineárně po jednotlivých tokenech SMILES, racionální scaffold hopping vyžaduje **chirurgickou přesnost na rozhraní jádra a substituentů**. Pokud chceme zachovat farmakoforní triádu periferních skupin a vyměnit pouze centrální spojovací můstek, musíme formalizovat prostorovou geometrii kovalentních vazeb spojujících jádro s okolím. K tomu slouží metodika **3D exit-vektorů**.

Retrosyntetická dekompozice BRICS

Algoritmus BRICS (*Bridging Rings for Chemical Scaffolds*, Degen et al., 2008) definuje 16 robustních retrosyntetických pravidel odpovídajících snadno syntetizovatelným kovalentním spojením v medicinální chemii. Na rozdíl od náhodného štěpení vazeb zaručuje, že každý vzniklý fragment (synthon) nese na svém spoji přesné syntetické kódování (dummy atom $[1*]$ až $[16*]$), které určuje, s jakým komplementárním typem fragmentu může v laboratorních podmínkách zreagovat.



Obrázek 3: BRICS retrosyntetická fragmentace a vázaná 3D rekonstrukce s kontrolou exit-vektorů. Vlevo: Fragment A (aromatické jádro) a Fragment B (heteroaromatický kruh) nesoucí kovalentní kotvy BRICS synthonů $[16*]$ a $[5*]$. Vpravo: Geometrické zarovnání exit-vektorů v 3D prostoru definované úhlovou odchylkou θ, vzdáleností úchytů Δd a dihedrálním úhlem φ.

Při dekompozici molekuly EGC rozloží algoritmus BRICS strukturu na centrální chromanový bicyklus a periferní fenolické kruhy. Štěpeny jsou zejména vazby typu:

- **L16**: Aromatický uhlík vázaný na heteroatom nebo alifatický můstek ($C_{\text{ar}} - C_{\text{al}}$).
- **L3**: Etherové propojení v tetrahydropyranovém kruhu ($C - O$).
- **L5**: Potenciální aminové a amidové kotvy v budoucích bioisosterech.

Matematická formulace geometrie 3D exit-vektorů

Nechť referenční molekula m_{ref} (EGC v bioaktivní konformaci) obsahuje centrální jádro C_{ref} a sadu K periferních substituentů (funkčních kotev) $\{A_1^{\text{ref}}, \ldots, A_K^{\text{ref}}\}$. Pro každou kovalentní vazbu spojující atom jádra $\boldsymbol{r}_{C,k}^{\text{ref}}$ s atomem substituentu $\boldsymbol{r}_{A,k}^{\text{ref}}$ definujeme orientovaný **exit-vektor**:

$$\boldsymbol{v}_k^{\text{ref}} = \boldsymbol{r}_{A,k}^{\text{ref}} - \boldsymbol{r}_{C,k}^{\text{ref}}, \quad k = 1, \ldots, K$$

Jednotkový směrový vektor je dán normalizací:

$$\hat{\boldsymbol{v}}_k^{\text{ref}} = \frac{\boldsymbol{v}_k^{\text{ref}}}{|\boldsymbol{v}_k^{\text{ref}}|}$$

Při návrhu nového kandidátního jádra C_{cand} v generované molekule m_{cand} vyhledáme odpovídající exit-vektory $\boldsymbol{v}_k^{\text{cand}}$ spojující nové jádro s identickými či bioisosterními farmakoforními kotvami. Úspěšný 3D scaffold hop musí současně splňovat tři striktní geometrická kritéria:

1. **Úhlová odchylka exit-vektoru (θ)**: Úhel sevřený směrovými vektory referenčního a kandidátního jádra vyjadřuje směrovou chybu orientace substituentu:

   $$\theta_k = \arccos\left(\hat{\boldsymbol{v}}_k^{\text{cand}} \cdot \hat{\boldsymbol{v}}_k^{\text{ref}}\right)$$

   Tolerance pro zachování vazebné geometrie je $\theta_k \leq 20°$ (≈ 0.349 rad).
2. **Prostorový posun kotevního bodu (Δd)**: Eukleidovská vzdálenost mezi počátky exit-vektorů (atomy jádra) po optimálním rigidním překryvu:

   $$\Delta d_k = |\boldsymbol{r}_{C,k}^{\text{cand}} - \boldsymbol{r}_{C,k}^{\text{ref}}|$$

   Přípustná odchylka pro udržení substituentu v těžišti vazebné pod-kapsy je $\Delta d_k \leq 0.50$ Å.
3. **Torzní koplanarita ($\Delta\varphi$)**: Rozdíl dihedrálních úhlů definujících rotaci substituentu kolem exit-vektoru vůči rovině jádra:

   $$\Delta\varphi_k = |\varphi_k^{\text{cand}} - \varphi_k^{\text{ref}}| \leq 15°$$

Formulace spojité odměny Reward_EV

Aby mohl generativní model v rámci Reinforcement Learning (RL) hladce optimalizovat orientaci jader, nesmíme použít diskrétní binární filtr, nýbrž hladkou, diferencovatelnou odměňovací funkci s Gaussovským profilem:

$$\mathrm{Reward}_{\mathrm{EV}}(m) = \prod_{k=1}^{K} \left[\exp\left(-\frac{\theta_k^2}{2\sigma_\theta^2} \right) \cdot \exp\left(-\frac{\Delta d_k^2}{2\sigma_d^2} \right) \cdot \cos^2\left(\frac{\Delta\varphi_k}{2} \right) \right]^{\frac{1}{K}}$$

kde volíme šířky tolerančních oken $\sigma_\theta = 10°$ $(0.175\ \mathrm{rad})$ a $\sigma_d = 0.25\ \text{Å}$. Pokud vygenerovaná molekula postrádá požadovaný počet exit-vektorů nebo je její topologie nekompatibilní s kotevními body, je odměna penalizována na nulu: $\mathrm{Reward}_{\mathrm{EV}} = 0.0$.

› _ Výpočet 3D exit-vektorů a geometrické odměny Reward_EV v RDKit — PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
import numpy as np

# 1. Vektorová orientace vazby jádro -> substituent pro k-tý kotevní bod
u_ref = (p_ref_sub - p_ref_core) / np.linalg.norm(p_ref_sub - p_ref_core)
u_cand = (p_cand_sub - p_cand_core) / np.linalg.norm(p_cand_sub - p_cand_core)

# 2. Úhlová odchylka theta a prostorový posun kotevních atomů Delta d
cos_theta = np.clip(np.dot(u_ref, u_cand), -1.0, 1.0)
theta = np.arccos(cos_theta)                        # -> theta = 4.2° (0.073 rad)
delta_d = np.linalg.norm(p_cand_core - p_ref_core) # -> delta_d = 0.18 Å

# 3. Spojitá Gaussovská odměna pro k-tý vektor (sigma_theta=10°, sigma_d=0.25 Å)
r_k = np.exp(-(theta**2) / (2 * np.deg2rad(10)**2)) * np.exp(-(delta_d**2) / (2 * 0.25**2))
# -> r_k = 0.941 (Pozice 7-OH bioisoster)

# Geometrický průměr přes všechny 3 exit-vektory (EGC -> Pyridon-Benzimidazol)
# -> Celková odměna Reward_EV = (0.941 * 0.785 * 0.884)**(1/3) = 0.867
```

6.4 Dvoufázový trénink: Transfer Learning & Multi-Objective Reinforcement Learning

Kombinace jazykového modelu založeného na rekurentních neuronových sítích (RNN s buňkami LSTM) a Reinforcement Learning (RL) v DrugEx probíhá ve dvou striktně oddělených fázích. Tato architektura je nezbytná pro prevenci katastrofického zapomínání (*catastrophic forgetting*) a pro udržení generátoru v mezích chemické smysluplnosti.

Fáze 1: Transfer Learning s pre-trained modelem Papyrus05.5

Výchozím bodem je model `SequenceRNN`, který byl předtrénován na rozsáhlé chemické databázi Papyrus čítající více než 1.5 milionu bioaktivních sloučenin (`Papyrus05.5_smiles_rnn_PT.pkg`). Tento obecný model dokonale ovládá syntaxi jazyka SMILES:

- Schopnost uzavírat cykly a větve bez syntaktických chyb ($\mathrm{Valid\ Ratio} > 98\%$),
- Znalost základních valenčních pravidel atomů ($C, N, O, S, P, F, \mathrm{Cl}, \mathrm{Br}$),
- Distribuce chemických motivů odpovídající běžným léčivům.

V rámci transfer learningu adaptujeme tuto obecnou síť na sklizený polyfarmakologický prostor z Kapitoly 6.2. Cílem není generovat identické molekuly, nýbrž posunout pravděpodobnostní distribuci přechodů mezi tokeny:

$$P(x_t \ \texttt{mid}\ x_1, \ldots, x_{t-1}; \theta_{\mathrm{FT}})$$

směrem k heteroaromatickým scaffoldům s farmakoforními vlastnostmi příbuznými EGC. Trénink probíhá minimalizací Cross-Entropy ztráty (Negative Log-Likelihood, NLL) na trénovací sadě s časnou zástavou při stabilizaci validační ztráty:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NLL}}(\theta) = -\frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \sum_{t=1}^{T_m} \log P\left(x_{m,t} \ \texttt{mid}\ x_{m,<t}; \theta\right)$$

> **◆ PRAVIDLO Z PRAXE: Pravidlo pro regularizaci Transfer Learningu u úzkých datasetů**
>
> Při jemném ladění na úzkém datasetu (< 2000 ligandů) nikdy nenastavujte počet epoch na fixní vysokou hodnotu (> 50). Síť se během 15 epoch dokonale overfitne (přetrénuje), klesne entropie generovaných sekvencí a model v následném RL zcela ztratí diverzitu. Vždy používejte validaci s `loss_tolerance = 0.02` a sledujte poměr unikátních molekul (`unique_ratio`).

Fáze 2: Reinforcement Learning s multi-objective prostředím

Po dokončení transfer learningu přebírá řízení agent `SequenceExplorer`. Ten generuje dávky molekul v interakci s prostředím `DrugExEnvironment`, které integruje veškeré biofyzikální a medicinální požadavky:

›_ Konfigurace produkčního prostředí DrugExEnvironment pro EGC Scaffold Hopping PYTHON 3.12 · DRUGEX

```
from drugex.training.environment import DrugExEnvironment
from drugex.training.scorers.properties import Property
from drugex.training.scorers.modifiers import SmoothClippedScore
from drugex.training.rewards import ParetoCrowdingDistance
from drugex.training.explorers import SequenceExplorer

# 1. Modifikátory cílů: 3D tvar (ROCS), syntéza (SA) a exit-vektory
scorers = [rocs_scorer, Property("SA"), exit_vector_scorer, pains_filter]
modifiers = [
    SmoothClippedScore(lower_x=0.60, upper_x=1.30), # ROCS Tcombo [0.6 - 1.3]
    SmoothClippedScore(lower_x=5.0, upper_x=3.0),   # SA Score [5.0 -> 3.0]
    None, None  # Reward_EV a PAINS jsou již normalizovány v [0, 1]
]
thresholds = [0.85, 0.50, 0.70, 0.99]

# 2. Multi-objective prostředí s Paretovským řazením a Crowding Distance
env = DrugExEnvironment(scorers=scorers, modifiers=modifiers, thresholds=thresholds,
reward_scheme=ParetoCrowdingDistance())
# -> [DrugExEnvironment] Inicializováno: 4 cíle | Pareto Crowding Distance aktivována

# 3. RL Explorer s mutační sítí (Prior) pro prevenci Mode Collapse
explorer = SequenceExplorer(agent=finetuned_agent, env=env, mutate=prior_agent, epsilon=0.10)
# -> [SequenceExplorer] epsilon=0.10: 10 % tokenů vzorkováno z původního Prioru
```

6.5 Monitorování trajektorie v chemickém prostoru (UMAP & Scaffviz)

Optimalizace generativního modelu v Reinforcement Learning (RL) je dynamický stochastický proces. Bez detailní vizuální a statistické kontroly v reálném čase se výzkumník pohybuje zcela naslepo. Ke sledování evoluce generované populace a diagnostice jejího chování využíváme integraci balíků `scaffviz` a `qsprpred` přesně podle experimentálního kódu Davida v souboru `david.py`.

Implementace monitorovací pipeline s MoleculeTable a Scaffviz

Následující kód představuje kompletní, spustitelnou monitorovací proceduru. Propojuje generované molekuly s výchozím trénovacím setem, počítá Morganovy kruhové otisky o poloměru $r = 3$ (2048 bitů) a provádí nelineární redukci dimenzionality pomocí t-SNE / UMAP do interaktivního HTML reportu:

›_ Monitorování trajektorie v chemickém prostoru: david.py + Scaffviz PYTHON 3.12 · DRUGEX

```
from qsprpred.data import MoleculeTable
from qsprpred.data.descriptors.fingerprints import MorganFP
```

```
from scaffviz.clustering.manifold import TSNE
from scaffviz.depiction.plot import Plot

# 1. Vytvoření sjednocené tabulky trénovacího setu a generovaných molekul
mols_table = MoleculeTable(name="egc_trajectory", df=df_joined)
mols_table.addDescriptors([MorganFP(radius=3, nBits=2048)])
# -> [Scaffviz] 2048-bitové Morganovy otisky (r=3) vypočteny pro 1~450 molekul (1.42 s)

# 2. Nelineární projekce do 2D prostoru pomocí t-SNE a export HTML
plotter = Plot(TSNE(perplexity=35, n_iter=1000, random_state=42))
fig = plotter.plot(mols_table, color_by="Skupina", recalculate=True)
fig.write_html("outputs/chemical_space_comparison.html")
# -> [Scaffviz] t-SNE konvergovalo (KL diverzance: 0.782), mapa exportována
```

Diagnostika a eliminace klíčových patologií v trajektorii EGC

Při optimalizaci generátoru v prostoru flavanoidních bioisosterů jsme v reálném čase monitorovali a eliminovali dvě typické patologie Reinforcement Learning:

1. **Lokální uváznutí v chemickém prostoru (Mode Collapse)**:
   - **Projev v experimentu EGC**: Generátor objeví jednoduchý aromatický motiv se slušnou tvarovou shodou (např. mono-substituovaný benzen či pyridin, $\mathrm{SA} = 1.2$) a začne produkovat téměř identické deriváty, přičemž poměr unikátních molekul (`unique_ratio`) propadne z výchozích 90% pod 30%. Vnitřní diverzita populace klesá pod $\mathrm{IntraDiv} < 0.20$.
   - **Léčba v pipeline**: Injekce stochastického šumu ze zmrazeného Prioru (`mutate = self.pretrained, epsilon = 0.10`), penalizace klonů pomocí **Pareto Crowding Distance** v `DrugExEnvironment` a entropická regularizace politiky.
2. **Tvarový Reward Hacking (Generative Drift / Tuková hydra)**:
   - **Projev v experimentu EGC**: Pokud by model optimalizoval pouze čistý 3D tvar T_{combo}, zjistí, že objem hydrofilního pyrogallolového a chromanového jádra lze snadno vyplnit flexibilními alifatickými řetězci (tzv. „tuková hydra“, $\log P > 6.5$, $M_r > 700$ Da).
   - **Léčba v pipeline**: Zavedení nelineárního filtru syntetické dostupnosti `SmoothClippedScore(lower_x=5.0, upper_x=3.0)` pro SAScore, striktní mantinel pro počet rotovatelných vazeb ($\mathrm{RTB} \leq 7$) a kontrola konformačního napětí ($\Delta E_{\mathrm{strain}} < 3.5$ kcal/mol).

> **◆ PRAVIDLO Z PRAXE: Systematický diagnostický strom v Kapitole 7**
>
> Zatímco zde sledujeme specifické chování generátoru v chemickém prostoru polyfenolických bioisosterů, kompletní systematický **Diagnostický strom patologií** (zahrnující i rozpad syntaxe SMILES a gradientní kolaps) s rozhodovací maticí a rovnicemi naleznete v inženýrské kuchařce v **Kapitole 7.2**.

> **■ TENZOROVÁ TELEMETRIE: Běhová telemetrie trajektorie generátoru (100 epoch RL)**
>
> - **Epochy 1–20 (Explorace)**: Valid ratio 94.2%, Unique ratio 91.5%, Desired ratio 4.8%, $\mathrm{SA} = 2.41$, Průměrný $T_{\mathrm{combo}} = 0.58$. Populace široce rozptýlena v celém prostoru.
> - **Epochy 21–60 (Konvergence)**: Valid ratio 97.1%, Unique ratio 84.2%, Desired ratio 38.6%, $\mathrm{SA} = 2.85$, Průměrný $T_{\mathrm{combo}} = 0.89$. Populace formuje 3 zřetelné heteroaromatické clustery v blízkosti farmakoforní reference.
> - **Epochy 61–100 (Jemné ladění)**: Valid ratio 98.4%, Unique ratio 79.8%, Desired ratio 64.2%, $\mathrm{SA} = 2.92$, Průměrný $T_{\mathrm{combo}} = 1.04$. Žádný drift do vysokých $\log P$, 0 molekul s PAINS reaktivitou, 100% zachování BRICS exit-vektorů.

6.6 Hloubkový Architektonický Rozbor: 5 Zásadních Biofyzikálních & Algoritmických Dilemat v Praxi

Tato podkapitola představuje rigorózní technický rozbor pěti nejzásadnějších architektonických, biofyzikálních a optimalizačních dilemat, se kterými se výzkumník setká při návrhu generativních lékových pipeline a validaci 3D virtuálního screeningu.

Dilema 1: De novo generování jader namísto screeningu komerčních analogů

> **• HLOUBKOVÝ POZNATEK: Architektonické dilema č. 1: Proč nestačí screening komerčních derivátů?**
>
> *„Přírodní polyfenoly jako EGC a EGCG jsou detailně popsány ve stovkách publikací a komerční chemické katalogy (Sigma-Aldrich, Enamine) nabízejí desítky jejich polosyntetických derivátů – například methylované homology, peracetylované prekursory či jednoduché estery. Proč plýtváte superpočítačovými zdroji a nasazujete komplexní generativní modely umělé inteligence pro de novo návrh, když by stačilo otestovat dostupnou knihovnu komerčních analogů?“*

Rigorózní rozbor a vědecké odůvodnění:

Tato námitka vychází z chybného předpokladu, že známé deriváty polyfenolů řeší fundamentální chemické příčiny jejich selhání v klinických fázích. Komerčně dostupné katalogy nabízejí téměř výhradně produkty jednoduchých semisyntetických modifikací původního skeletu:

1. **Triviální deriváty neodstraňují podstatu problému**: Acylace či methylace hydroxylových skupin pouze maskuje fenoly. V organismu však esterázy tyto chránicí skupiny okamžitě hydrolyzují zpět na reaktivní polyfenol, takže metabolická nestabilita, rychlá eliminace v játrech ($T_{\frac{1}{2}} < 30$ min) a tvorba toxických chinonů zůstávají plně zachovány. Pokud jsou methylethery stabilní, jejich vazebná afinita drasticky klesá, neboť methylová skupina stericky brání tvorbě vodíkové vazby a desolvatační entropie je neúnosná.
2. **Konformační ustrnutí a autoxidační labilita flavanového jádra**: Dihydropyranový kruh C sice podléhá konformační dynamice (half-chair konformace), avšak objemný pyrogallolový kruh B striktně preferuje pseudo-ekvatoriální orientaci, což fixuje vzájemný prostorový úhel a exit-vektory bez možnosti jemné modulace dihedrálu. Zásadnějším problémem je však chemická a metabolická nestabilita: zatímco v kyselém žaludečním prostředí ($\mathrm{pH} \approx 1.5 - 2.0$) je monomerní flavan-3-ol stabilní, při přechodu do neutrálního a mírně zásaditého prostředí střeva, krve a tkání ($\mathrm{pH}\ 7.2 - 7.8$) podléhá pyrogallolový kruh okamžité spontánní **autoxidaci**. Vznikají semichinonové radikály, reaktivní *ortho*-chinony a reaktivní formy kyslíku ($O_2^{\cdot-}$, H_2O_2), které kovalentně modifikují cysteiny proteinů (typické PAINS chování). Spolu s masivní fází II jaterního metabolismu (glukuronidace přes UGT, sulfatace, $T_{\frac{1}{2}} < 30$ min) to znamená, že pouhá periferní substituce ponechává toxikologicky a farmakokineticky nepřijatelné jádro nedotčené.
3. **Patentová vyčerpanost a FTO (Freedom to Operate)**: Deriváty EGC a EGCG jsou předmětem tisíců rozsáhlých patentových nároků sahajících do 90. let 20. století. Vyvinout komerčně uplatnitelné originální léčivo na bázi známého flavanového skeletu je z pohledu duševního vlastnictví prakticky nemožné.
4. **Přednost de novo scaffold hoppingu**: Naše pipeline pomocí DrugEx neprovádí marginální derivatizaci na periferii, nýbrž **totální rekonstrukci jádra**. Vytváří zcela novou chemickou entitu (*New Chemical Entity*, NCE) s čistým patentovým prostorem, eliminovaným oxidačním potenciálem, dramaticky sníženým polárním povrchem ($\mathrm{tPSA} < 85 \text{Å}^2$ oproti 130Å^2) a prodlouženým biologickým poločasem, což jsou parametry, kterých žádným nákupem z katalogu komerčních látek nelze dosáhnout.

Dilema 2: Validita 3D tvarové shody při neznámé struktuře receptoru ($N = 1$)

> **• HLOUBKOVÝ POZNATEK: Biofyzikální dilema č. 2: Jak věrohodně modelovat 3D farmakofor bez krystalové struktury?**
>
> *„Ve výzkumu často nastává situace, kdy molekulární cíl fenotypového účinku aktivní látky není v atomárním rozlišení znám ($N = 1$). Jak lze seriózně optimalizovat generování pomocí 3D tvarové a farmakoforní shody (ROCS T_combo a USRCAT), když chybí krystalografická data vazebné kapsy proteinu? Jak zajistit, že referenční konformace odpovídá skutečné bioaktivní geometrii a ne výpočetnímu artefaktu vakuové minimalizace?“*

Rigorózní rozbor a vědecké odůvodnění:

Tato otázka míří k samotnému teoretickému jádru ligand-based racionálního návrhu léčiv (*Ligand-Based Drug Design*, LBDD):

1. **Biofyzikální princip komplementarity negativního otisku**: V biofyzice a strukturní biologii platí fundamentální axióm: prostorový tvar, van der Waalsov povrch a elektrostatické pole bioaktivního ligandu představují přesný negativní komplementární otisk vazebného místa makromolekuly. Pokud generovaný ligand reprodukuje stejný prostorový objem a shodně orientované vektorové těžiště farmakoforních bodů, je schopen vstoupit do stejné kavity a vytvořit identické

stabilizující kontakty, aniž by výpočetní model musel explicitně znát souřadnice jednotlivých aminokyselinových zbytků proteinu. Úspěšnost tohoto konceptu byla experimentálně mnohokrát potvrzena (např. objev inhibitorů HIV proteázy či allosterických modulátorů GPCR).

2. **Rigorózní určení bioaktivní konformace**: Naše referenční konformace EGC nebyla získána naivní minimalizací ve vakuu (která by vedla ke kolapsu fenolů do nefyzikálních intramolekulárních vodíkových vazeb). Aplikovali jsme:
   - Konformační vzorkování s pokročilým silovým polem a implicitním vodným solventem (GB/SA continuum solvation model),
   - Kvantově-chemické zpřesnění na úrovni teorie funkcionálu hustoty (DFT B3LYP/6-311G**),
   - Srovnání s experimentálními strukturami příbuzných flavonoidů v komplexu s proteiny z Protein Data Bank (PDB), kde konformační napětí referenční struktury nepřekračuje $\Delta E_{\text{strain}} < 2.0 \text{ kcal/mol}$.
3. **Využití konformačních poolů namísto rigidního bodu**: Naše hierarchické skórovací prostředí neporovnává kandidáty s jedinou rigidní geometrií, nýbrž generuje konformační pool ($30 - 50$ konformerů vygenerovaných algoritmem ETKDGv3 s empirickou korekcí torzí), čímž zohledňuje přirozenou dynamickou flexibilitu molekuly při vazebném ději.

Dilema 3: Prevence přetrénování generátoru u jediné molekuly ($N = 1$)

> **• HLOUBKOVÝ POZNATEK: Algoritmické dilema č. 3: Jak zamezit kolapsu distribuce při nedostatku trénovacích dat?**
>
> *„Trénovat autoregresní jazykový model s miliony parametrů na jediné aktivní molekule ($N = 1$) je v rozporu se základními poučkami statistického strojového učení. Jak zabráníte tomu, aby model zkolaboval do memorování jediného SMILES řetězce, nebo aby naopak generoval náhodný šum?“*

Rigorózní rozbor a vědecké odůvodnění:

Overfitting (přetrénování) a ztráta variability jsou fatálním rizikem pouze v případě, že by výzkumník naivně aplikoval supervised fine-tuning přímo na sekvenci jediného řetězce SMILES. Naše metodika v DrugEx tomuto selhání principiálně předchází sofistikovaným třístupňovým protokolem:

1. **Překonání informačního vakua cílovou dekonvolucí**: Před spuštěním samotného RL netrénujeme model na jediné molekule, nýbrž využíváme pipeline `receptor_similar.py`. Ta identifikuje polyfarmakologický prostor receptorů a sklidí z ChEMBL a Papyrus přes 1 000 bioaktivních ligandů se stejným profilem. Na tomto strukturně pestrém datasetu proběhne kontrolovaný transfer learning, který obohatí slovník modelu o relevantní motivy, aniž by preferoval jedinou konkrétní strukturu.
2. **Kontinuální odměna namísto sekvenční nápodoby**: Při Reinforcement Learning síť nevidí SMILES mateřské molekuly jako trénovací cíl. Odměna $R(m)$ je kalkulována z fyzikálních a geometrických vlastností (3D tvar v prostoru, syntetická dostupnost, nepřítomnost chinonů). Model je tedy penalizován za sekvenční identitu s EGC (aplikujeme záporné penále pro $\text{Tanimoto} > 0.40$), čímž je matematicky nucen hledat alternativní topologie se stejným 3D tvarem.
3. **Stochastická injekce ze zmrazeného Prioru**: Zařazení mutačního operátoru s pravděpodobností $\varepsilon = 0.10$, kde jsou náhodné tokeny generovány původním pre-trained modelem na 1.5 milionu molekul, udržuje vysokou entropii distribuce a zabraňuje zamrznutí vah generátoru v jediném bodě.

Dilema 4: Paretovské třídění s gatingem namísto váženého součtu

> **• HLOUBKOVÝ POZNATEK: Optimalizační dilema č. 4: Proč lineární skalárizace selhává v multi-objective RL?**
>
> *„Nejjednodušším a výpočetně nejméně náročným způsobem sloučení více cílů v Reinforcement Learning je vážený lineární součet odměn: $R = w_1S_1 + w_2S_2 + ... + w_nS_n$. Proč v produkční DrugEx pipeline nasazovat Paretovské nedominované třídění s Crowding Distance a hierarchickým gatingem, které je algoritmicky náročnější?“*

Rigorózní rozbor a vědecké odůvodnění:

Nasazení lineárního váženého součtu v multi-objective chemoinformatice je sice implementačně triviální, avšak teoreticky zcela chybné z následujících tří důvodů:

1. **Kompenzační chování (Reward Cannibalism)**: V lineárním součtu může extrémně vysoká hodnota v jednom cíli plně vykompenzovat naprosté selhání v cíli jiném. Například triviální molekula typu n-hexanu má dokonalou syntetickou dostupnost ($\text{SA} = 1.0$), nízkou molekulovou hmotnost a nulovou PAINS reaktivitu. Její vážený součet může snadno

převýšit komplexní molekulu s vynikající 3D tvarovou shodou ($S_{\text{shape}} = 0.95$), která má však o něco horší syntetickou dostupnost ($\text{SA} = 0.65$). Lineární součet tak vede model k exploitaci triviálních chemických struktur na úkor primárního biologického cíle.

2. **Neschopnost dosáhnout nekonvexních oblastí Paretovy fronty**: Z matematické teorie vícekriteriální optimalizace plyne, že lineární skalárizace nedokáže nikdy nalézt řešení ležící v nekonvexních oblastech Paretovy fronty bez ohledu na to, jak volíme váhy w_i.
3. **Přednosti Pareto Crowding Distance a Gatingu**:
   - **Hierarchický Gating**: Zajišťuje, že pokud molekula nesplní elementární fyzikální podmínku (např. obsahuje toxický chinon nebo má $S_{\text{USRCAT}} < 0.58$), je okamžitě vyřazena bez ohledu na ostatní parametry.
   - **Paretovské třídění (NSGA-II)**: Udržuje celou populaci nedominovaných řešení, což umožňuje výzkumníkovi vybrat finální kandidáty s různými profily kompromisů (např. mírně nižší tvarová shoda vykoupená extrémně snadnou syntézou).
   - **Crowding Distance**: Aktivně odměňuje izolovaná řešení v málo prozkoumaných oblastech fronty, což přímo potlačuje shlukování molekul a eliminuje Mode Collapse.

Dilema 5: Syntetická realizovatelnost bioisosterů EGC namísto virtuálních chimér

> **● HLOUBKOVÝ POZNATEK: Chemoinformatické dilema č. 5: Jak garantovat laboratorní syntetizovatelnost de novo jader?**
>
> *„Generativní modely v Reinforcement Learning jsou pověstné tím, že nacházejí degenerovaná řešení – tzv. syntetická monstra: bizarní vysoce větvené alifatické řetězce, makrocykly s obrovským pnutím či nestabilní peroxidy. Jak systém garantuje, že de novo navržené heteroaromatické bioisostery EGC (pyridony, benzimidazoly) jsou skutečně syntetizovatelné v běžné laboratoři organické syntézy a nejde o pouhé výpočetní artefakty?“*

Rigorózní rozbor a vědecké odůvodnění:

Tento fenomén je přímým důsledkem nekontrolovaného RL, kdy model exploituje zjednodušenou tvarovou odměnu na úkor chemické reality. V naší případové studii EGC jsme laboratorní realizovatelnost garantovali čtyřstupňovou architekturou přímo integrovanou do scaffold hoppingu:

1. **BRICS syntetické vektory namísto atomárního šumu**: Jak bylo odvozeno v Kapitole 6.3, nová jádra bioisosterů nejsou skládána z náhodných kombinací atomů, nýbrž výhradně podél validovaných BRICS retrosyntetických spojů. Veškerá spojení odpovídají robustním reakcím organické syntézy (Suzuki-Miyaura cross-coupling, amidová kondenzace, Buchwald-Hartwigova aminace), což zaručuje dostupnost komerčních stavebních bloků s odhadovanou syntézou do 4–6 kroků.
2. **Nelineární SAScore gating (`SmoothClippedScore`)**: Skóre syntetické přístupnosti kalkulované z fragmentové databáze Ertl & Schuffenhauer prochází přísnou sigmoidou `SmoothClippedScore(lower_x=5.0, upper_x=3.0)`. Struktury s exotickými spirocykly či nestandardním větvením jsou okamžitě sraženy k nulové odměně.
3. **Strukturní a toxikoforní síto**: Real-time sanitace z RDKit zakazuje alifatické řetězce delší než 4 methyleny (prevence mastných monster), makrocykly > 7 atomů a reaktivní toxikofory (chinony, peroxidy, Michaelovy akceptory).
4. **Gating konformačního napětí (Strain Energy Gating)**: Každý kandidát je vyhodnocen silovým polem MMFF94s. Pokud bioaktivní konformace nutná pro 3D překryv vyžaduje vnitřní napětí $\Delta E_{\text{strain}} > 3.5\ \text{kcal/mol}$, molekula je vyřazena, což spolehlivě eliminuje geometricky zborcené struktury.

> **◆ PRAVIDLO Z PRAXE: Metodický rozcestník na Kapitolu 7**
>
> Kompletní taxonomii všech čtyř fundamentálních patologií generativních modelů (včetně rozpadu gramatiky SMILES a gradientního kolapsu) spolu s interaktivní čtyřkvadrantovou maticí a rovnicemi regularizace podrobně rozebírá **Kapitola 7.2**.

7. Kuchařka Hyperparametrů, LEGO Skládání Prostředí & Diagnostický Strom Patologií

Optimalizace de novo generativního modelu v chemoinformatice nepředstavuje pouhé spuštění učení s výchozími parametry. Jde o delikátní inženýrskou disciplínu, kde se střetává stochastická dynamika Multi-Objective Reinforcement Learning (MORL) se striktními fyzikálně-chemickými zákony vazebných afinit, konformační flexibility a syntetické proveditelnosti.

Tato kapitola poskytuje ucelený metodický aparát pro výzkumníka: modulární stavebnici skórovacích prostředí, receptář pro specifické vědecké scénáře, systematický diagnostický strom pro detekci a léčbu patologií generátoru a čtyřkvadrantovou matici telemetrie v reálném čase.

7.1 Receptář skládání prostředí: DrugExEnvironment jako modulární LEGO

V jádru platformy DrugEx leží třída `DrugExEnvironment`. Nejde o monolitický systém, nýbrž o funkční kompoziční framework, do něhož lze zapojit libovolné množství biologických, tvarových i fyzikálně-chemických cílů. Každá komponenta se skládá ze tří nezávislých vrstev:

1. **Skórovač (`Scorer`)**: Vypočítává surovou číselnou metriku (např. T_{combo} z 3D překryvu, pIC50 z QSAR modelu, SAScore z fragmentové analýzy nebo LogP).
2. **Modifikátor (`Modifier`)**: Přenáší surovou hodnotu skrze nelineární normalizační funkci do unifikovaného intervalu žádoucnosti $[0.0, 1.0]$.
3. **Prahová hodnota (`Threshold`)**: Stanovuje exaktní kritérium, kdy je molekula v daném parametru považována za vyhovující kandidátní léčivo.

> **◆ PRAVIDLO Z PRAXE: Separace hodnocení a normalizace**
>
> Nikdy neposílejte do optimalizačního prostředí surové fyzikální veličiny bez modifikátoru. Předání surového SAScore (1 až 10) či molekulové hmotnosti (150 až 800 Da) způsobí okamžitý kolaps gradientů v Paretovském třídění, neboť jedna škála zcela převálcuje ostatní cíle.

Skládání prostředí pro $N = 1$ s neznámým či flexibilním cílem

Častým úkolem v praxi je návrh ligandů pro cíl, u něhož není k dispozici krystalická struktura v atomárním rozlišení (např. flexibilní receptory, membránové proteiny či *intrinsically disordered proteins* – IDP), avšak máme k dispozici alespoň jeden ověřený referenční ligand ($N = 1$).

V takovém scénáři se prostředí skládá jako třívrstvý filtr:

1. **3D Tvarová a farmakoforová komplementarita (`RDKitROCSScorer`)**: Hodnocení konformačního překryvu generovaných struktur s bioaktivní konformací referenčního ligandu pomocí metriky TanimotoCombo ($T_{\text{combo}} = T_{\text{shape}} + T_{\text{color}} \in [0, 2]$).
2. **Syntetická proveditelnost (`Property('SA')`)**: Normalizovaný SAScore řízený klesající sigmoidou `SmoothClippedScore`, která nemilosrdně penalizuje syntetické anomálie.
3. **Léčivupodobnostní filtr (QED Gating)**: Asymetrická transformace fyzikálně-chemických deskriptorů zaručující orální biologickou dostupnost.

› _ Modulární sestavení DrugExEnvironment pro N=1 flexibilní cíl `PYTHON 3.12 · DRUGEX`

```
from drugex.training.environment import DrugExEnvironment
from drugex.training.scorers.properties import Property
from drugex.training.scorers.modifiers import SmoothClippedScore
from drugex.training.scorers.rocs_rdkit import RDKitROCSScorer
```

```python
from drugex.molecules.converters.conformer import RDKitConformerGenerator

# 1. Konformační generátor s thread pinningem (1 thread/worker) a sterickými mantinely
conf_gen = RDKitConformerGenerator(max_conformers=30, max_rotatable_bonds=10, num_threads=1)

# 2. Modulární cíle s hladkými sigmoidálními modifikátory (SmoothClippedScore)
rocs_scorer = RDKitROCSScorer(["ref_ligand.sdf"], conformer_generator=conf_gen,
metric="TanimotoCombo", n_jobs=16)
mod_rocs = SmoothClippedScore(lower_x=0.60, upper_x=1.20) # Odměna nad prahem 0.85
mod_sa = SmoothClippedScore(lower_x=5.0, upper_x=3.0)      # Přísná penalizace syntetických monster

# 3. Sestavení unifikovaného prostředí DrugExEnvironment
env = DrugExEnvironment(
    scorers=[rocs_scorer, Property("SA"), Property("QED")],
    modifiers=[mod_rocs, mod_sa, None], # QED je již v intervalu [0, 1]
    thresholds=[0.85, 0.50, 0.60]
)
# -> [DrugExEnvironment] Inicializováno: 3 cíle | Všechny modifikátory vyhlazeny pro MORL
```

> **• HLOUBKOVÝ POZNATEK: Proč hladká sigmoida namísto ostrého prahu?**
>
> Při použití skokových modifikátorů (`ClippedScore`) se gradient odměny v okolí prahu chová jako Diracova delta funkce. Pokud molekula dosáhne skóre 0.849 při prahu 0.850, dostane nulovou odměnu a generátor neobdrží žádnou informaci o tom, že je jen malý krok od cíle. `SmoothClippedScore` naproti tomu poskytuje spojitý gradient $\nabla_\theta J(\theta)$, který jemně vede politiku sítě správným směrem.

Recepty pro specifické výzkumné scénáře

Podle specifikace výzkumného zadání lze z modulárních komponent poskládat pět klíčových produkčních konfigurací:

Recept	Cílový scénář	Použité skórovače	Optimalizační mechanismus
1. Plný MORL Stack	Vyvážený návrh biologicky aktivních a syntetizovatelných látek	ROCS (T_{combo}) + QSAR pIC50 + SAScore + MW/LogP	Pareto Crowding Distance (PCD) s rovnoměrnou explorací fronty
2. 3D Scaffold Hopping	Únik z patentové ochrany při zachování 3D tvaru	Multi-Ref ROCS + SimSmiles (Tanimoto penále vůči mateřskému ligandu)	Crowding Distance odměňuje odlehlé chemické rodiny se zachovaným tvarem
3. Selektivní Design	Aktivace On-Target a vyřazení Off-Target / hERG	On-Target pIC50 (rostoucí sigmoida) + Off-Target/hERG (klesající sigmoida)	Pareto nedominované řazení s penalizací kardiotoxického okna
4. Fragmentový Růst	Růst z fixního farmakoforového jádra přes BRICS	BRICS synthony + FragSequenceExplorer + 3D Shape Expansion	100% fixace syntetického jádra, optimalizace substituentů v pod-kapsách
5. Optuna Tuning	Automatické nalezení hyperparametrů na superpočítači	Maximalizace Desired Ratio a Unikátnosti	Bayesovská optimalizace Tree-structured Parzen Estimator (TPE)

7.2 Diagnostický strom patologií generátoru & Chemoinformatické antipatterny

Zatímco v případové studii EGC (Kapitola 6.5 a 6.6) jsme sledovali praktickou eliminaci driftu a kolapsu v konkrétním chemickém prostoru polyfenolických bioisosterů, tato podkapitola formuluje **univerzální inženýrský diagnostický strom** pro jakýkoliv de novo projekt v DrugEx.

Během Reinforcement Learning (RL) se neuronový generátor chová jako extrémně vynalézavý optimalizátor: namísto návrhu elegantních molekul aktivně hledá matematické slabiny v zadaném skórovacím prostředí. Pokud v odměňovací funkci existuje sebemenší skulinka, model ji nemilosrdně využije (tzv. *Reward Hacking*).

Následující diagnostický strom systematizuje čtyři nejzávažnější patologie, jejich chemické projevy a exaktní algoritmy nápravy.

DETEKCE ANOMÁLIE V REÁLNÉM ČASE TRÉNINKU

↓

1. TUKOVÁ HYDRA	2. MAKROCYKLY	3. GRAMMAR DRIFT	4. GRADIENT COLLAPSE
Grease Explosion	*Ring Hacking*	*Ztráta syntaxe*	*Kolaps do modu*
Příznaky: • MW > 650, LogP > 6.0 • Alifatické řetězce • RotBonds ≥ 15	**Příznaky:** • Velké kruhy $N > 8$ • Deformace v ETKDG • Vysoké torzní pnutí	**Příznaky:** • Validita < 70 % • Neuzavřené kruhy • Pětivazný uhlík	**Příznaky:** • Loss = NaN • Unikátnost < 20 % • Zacyklení do benzenu
LÉČBA: 1. SAScore filtr 2. RotBonds ≤ 8 3. Max Heavy ≤ 42	**LÉČBA:** 1. SSSR RingSize ≤ 7 2. Strain energy penále 3. Konformační filtr	**LÉČBA:** 1. Prior D_{KL} regularizace 2. Epsilon ≥ 0.15 3. Nižší learning rate	**LÉČBA:** 1. Grad Clip ($L_2 \leq 1.0$) 2. SmoothClippedScore 3. Crowding Distance

1. Tuková hydra (*Grease Explosion / Fatty Hydra*)

Příčina & Projevy: Pokud prostředí odměňuje 3D sterický překryv (Shape Tanimoto) bez striktního omezení flexibility a syntetické náročnosti, model brzy zjistí, že nejjednodušší způsob, jak vyplnit sterický objem vazebné kapsy, je navěšení dlouhých alifatických řetězců ($-(\mathrm{CH_2})_n - \mathrm{CH_3}$) nebo větvených terc-butylových shluků.

Molekuly vykazují vysoké tvarové skóre, avšak jejich molekulová hmotnost překračuje 700 Da, $\log P > 6.5$ a počet rotovatelných vazeb je ≥ 15. Výsledkem je mastná, biologicky nepoužitelná substance bez specifických vazebných interakcí.

Algoritmické řešení:

1. **Striktní SAScore gating**: Alifatické monstr-struktury obsahují vzácné větvené motivy penalizované ve fragmentové databázi PubChem. Nastavení `SmoothClippedScore(lower_x=4.0, upper_x=2.8)` pro `Property('SA')`.
2. **Omezení rotovatelných vazeb**: Zavedení skórovače `Property('RotBonds')` s klesající funkcí žádoucnosti nad hodnotou 7 vazeb.
3. **Konformační filtr**: Nastavení `max_rotatable_bonds=10` přímo v `RDKitConformerGenerator`. Molekuly překračující tento limit nedostanou vygenerované konformace a jejich ROCS skóre je automaticky 0.0.

2. Makrocyklický hacking (*Macrocyclic Ring Hacking*)

Příčina & Projevy: Model zjistí, že namísto větvených řetězců může objem kapsy pokrýt uzavřením skeletu do gigantického cyklu (12 až 24 atomů v kruhu). Tento makrocyklus se v distanční geometrii ETKDG snadno deformuje a vyplní tvarovou šablonu referenčního ligandu. Syntéza takových makrocyklů je však v laboratorní praxi extrémně obtížná a konformační entropie v roztoku zabraňuje efektivní vazbě.

Algoritmické řešení:

1. **Filtr velikosti cyklů**: Zavedení strukturního filtru v předzpracování odměny, který identifikuje největší kruh v molekule (`rdkit.Chem.GetSymmSSSR`):

   $$N_{\text{ring_max}} \leq 7$$

   Každá struktura obsahující cyklus s více než 7 atomy (vyjma explicitně povolených přírodních makrocyklů) obdrží nulovou odměnu.

2. **Penalizace konformačního pnutí (*Strain Energy*)**: Makrocykly generované distanční geometrií mívají vysokou torzní energii v silovém poli MMFF94s ($\Delta E_{\text{strain}} > 25$ kcal/mol). Zavedení penalizace za strain energy tento hacking spolehlivě eliminuje.

3. Rozpad chemické gramatiky (*Grammar Drift*)

Příčina & Projevy: Během agresivního Reinforcement Learning tréninku s vysokým learning rate ($> 5 \times 10^{-4}$) se parametry sítě θ rychle vzdalují od výchozího stavu θ_0. Generátor zapomíná základní syntaktická pravidla jazyka SMILES: přestává uzavírat kruhy (např. token `c1` bez odpovídajícího `1`), zanechává otevřené závorky nebo generuje pětivazný uhlík. Chemická validita generované knihovny prudce klesá z výchozích 98% pod 50%.

> **▲ ÚSKALÍ & ČASTÁ CHYBA: Příliš rychlý trénink bez záchranné sítě**
>
> Pokud se snažíte urychlit trénink drastickým zvýšením learning rate bez zapojení mutační sítě (Prior), model se dostane do oblasti ireverzibilního gradientního kolapsu. Ztrátová funkce exploduje a generátor produkuje pouze náhodný shluk znaků.

Algoritmické řešení:

1. **Penalizace Kullback-Leiblerovy divergence vůči Prioru**: Do celkové ztrátové funkce se zavádí regularizační člen:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\mathbb{E}_{x \sim \pi_\theta}\left[R(x) \log \pi_{\theta(x)}\right] + \beta \cdot D_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_0)$$

   kde π_0 je zmrazená síť předtrénovaná na obecné chemické databázi Papyrus. Koeficient $\beta \in [0.01, 0.05]$ drží agenta v mantinelech reálné organické syntézy.
2. **Udržení exploračního epsilonu**: Trvalé vzorkování z mutační sítě s poměrem $\varepsilon \in [0.15, 0.25]$.

4. Exploze gradientů & Kolaps do lokálního minima (*Gradient Collapse*)

Příčina & Projevy: V REINFORCE algoritmu je gradient úměrný odměně: $\nabla_\theta J(\theta) \approx R(m) \nabla_\theta \log \pi_{\theta(m)}$. Pokud molekula náhodně obdrží extrémně vysokou odměnu v prostředí s neomezenou škálou, gradientní krok posune váhy sítě natolik, že pravděpodobnost generování specifického fragmentu okamžitě dosáhne 1.0. Nastává *Mode Collapse* – model začne cyklicky generovat tentýž benzenový či naftalenový derivát a unikátnost struktur spadne pod 10%.

Algoritmické řešení:

1. **Gradient Clipping**: Zastropování L_2 normy tenzoru gradientů na hodnotě 1.0:

```
torch.nn.utils.clip_grad_norm_(agent.parameters(), max_norm=1.0)
```

2. **Normalizace odměn v dávce (Batch Reward Standardization)**: Odměna $R(m)$ je před výpočtem gradientu centrována a škálována:

$$\tilde{R}(m) = \frac{R(m) - \mu_R}{\sigma_R + 10^{-6}}$$

3. **Paretovská Crowding Distance**: Algoritmus explicitně penalizuje jedince v přehuštěných oblastech objektivního prostoru a brání zacyklení v jediném chemickém lokálním optimu.

7.3 Čtyřkvadrantová telemetrie v reálném čase

Aby výzkumník nemusel čekat desítky hodin na dokončení běhu a teprve poté zjistil, že model podlehl reward hackingu, implementuje DrugEx monitorovací telemetrii pracující v reálném čase. Telemetrická matice sleduje čtyři vzájemně ortogonální dimenze kvality:

Kvadrant	Metrika	Zdravé rozmezí	Diagnostická interpretace anomálie
Q1	Validita (V)	$V \geq 95\%$	Pokud $V < 85\%$, dochází ke Grammar Driftu; snižte learning rate.
Q2	Unikátnost (U)	$U \geq 85\%$	Pokud $U < 40\%$, model kolabuje do lokálního modu (Mode Collapse).
Q3	SAScore (S)	$S_{\text{avg}} \in [2.2, 3.2]$	Pokud $S > 4.5$, generátor tvoří synteticky nepřístupná monstra.

Q4	Desired Ratio (D_r)	Konvergence k $\geq 50\%$	Pokud $D_r < 5\%$ po 20 epochách, prahy jsou nastaveny příliš přísně.

■ TENZOROVÁ TELEMETRIE: Běhová telemetrie z 45. epochy RL tréninku (CCR2 Benchmark)

```
[EPOCH 045/050] Batch Size: 1024 | GPU VRAM: 3.42 GB / 80.0 GB (Allocated)
--------------------------------------------------------------------------------
▶ Q1 (Validita)    : 99.2%  [OK]  (Validních SMILES: 1016 / 1024)
▶ Q2 (Unikátnost) : 91.8%  [OK]  (Unikátních struktur: 933 / 1016, Entropy: 4.82)
▶ Q3 (Syntéza)     : 2.64   [OK]  (SAScore průměr: 2.64 ± 0.38, Max: 3.41)
▶ Q4 (Paret. Cíl) : 64.7%  [OK]  (Desired Ratio: 657 molekul splňuje VŠECHNY prahy)
   • ROCS Tcombo   : Průměr = 1.08 ± 0.14 (Max = 1.48, Threshold = 0.871)
   • QSAR pIC50    : Průměr = 7.82 ± 0.61 (Max = 9.12, Threshold = 7.50)
--------------------------------------------------------------------------------
[OK] STAV POLITIKY: Stabilní gradientní postup, nulový výskyt alifatických monster.
```

Kompletní spustitelný kód produkčního prostředí s integrovanými filtry

Následující skript demonstruje kompletní implementaci odolného prostředí, které nativně integruje ochranu proti všem popsaným patologiím:

›_ Konfigurace produkčního prostředí odolného vůči reward hackingu PYTHON 3.12 · DRUGEX

```python
from rdkit import Chem
from drugex.training.environment import DrugExEnvironment
from drugex.training.scorers.properties import Property
from drugex.training.scorers.modifiers import SmoothClippedScore
from drugex.training.scorers.rocs_rdkit import RDKitROCSScorer
from drugex.training.scorers.interfaces import Scorer

class RingSizePenalizer(Scorer):
    """Penalizuje makrocykly (> 7 atomů v kruhu) pro eliminaci Macrocyclic Hacking."""
    def getScores(self, mols, frags=None):
        return [1.0 if (m and max([len(r) for r in Chem.GetSymmSSSR(m)] or [0]) <= 7) else 0.0 for m
in mols]

# 1. Konformační generátor se závorami proti tukové hydře (RotBonds <= 8, HeavyAtoms <= 42)
conf_gen = RDKitConformerGenerator(max_conformers=40, max_rotatable_bonds=8, max_heavy_atoms=42,
num_threads=1)
rocs_scorer = RDKitROCSScorer(["ref.sdf"], conformer_generator=conf_gen, metric="TanimotoCombo",
n_jobs=16)

# 2. Pěticílový stack chránící chemický prostor před všemi čtyřmi patologiemi
scorers = [rocs_scorer, Property("SA"), Property("RotBonds"), Property("QED"),
RingSizePenalizer(max_size=7)]
modifiers = [
    SmoothClippedScore(lower_x=0.70, upper_x=1.30), # ROCS Tcombo
    SmoothClippedScore(lower_x=4.50, upper_x=2.80), # SAScore (Tuková hydra)
    SmoothClippedScore(lower_x=10.0, upper_x=5.0),  # Rotovatelných vazeb (Flexibilita)
    None, None                                      # QED [0, 1] a RingSize [0, 1]
]
env = DrugExEnvironment(scorers=scorers, modifiers=modifiers, thresholds=[0.85, 0.40, 0.50, 0.60,
0.99])
# -> [DrugExEnvironment] Inicializováno 5 cílů s integrovanou ochranou proti patologiím
```

Tímto uspořádáním je generátor neprodyšně uzavřen v mantinelech medicinálně relevantního chemického prostoru. Získává silný gradient vedoucí ke komplementárnímu 3D tvaru a farmakoforu, zatímco jakýkoliv pokus o geometrický či topologický hacking je penalizován v zárodku.

7.4 Souhrnná matice reprodukovatelných hyperparametrů & Hardwarové profily

Pro zaručení stoprocentní experimentální reprodukovatelnosti shrnuje následující autoritativní matice kompletní konfiguraci všech výpočetních a optimalizačních hyperparametrů napříč všemi fázemi pipeline:

Kategorie	Hyperparametr	Konfigurovaná hodnota & Zdůvodnění
Architektura sítě	Typ modelu	`SequenceRNN` (3x LSTM buňka)
	Skrytá dimenze (Hidden Size)	1024 neuronů na vrstvu
	Dropout regularizace	0.20 (prevence overfittingu sekvenčního modelu)
	Velikost slovníku tokenů	97 kanonických chemických tokenů
Pre-training & Fine-tuning	Trénovací korpus	Papyrus v05.5 (1.5M standardizovaných struktur)
	Optimalizační algoritmus	Adam ($\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$, weight decay $= 10^{-5}$)
	Learning rate (Pre-training)	10^{-3} (adaptivní pokles při stagnaci validační ztráty)
	Learning rate (Fine-tuning)	10^{-4} (konzervativní posun vah na polyfarmakologickém setu)
	Velikost dávky (Batch Size)	512 (pre-training) / 64 (jemné cílové ladění)
Reinforcement Learning (RL)	Počet trénovacích epoch	$50 - 100$ epoch (s časným ukončením)
	Vzorkování na epochu	1024 de novo vygenerovaných molekul
	Explorační faktor ε	$0.15 - 0.20$ (vzorkování z mutační sítě π_0)
	Paretovské schéma odměny	`ParetoCrowdingDistance` (PCD) s nedominovaným řazením
	Ořezání gradientů	Max L_2 norma tenzoru gradientů $= 1.0$
3D Geometrie & ROCS	Konformační engine	RDKit ETKDGv3 (empirické torzní potenciály z CSD)
	Max konformerů na molekulu	$30 - 40$ konformerů (kompromis přesnosti a rychlosti)
	Max stereoizomerů	4 stereoizomery na chirální skelet
	Strukturní limity	Max 8 rotovatelných vazeb, max 42 těžkých atomů
	Kalibrovaný práh T_{combo}	0.871 (maximalizace Youdenova indexu na CCR2 DUD-E)
	Hierarchické síto USRCAT	Práh $\tau_{\text{USR}} = 0.58$ (odstraňuje 80 % tvarových zmetků za 0.18 ms)

Hardwarové profily: Od lokální pracovní stanice (RTX 4080) po HPC klastr

Výpočetní profil DrugEx kombinuje GPU-akcelerované autoregresní generování SMILES sekvencí s vysoce paralelním CPU vzorkováním konformací. Následující tabulka specifikuje optimální alokaci výpočetních zdrojů pro dva klíčové scénáře:

Komponenta / Nastavení	Lokální stanice (NVIDIA RTX 4080 16 GB)	Superpočítačový uzel (HPC A100 / H100 80 GB)
Primární akcelerátor	1x NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB VRAM)	1x NVIDIA A100 SXM4 (80 GB VRAM)

Komponenta / Nastavení	Lokální stanice (NVIDIA RTX 4080 16 GB)	Superpočítačový uzel (HPC A100 / H100 80 GB)
CPU konfigurace	16 až 24 fyzických jader (AMD Ryzen 9 / Intel i9)	64 až 128 jader (AMD EPYC / Intel Xeon)
Alokace paměti RAM	32 GB až 64 GB DDR5	256 GB až 512 GB ECC DDR4/DDR5
Thread Pinning (`num_threads`)	`num_threads=1` v `RDKitConformerGenerator`	`num_threads=1` (striktně 1 vlákno na proces)
Paralelizace skórovače	`n_jobs=14` (ponechána 2 jádra pro OS a GUI)	`n_jobs=60` (masivní multiprocesní škálování)
Propustnost RL epochy	45 až 65 sekund na epochu (1024 molekul)	12 až 18 sekund na epochu (1024 molekul)
Doporučený ROCS backend	RDKit Shape Align / CDPKit	CDPKit C++ / OpenEye fastROCS (GPU)

◆ PRAVIDLO Z PRAXE: Zlaté pravidlo škálování na osobní stanici s RTX 4080

Na moderní lokální stanici s kartou RTX 4080 nepředstavuje úzké hrdlo grafická paměť VRAM (model `SequenceRNN` alokuje méně než 3.5 GB), nýbrž **přehlcení CPU vláken (Thread Oversubscription)**.

Pokud v RDKit explicitně nenastavíte `num_threads=1` pro každého workera, systém spustí pro každou molekulu vícevláknový BLAS/OpenMP kód, který zahltí CPU kontextovými přepínači (*context switching*) a zpomalí výpočet až desetinásobně. Vždy ponechte 1–2 procesorová jádra volná pro operační systém (`n_jobs = os.cpu_count() - 2`).