

FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Nombre Del Producto: Sulfato De Aluminio Granulado Libre de Hierro

Definición: Es una sal de fórmula Al₂(SO₄)₃, es sólido y blanco (en el caso del sulfato de aluminio tipo A,

con un contenido de hierro inferior 0.5%)


Origen: Nacional

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Propiedades Especificas	Especificaciones	Métodos De Análisis
% Materia Activa	17.0 mín	No aplica
% Al ₂ O ₃ (Oxido de Aluminio)	17.0 mín	ANSI/AWWA B 403-09
% Fe ₂ O ₃ (Oxido Ferrico)	0.75 máx	ANSI/AWWA B 403-09
% Insolubles en Agua	0.50 máx	ANSI/AWWA B 403-09
% H ₂ O	No Especifica	Interno
% Al ₂ O ₃ (Libre) (Basicidad)	No Especifica	ANSI/AWWA B 403-09
Ph (Solución al 1%)	No Especifica	Interno

APLICACIONES

- 1. Papel: Ajuste de pH, encolado (brea o cera) y ajuste de retención (fino, carga, pigmentos, etc.) además de servir en el tratamiento de sus efluentes.
- 2. Tratamiento de aguas: Eliminación del fósforo en las planteas de tratamiento de agua residual, tanto municipal e industrial y clarifica el agua al precipitar los sólidos suspendidos.





ventas@noumatrading.com.ve



www.noumatrading.com.ve



Zona Industrial Municipal Norte Avda. este oeste Galpón 67-200, Valencia- Edo. Carabobo



Permite clarificar el agua potable ya que es un coagulante y por ello sedimenta los sólidos en suspensión, los cuales por su tamaño requerirán un tiempo muy largo para sedimentar.

- 3. Industria química: Se emplea en producción de otras sales de aluminio y se emplea en la producción de jabones de aluminio y grasas para usos industriales
- 4. Industria petrolera: Manufactura de catalizadores sintéticos.
- 5. Cuidado Personal: Como astringente en la preparación de cosmético.

PRESENTACION



+58 241 8321517/ +58 412 765 2493











Zona Industrial Municipal Norte Avda. este oeste Galpón 67-200, Valencia- Edo. Carabobo