

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №3
по курсу «Операционные системы»**

Выполнил: А. В. Маркелов
Группа: М8О-207БВ-24
Преподаватель: Е. С. Миронов

Москва, 2025

Условие

Цель работы: Приобретение практических навыков в:

- Освоение принципов работы с файловыми системами
- Обеспечение обмена данных между процессами посредством технологии «File mapping»

Задание: Составить и отладить программу на языке Си, осуществляющую работу с процессами и взаимодействие между ними в одной из двух операционных систем. В результате работы программа (основной процесс) должен создать для решение задачи один или несколько дочерних процессов. Взаимодействие между процессами осуществляется через системные сигналы/события и/или через отображаемые файлы (memory-mapped files). Необходимо обрабатывать системные ошибки, которые могут возникнуть в результате работы.

Правило фильтрации: нечетные строки отправляются в file1, четные в file2. Дочерние процессы инвертируют строки.

Вариант: 21

Метод решения

При запуске программы через командную строку подаются два значения: файл для нечетных строк и файл для четных строк. Родительский процесс инициализирует разделяемую память (shared memory) с использованием `shm_open()` и создает четыре семафора для синхронизации между процессами: семафор для записи родителя, семафор сигнала для первого дочернего процесса, семафор сигнала для второго дочернего процесса и семафор подтверждения завершения обработки. Затем родитель создает два дочерних процесса посредством `fork()` и `execve()`. Родительский процесс выполняет главный цикл, в котором читает строки из `stdin`, определяет четность номера строки и отправляет данные соответствующему дочернему процессу через разделяемую память, используя семафоры для синхронизации. После получения всех данных или при пустой строке родитель сигнализирует обоим дочерним процессам о завершении через флаг `shutdown_flag`, ожидает завершения обоих процессов и осуществляет очистку ресурсов.

Каждый дочерний процесс открывает общую разделяемую память и семафоры, созданные родителем. Затем создает выходной файл для записи обработанных данных. Дочерний процесс выполняет цикл ожидания, в котором блокируется на своем семафоре сигнала до момента, когда родитель отправляет новые данные. После получения данных процесс проверяет флаг `shutdown_flag`, и если он установлен, завершает работу. В противном случае он инвертирует полученную строку с помощью локальной функции `InvertLine()`, записывает результат в выходной файл и сигнализирует родителю о завершении обработки посредством семафора подтверждения.

Описание программы

Входные данные: непустые строки со стандартного входа.

Архитектура решения построена на модульной организации кода с разделением на уровни абстракции. Файл `os.h` содержит объявления функций-обертки для работы с API POSIX, обеспечивающих независимость от платформы. Реализация для Linux расположена в `os_linux.c` и использует функции `shm_open()`, `mmap()`, `sem_open()` и другие примитивы синхронизации.

Файл `helpers.h` объявляет структуры данных для управления IPC ресурсами и вспомогательные функции для инициализации и очистки. В `helpers.c` реализованы функции

InitParentIpc() и InitChildIpc(), которые устанавливают разделяемую память и семафоры, функция SendDataToChild() для отправки данных с синхронизацией, и функции управления выходными файлами.

В файле parent.c реализуется логика родительского процесса: инициализация IPC, создание двух дочерних процессов с передачей им параметров (идентификатор процесса, имя разделяемой памяти и имя выходного файла), чтение строк со входа и маршрутизация их к соответствующим детям на основе четности номера строки. В файле child.c реализуется логика дочернего процесса: открытие общих ресурсов, создание выходного файла, цикл обработки данных с инверсией строк и запись результатов.

Функция InvertLine() в child.c осуществляет преобразование строки путем переворота символов в обратном порядке с сохранением символа новой строки в конце, если он был присутствен в исходной строке.

Результаты

При запуске программы, открытии файлов odd.txt и even.txt и вводе тестовых строк нечётные строки попали в файл odd.txt в перевёрнутом виде, а чётные — в файл even.txt также в перевернутом виде.

Пример работы:

Ввод:

```
./parent odd.txt even.txt
```

```
text
```

```
asd
```

```
123das
```

```
Test
```

```
^D
```

Содержимое odd.txt:

```
txet
```

```
sad321
```

Содержимое even.txt:

```
dsa
```

```
tseT
```

Выводы

Реализована система межпроцессного взаимодействия, которая успешно демонстрирует использование механизмов POSIX для синхронизации и обмена данными между процессами. Система может быть дополнена реализацией небольшого количества оберточных функций для не POSIX систем и работать кроссплатформенно.

Все поставленные цели лабораторной работы успешно достигнуты: освоены принципы работы с файловыми системами, обеспечен обмен данных между процессами посредством технологий "shared memory" и "file mapping". Реализована стабильная система обмена данными между процессами, обеспечивающая корректную обработку параллельных операций. Программа демонстрирует практическое применение межпроцессного взаимодействия в системном программировании, включая управление жизненным циклом IPC ресурсов и обработку ошибок на уровне операционной системы.

В ходе выполнения лабораторной работы получены знания:

POSIX API:

- Все основные функции для работы с процессами
- File mapping для shared memory для эффективной передачи информации между процессами
- Семафоры для синхронизации

Многопроцессорное программирование:

- Race conditions и как их избежать
- Deadlock и механизмы для его предотвращения
- Правильное управление ресурсами
- Отладка многопроцессных приложений

Системное программирование:

- Абстракции ОС и их реальная работа
- Производительность и оптимизация
- Надежность и обработка ошибок

Инженерные практики:

- Модульный дизайн программы
- Разделение интерфейса и реализации
- Кроссплатформенность кода
- Переиспользуемость кода
- Обработка граничных случаев

Исходная программа

```
1  #pragma once
2
3  #include <fcntl.h>
4  #include <stdio.h>
5  #include <stdlib.h>
6  #include <unistd.h>
7
8  #define _GNU_SOURCE
9
10 #ifdef _WIN32
11
12 #else
13 #include <semaphore.h>
14 #include <signal.h>
15 #include <string.h>
16 #include <sys/mman.h>
17 #include <sys/stat.h>
18 #include <sys/types.h>
19 #include <sys/wait.h>
20
21 typedef int pipe_t;
22 typedef pid_t process_id_t;
23
24 typedef sem_t* semaphore_t;
25
26 #endif
27
28 process_id_t CreateProc(const char* file, char* argv[], char* envp[]);
29
30 int WaitObject(process_id_t proc_info, int* status, int options);
31
32 void TerminateProc(int status);
33
34 process_id_t GetProcessId(void);
35
36 process_id_t GetParentProcessId(void);
37
38 pipe_t OpenObject(const char* path, int flags, int mode);
39
40 int CloseObject(pipe_t fd);
41
42 ssize_t WriteToObject(pipe_t fd, const void* line, size_t count);
43
44 void* MapSharedMemory(int fd, size_t size);
45
46 int UnmapMemory(void* addr, size_t size);
47
48 int CreateSharedMemory(const char* name, size_t size);
49
50 int OpenSharedMemory(const char* name);
```

```

51
52 int UnlinkSharedMemory(const char* name);
53
54 semaphore_t CreateNamedSemaphore(const char* name, int initial_value);
55
56 semaphore_t OpenNamedSemaphore(const char* name);
57
58 int WaitSemaphore(semaphore_t sem);
59
60 int PostSemaphore(semaphore_t sem);
61
62 int CloseSemaphore(semaphore_t sem);
63
64 int UnlinkSemaphore(const char* name);

```

Листинг 1: *Заголовочный файл для обеспечения кроссплатформенности*

```

1  #include "os.h"
2
3  process_id_t CreateProc(const char* file, char* argv[], char* envp[]) {
4      pid_t pid = fork();
5      if (pid == -1) {
6          perror("fork");
7          return -1;
8      }
9
10     if (pid == 0) {
11         execve(file, argv, envp);
12         perror("execve");
13         TerminateProc(EXIT_FAILURE);
14     }
15
16     return pid;
17 }
18
19 int WaitObject(process_id_t proc_id, int* status, int options) {
20     int res = waitpid(proc_id, status, options);
21     if (res == -1) {
22         perror("waitpid");
23     }
24     return res;
25 }
26
27 void TerminateProc(int status) { _exit(status); }
28
29 process_id_t GetProcessId(void) { return getpid(); }
30
31 process_id_t GetParentProcessId(void) { return getppid(); }
32
33 pipe_t OpenObject(const char* path, int flags, int mode) {

```

```

34     int fd = open(path, flags, mode);
35     if (fd == -1) {
36         perror("open");
37     }
38     return fd;
39 }
40
41 int CloseObject(pipe_t fd) {
42     if (fd < 0) return 0;
43
44     int res = close(fd);
45     if (res == -1) {
46         perror("close");
47     }
48     return res;
49 }
50
51 ssize_t WriteToObject(pipe_t fd, const void* data, size_t count) {
52     return write(fd, data, count);
53 }
54
55 void* MapSharedMemory(int fd, size_t size) {
56     void* addr = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
57     if (addr == MAP_FAILED) {
58         perror("mmap");
59         return NULL;
60     }
61     return addr;
62 }
63
64 int UnmapMemory(void* addr, size_t size) {
65     if (addr == NULL) return 0;
66
67     int res = munmap(addr, size);
68     if (res == -1) {
69         perror("munmap");
70     }
71     return res;
72 }
73
74 int CreateSharedMemory(const char* name, size_t size) {
75     shm_unlink(name);
76
77     int fd = shm_open(name, O_CREAT | O_RDWR | O_EXCL, 0666);
78     if (fd == -1) {
79         perror("shm_open");
80         return -1;
81     }
82
83     if (ftruncate(fd, size) == -1) {
84         perror("ftruncate");

```

```

85     close(fd);
86     shm_unlink(name);
87     return -1;
88 }
89
90     return fd;
91 }
92
93 int OpenSharedMemory(const char* name) {
94     int fd = shm_open(name, O_RDWR, 0);
95     if (fd == -1) {
96         perror("shm_open");
97     }
98     return fd;
99 }
100
101 int UnlinkSharedMemory(const char* name) {
102     int res = shm_unlink(name);
103     if (res == -1) {
104         perror("shm_unlink");
105     }
106     return res;
107 }
108
109 semaphore_t CreateNamedSemaphore(const char* name, int initial_value) {
110     sem_unlink(name);
111
112     semaphore_t sem = sem_open(name, O_CREAT | O_EXCL, 0666, initial_value);
113     if (sem == SEM_FAILED) {
114         perror("sem_open");
115         return NULL;
116     }
117     return sem;
118 }
119
120 semaphore_t OpenNamedSemaphore(const char* name) {
121     semaphore_t sem = sem_open(name, 0);
122     if (sem == SEM_FAILED) {
123         perror("sem_open");
124         return NULL;
125     }
126     return sem;
127 }
128
129 int WaitSemaphore(semaphore_t sem) {
130     if (sem == NULL) {
131         fprintf(stderr, "WaitSemaphore: NULL semaphore\n");
132         return -1;
133     }
134
135     int res = sem_wait(sem);

```



```

136     if (res == -1) {
137         perror("sem_wait");
138     }
139     return res;
140 }
141
142 int PostSemaphore(semaphore_t sem) {
143     if (sem == NULL) {
144         fprintf(stderr, "PostSemaphore: NULL semaphore\n");
145         return -1;
146     }
147
148     int res = sem_post(sem);
149     if (res == -1) {
150         perror("sem_post");
151     }
152     return res;
153 }
154
155 int CloseSemaphore(semaphore_t sem) {
156     if (sem == NULL) return 0;
157
158     int res = sem_close(sem);
159     if (res == -1) {
160         perror("sem_close");
161     }
162     return res;
163 }
164
165 int UnlinkSemaphore(const char* name) {
166     int res = sem_unlink(name);
167     if (res == -1) {
168         perror("sem_unlink");
169     }
170     return res;
171 }

```

Листинг 2: *Реализация функций-оберток (только POSIX системы)*

```

1  #pragma once
2
3  #include "os.h"
4
5  #define MAX_LINE_LENGTH 1024
6  #define SHM_NAME "/ipc_buffer"
7  #define SHM_SIZE sizeof(shared_buffer_t)
8
9  typedef struct {
10     volatile int shutdown_flag;
11     volatile int line_length;

```

```

12 |     char data[MAX_LINE_LENGTH];
13 | } shared_buffer_t;
14 |
15 | typedef struct {
16 |     int shm_fd;
17 |     void* shm_addr;
18 |     semaphore_t sem_parent_write;
19 |     semaphore_t sem_child1_read;
20 |     semaphore_t sem_child2_read;
21 |     semaphore_t sem_ack;
22 | } ipc_handles_t;
23 |
24 | typedef struct {
25 |     int id;
26 |     const char* shm_name;
27 |     const char* output_file;
28 | } child_config_t;
29 |
30 | ipc_handles_t InitParentIpc(const char* shm_name, size_t shm_size);
31 |
32 | ipc_handles_t InitChildIpc(const char* shm_name, size_t shm_size);
33 |
34 | void CleanupIpc(ipc_handles_t* handles, size_t shm_size);
35 |
36 | void CleanupIpcFull(ipc_handles_t* handles, const char* shm_name,
37 |                     size_t shm_size);
38 |
39 | int SendDataToChild(shared_buffer_t* buf, const char* data, size_t len,
40 |                     int child_id, ipc_handles_t* ipc);
41 |
42 | void SignalChildShutdown(shared_buffer_t* buf, ipc_handles_t* ipc);
43 |
44 | void WaitForChildren(process_id_t pid1, process_id_t pid2, int* status1,
45 |                     int* status2);
46 |
47 | int InitChildConfig(int argc, char* argv[], child_config_t* config);
48 |
49 | int CreateOutputFile(const child_config_t* config);
50 |
51 | int WriteToOutput(int fd, const char* data, size_t data_len);
52 |
53 | int CloseOutputFile(int fd);

```

Листинг 3: *Заголовочный файл для вспомогательных функций*

```

1 | #include "helpers.h"
2 |
3 | #include <string.h>
4 |
5 | ipc_handles_t InitParentIpc(const char* shm_name, size_t shm_size) {

```

```

6   ipc_handles_t handles = {0};
7
8   handles.shm_fd = CreateSharedMemory(shm_name, shm_size);
9   if (handles.shm_fd == -1) {
10      fprintf(stderr, "[Parent] Failed to create shared memory\n");
11      return handles;
12  }
13
14  handles.shm_addr = MapSharedMemory(handles.shm_fd, shm_size);
15  if (handles.shm_addr == NULL) {
16      fprintf(stderr, "[Parent] Failed to map shared memory\n");
17      CloseObject(handles.shm_fd);
18      return handles;
19  }
20
21  shared_buffer_t* buf = (shared_buffer_t*)handles.shm_addr;
22  memset(buf, 0, shm_size);
23
24  handles.sem_parent_write = CreateNamedSemaphore("/sem_parent_write", 1);
25  handles.sem_child1_read = CreateNamedSemaphore("/sem_child1_read", 0);
26  handles.sem_child2_read = CreateNamedSemaphore("/sem_child2_read", 0);
27  handles.sem_ack = CreateNamedSemaphore("/sem_ack", 0);
28
29  if (!handles.sem_parent_write || !handles.sem_child1_read ||
30      !handles.sem_child2_read || !handles.sem_ack) {
31      fprintf(stderr, "[Parent] Failed to create semaphores\n");
32      UnmapMemory(handles.shm_addr, shm_size);
33      CloseObject(handles.shm_fd);
34      handles.shm_fd = -1;
35      return handles;
36  }
37
38  return handles;
39 }
40
41 ipc_handles_t InitChildIpc(const char* shm_name, size_t shm_size) {
42     ipc_handles_t handles = {0};
43
44     handles.shm_fd = OpenSharedMemory(shm_name);
45     if (handles.shm_fd == -1) {
46         fprintf(stderr, "[Child] Failed to open shared memory\n");
47         return handles;
48     }
49
50     handles.shm_addr = MapSharedMemory(handles.shm_fd, shm_size);
51     if (handles.shm_addr == NULL) {
52         fprintf(stderr, "[Child] Failed to map shared memory\n");
53         CloseObject(handles.shm_fd);
54         return handles;
55     }
56

```

```

57 handles.sem_parent_write = OpenNamedSemaphore("/sem_parent_write");
58 handles.sem_child1_read = OpenNamedSemaphore("/sem_child1_read");
59 handles.sem_child2_read = OpenNamedSemaphore("/sem_child2_read");
60 handles.sem_ack = OpenNamedSemaphore("/sem_ack");
61
62 if (!handles.sem_parent_write || !handles.sem_child1_read ||
63     !handles.sem_child2_read || !handles.sem_ack) {
64     fprintf(stderr, "[Child] Failed to open semaphores\n");
65     UnmapMemory(handles.shm_addr, shm_size);
66     CloseObject(handles.shm_fd);
67     handles.shm_fd = -1;
68     return handles;
69 }
70
71 return handles;
72 }
73
74 int SendDataToChild(shared_buffer_t* buf, const char* data, size_t len,
75                     int child_id, ipc_handles_t* ipc) {
76     if (len > MAX_LINE_LENGTH - 1) {
77         fprintf(stderr, "[Parent] String too long\n");
78         return -1;
79     }
80
81     if (WaitSemaphore(ipc->sem_parent_write) == -1) return -1;
82
83     memcpy((void*)buf->data, data, len);
84     buf->line_length = len;
85
86     semaphore_t child_sem =
87         (child_id == 1) ? ipc->sem_child1_read : ipc->sem_child2_read;
88
89     if (PostSemaphore(child_sem) == -1) {
90         PostSemaphore(ipc->sem_parent_write);
91         return -1;
92     }
93
94     if (WaitSemaphore(ipc->sem_ack) == -1) {
95         PostSemaphore(ipc->sem_parent_write);
96         return -1;
97     }
98
99     buf->line_length = 0;
100     PostSemaphore(ipc->sem_parent_write);
101
102     return 0;
103 }
104
105 void SignalChildShutdown(shared_buffer_t* buf, ipc_handles_t* ipc) {
106     WaitSemaphore(ipc->sem_parent_write);
107     buf->shutdown_flag = 1;

```

```

108     PostSemaphore(ipc->sem_child1_read);
109     PostSemaphore(ipc->sem_child2_read);
110 }
111
112 void WaitForChildren(process_id_t pid1, process_id_t pid2, int* status1,
113                     int* status2) {
114     *status1 = 0;
115     *status2 = 0;
116     WaitObject(pid1, status1, 0);
117     WaitObject(pid2, status2, 0);
118 }
119
120 int InitChildConfig(int argc, char* argv[], child_config_t* config) {
121     if (argc != 4) {
122         fprintf(stderr, "Child: incorrect argument count\n");
123         return -1;
124     }
125
126     config->id = atoi(argv[1]);
127     config->shm_name = argv[2];
128     config->output_file = argv[3];
129
130     if (config->id != 1 && config->id != 2) {
131         fprintf(stderr, "Child: invalid process ID (must be 1 or 2)\n");
132         return -1;
133     }
134
135     return 0;
136 }
137
138 int CreateOutputFile(const child_config_t* config) {
139     int fd = OpenObject(config->output_file, O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC, 0666);
140     if (fd == -1) {
141         fprintf(stderr, "[Child$d]Failed to create output file :$s\n",
142                 config->id, config->output_file);
143     }
144     return fd;
145 }
146
147 int WriteToOutput(int fd, const char* data, size_t data_len) {
148     ssize_t written = WriteToObject(fd, data, data_len);
149     if (written == -1 || (size_t)written != data_len) return -1;
150     return 0;
151 }
152
153 int CloseOutputFile(int fd) {
154     if (fd < 0) return 0;
155     return CloseObject(fd);
156 }
157
158 void CleanupIpc(ipc_handles_t* handles, size_t shm_size) {

```

```

159 | if (handles == NULL) return;
160 | CloseSemaphore(handles->sem_parent_write);
161 | CloseSemaphore(handles->sem_child1_read);
162 | CloseSemaphore(handles->sem_child2_read);
163 | CloseSemaphore(handles->sem_ack);
164 | UnmapMemory(handles->shm_addr, shm_size);
165 | CloseObject(handles->shm_fd);
166 | }
167 |
168 | void CleanupIpcFull(ipc_handles_t* handles, const char* shm_name,
169 |                   size_t shm_size) {
170 |     CleanupIpc(handles, shm_size);
171 |     UnlinkSemaphore("/sem_parent_write");
172 |     UnlinkSemaphore("/sem_child1_read");
173 |     UnlinkSemaphore("/sem_child2_read");
174 |     UnlinkSemaphore("/sem_ack");
175 |     UnlinkSharedMemory(shm_name);
176 | }

```

Листинг 4: *Реализация вспомогательных функций*

```

1 | #include <stdio.h>
2 | #include <stdlib.h>
3 | #include <string.h>
4 |
5 | #include "helpers.h"
6 |
7 | int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) {
8 |     if (argc != 3) {
9 |         fprintf(stderr, "Usage: $
10 |         s < file1 > < file2 > argv[0]); return EXIT_FAILURE; ipc_handles_t ipc =
11 |         InitParentIpc(SHM_NAME, SHM_SIZE); if (ipc.shm_fd ==
12 |         -1) fprintf(stderr, "[Parent] Failed to initialize IPC"); return EXIT_FAILURE; char *
13 |         args1[] = "child"1 (char*) SHM_NAME, argv[1], NULL; process_t pid1 =
14 |         CreateProc("./child args1, envp); if (pid1 ==
15 |         -1) fprintf(stderr, "[Parent] Failed to create child1"); CleanupIpcFull(ipc, SHM_NAME, SHM_SIZE); re
16 |         args2[] = "child"2 (char*) SHM_NAME, argv[2], NULL; process_t pid2 =
17 |         CreateProc("./child args2, envp); if (pid2 ==
18 |         -1) fprintf(stderr, "[Parent] Failed to create child2"); CleanupIpcFull(ipc, SHM_NAME, SHM_SIZE); re
19 |         shared_buf =
20 |         (shared_buffer_t*) ipc.shm_addr; fprintf(stdout, "Enter lines (empty line or Ctrl + D to quit) :
21 |         "); fflush(stdout); char line[MAX_LINE_LENGTH]; int line_number =
22 |         0; while (fgets(line, sizeof(line), stdin) !=
23 |         NULL) if (line[0] == ' ') break; line_number++; size_t len = strlen(line); int target_child = (line_number
24 |         $ 2 == 1) ? 1 : 2;
25 |
26 |         if (SendDataToChild(shared_buf, line, len, target_child, &ipc) == -1) {
27 |             fprintf(stderr, "[Parent] Failed to send data\n");
28 |             break;
29 |         }

```

```

15     }
16
17     SignalChildShutdown(shared_buf, &ipc);
18
19     int status1, status2;
20     WaitForChildren(pid1, pid2, &status1, &status2);
21
22     CleanupIpcFull(&ipc, SHM_NAME, SHM_SIZE);
23
24     return EXIT_SUCCESS;
25 }

```

Листинг 5: *Родительский процесс*

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  #include "helpers.h"
6
7  static int InvertLine(const char* input, int input_len, char* output) {
8      int out_idx = 0;
9
10     int line_end = input_len;
11     if (input_len > 0 && input[input_len - 1] == '\n') {
12         line_end = input_len - 1;
13     }
14
15     for (int i = line_end - 1; i >= 0; i--) {
16         output[out_idx++] = input[i];
17     }
18
19     if (out_idx < MAX_LINE_LENGTH - 1) {
20         output[out_idx++] = '\n';
21     }
22
23     return out_idx;
24 }
25
26 int main(int argc, char* argv[]) {
27     child_config_t config;
28     if (InitChildConfig(argc, argv, &config) == -1) return EXIT_FAILURE;
29
30     ipc_handles_t ipc = InitChildIpc(config.shm_name, SHM_SIZE);
31     if (ipc.shm_fd == -1) return EXIT_FAILURE;
32
33     int output_fd = CreateOutputFile(&config);
34     if (output_fd == -1) {
35         CleanupIpc(&ipc, SHM_SIZE);
36         return EXIT_FAILURE;

```

```

37     }
38
39     shared_buffer_t* shared_buf = (shared_buffer_t*)ipc.shm_addr;
40
41     semaphore_t sem_read =
42         (config.id == 1) ? ipc.sem_child1_read : ipc.sem_child2_read;
43
44     while (1) {
45         if (WaitSemaphore(sem_read) == -1) break;
46
47         if (shared_buf->shutdown_flag == 1) break;
48
49         int line_len = shared_buf->line_length;
50         if (line_len > 0 && line_len < MAX_LINE_LENGTH) {
51             char output_buffer[MAX_LINE_LENGTH];
52             int output_len = InvertLine(shared_buf->data, line_len, output_buffer);
53
54             if (output_len > 0) {
55                 WriteToOutput(output_fd, output_buffer, output_len);
56             }
57         }
58
59         if (PostSemaphore(ipc.sem_ack) == -1) break;
60     }
61
62     CloseOutputFile(output_fd);
63     CleanupIpc(&ipc, SHM_SIZE);
64
65     return EXIT_SUCCESS;
66 }

```

Листинг 6: *Дочерний процесс*

```

1 92290 execve("./parent", ["./parent", "file1.txt", "file2.txt"], 0x7ffe431078a8
   /* 36 vars */) = 0
2 92290 brk(NULL) = 0x55e86f011000
3 92290 arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7fff28a961d0) = -1 EINVAL (Invalid
   argument)
4 92290 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
   0x7fea9c108000
5 92290 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
6 92290 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
7 92290 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30076, ...},
   AT_EMPTY_PATH) = 0
8 92290 mmap(NULL, 30076, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fea9c100000
9 92290 close(3) = 0
10 92290 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) =
   3
11 92290 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0"
   ..., 832) = 832

```



```

12 | 92290 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@0\0\0\0\0\0\0@0\0\0\0\0\0\0@0\0\0\0\0\0\0"
    | ..., 784, 64) = 784
13 | 92290 pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0
    | "..., 48, 848) = 48
14 | 92290 pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\00{\f\225\\=\201\327\312\301P\32$
    | \230\266\235"..., 68, 896) = 68
15 | 92290 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...},
    | AT_EMPTY_PATH) = 0
16 | 92290 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@0\0\0\0\0\0\0@0\0\0\0\0\0\0@0\0\0\0\0\0\0"
    | ..., 784, 64) = 784
17 | 92290 mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0
    | x7fea9bed7000
18 | 92290 mprotect(0x7fea9beff000, 2023424, PROT_NONE) = 0
19 | 92290 mmap(0x7fea9beff000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    | MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7fea9beff000
20 | 92290 mmap(0x7fea9c094000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    | MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7fea9c094000
21 | 92290 mmap(0x7fea9c0ed000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    | MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000) = 0x7fea9c0ed000
22 | 92290 mmap(0x7fea9c0f3000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    | MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fea9c0f3000
23 | 92290 close(3) = 0
24 | 92290 mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
    | = 0x7fea9bed4000
25 | 92290 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7fea9bed4740) = 0
26 | 92290 set_tid_address(0x7fea9bed4a10) = 92290
27 | 92290 set_robust_list(0x7fea9bed4a20, 24) = 0
28 | 92290 rseq(0x7fea9bed50e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
29 | 92290 mprotect(0x7fea9c0ed000, 16384, PROT_READ) = 0
30 | 92290 mprotect(0x55e83200c000, 4096, PROT_READ) = 0
31 | 92290 mprotect(0x7fea9c142000, 8192, PROT_READ) = 0
32 | 92290 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=
    | RLIM64_INFINITY}) = 0
33 | 92290 munmap(0x7fea9c100000, 30076) = 0
34 | 92290 unlink("/dev/shm/ipc_buffer") = 0
35 | 92290 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/ipc_buffer", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL|O_NOFOLLOW|
    | O_CLOEXEC, 0666) = 3
36 | 92290 ftruncate(3, 1032) = 0
37 | 92290 mmap(NULL, 1032, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7fea9c141000
38 | 92290 unlink("/dev/shm/sem.sem_parent_write") = 0
39 | 92290 getrandom("\x68\x99\x08\xe1\x95\x58\x7b\x5e", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
40 | 92290 newfstatat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.QVvzXy", 0x7fff28a95980,
    | AT_SYMLINK_NOFOLLOW) = -1 ENOENT (No such file or directory)
41 | 92290 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.QVvzXy", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0666) = 4
42 | 92290 write(4, "\1\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0
    | \0", 32) = 32
43 | 92290 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x7fea9c107000
44 | 92290 link("/dev/shm/sem.QVvzXy", "/dev/shm/sem.sem_parent_write") = 0
45 | 92290 newfstatat(4, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...}, AT_EMPTY_PATH)
    | = 0
46 | 92290 getrandom("\x99\xbe\x5d\xf4\x92\x6d\x4e\x8a", 8, GRND_NONBLOCK) = 8

```

[illegible]

```

86 92290 <... clone resumed>, child_tidptr=0x7fea9bed4a10) = 92292
87 92292 set_robust_list(0x7fea9bed4a20, 24 <unfinished ...>
88 92290 clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=1, tv_nsec=0}, <unfinished
...>
89 92292 <... set_robust_list resumed>) = 0
90 92292 execve("./child", ["child", "2", "/ipc_buffer", "file2.txt"], 0
x7fff28a963b8 /* 36 vars */ <unfinished ...>
91 92291 <... execve resumed>) = 0
92 92291 brk(NULL <unfinished ...>
93 92292 <... execve resumed>) = 0
94 92291 <... brk resumed>) = 0x56314f8fc000
95 92292 brk(NULL <unfinished ...>
96 92291 arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffe0ffd1770 <unfinished ...>
97 92292 <... brk resumed>) = 0x556bfff424000
98 92291 <... arch_prctl resumed>) = -1 EINVAL (Invalid argument)
99 92292 arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffce061f730 <unfinished ...>
100 92291 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0 <
unfinished ...>
101 92292 <... arch_prctl resumed>) = -1 EINVAL (Invalid argument)
102 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170aa8000
103 92292 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0 <
unfinished ...>
104 92291 access("/etc/ld.so.preload", R_OK <unfinished ...>
105 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad206000
106 92291 <... access resumed>) = -1 ENOENT (No such file or directory)
107 92292 access("/etc/ld.so.preload", R_OK <unfinished ...>
108 92291 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC <unfinished ...>
109 92292 <... access resumed>) = -1 ENOENT (No such file or directory)
110 92291 <... openat resumed>) = 3
111 92292 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC <unfinished ...>
112 92291 newfstatat(3, "", <unfinished ...>
113 92292 <... openat resumed>) = 3
114 92291 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30076, ...},
AT_EMPTY_PATH) = 0
115 92292 newfstatat(3, "", <unfinished ...>
116 92291 mmap(NULL, 30076, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0 <unfinished ...>
117 92292 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30076, ...},
AT_EMPTY_PATH) = 0
118 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170aa0000
119 92292 mmap(NULL, 30076, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0 <unfinished ...>
120 92291 close(3 <unfinished ...>
121 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad1fe000
122 92291 <... close resumed>) = 0
123 92292 close(3 <unfinished ...>
124 92291 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC <
unfinished ...>
125 92292 <... close resumed>) = 0
126 92292 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC <
unfinished ...>
127 92291 <... openat resumed>) = 3
128 92292 <... openat resumed>) = 3

```

```

129 | 92291 read(3, <unfinished ...>
130 | 92292 read(3, <unfinished ...>
131 | 92291 <... read resumed>"\\177ELF\\2\\1\\1\\3\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\3\\0>\\0\\1\\0\\0\\0P\\237\\2\\0
    | \\0\\0\\0\\0"..., 832) = 832
132 | 92292 <... read resumed>"\\177ELF\\2\\1\\1\\3\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\3\\0>\\0\\1\\0\\0\\0P\\237\\2\\0
    | \\0\\0\\0\\0"..., 832) = 832
133 | 92291 pread64(3, <unfinished ...>
134 | 92292 pread64(3, <unfinished ...>
135 | 92291 <... pread64 resumed>"\\6\\0\\0\\0\\4\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\
    | 0\\0\\0\\0\\0"..., 784, 64) = 784
136 | 92292 <... pread64 resumed>"\\6\\0\\0\\0\\4\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\
    | 0\\0\\0\\0\\0"..., 784, 64) = 784
137 | 92291 pread64(3, <unfinished ...>
138 | 92292 pread64(3, <unfinished ...>
139 | 92291 <... pread64 resumed>"\\4\\0\\0\\0 \\0\\0\\0\\5\\0\\0\\0GNU\\0\\2\\0\\0\\300\\4\\0\\0\\0\\3\\0\\0
    | \\0\\0\\0\\0\\0"..., 48, 848) = 48
140 | 92292 <... pread64 resumed>"\\4\\0\\0\\0 \\0\\0\\0\\5\\0\\0\\0GNU\\0\\2\\0\\0\\300\\4\\0\\0\\0\\3\\0\\0
    | \\0\\0\\0\\0\\0"..., 48, 848) = 48
141 | 92291 pread64(3, <unfinished ...>
142 | 92292 pread64(3, <unfinished ...>
143 | 92291 <... pread64 resumed>"\\4\\0\\0\\0\\24\\0\\0\\0\\3\\0\\0\\0GNU\\00{\\f\\225\\|=\\201\\327\\
    | 312\\301P\\32$\\230\\266\\235"..., 68, 896) = 68
144 | 92292 <... pread64 resumed>"\\4\\0\\0\\0\\24\\0\\0\\0\\3\\0\\0\\0GNU\\00{\\f\\225\\|=\\201\\327\\
    | 312\\301P\\32$\\230\\266\\235"..., 68, 896) = 68
145 | 92291 newfstatat(3, "", <unfinished ...>
146 | 92292 newfstatat(3, "", <unfinished ...>
147 | 92291 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...},
    | AT_EMPTY_PATH) = 0
148 | 92292 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...},
    | AT_EMPTY_PATH) = 0
149 | 92292 pread64(3, <unfinished ...>
150 | 92291 pread64(3, <unfinished ...>
151 | 92292 <... pread64 resumed>"\\6\\0\\0\\0\\4\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\
    | 0\\0\\0\\0\\0"..., 784, 64) = 784
152 | 92291 <... pread64 resumed>"\\6\\0\\0\\0\\4\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0@\\0\\0\\
    | 0\\0\\0\\0\\0"..., 784, 64) = 784
153 | 92292 mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0 <unfinished
    | ...>
154 | 92291 mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0 <unfinished
    | ...>
155 | 92292 <... mmap resumed>                                = 0x7f7aacfd5000
156 | 92291 <... mmap resumed>                                = 0x7f6170877000
157 | 92292 mprotect(0x7f7aacffd000, 2023424, PROT_NONE <unfinished ...>
158 | 92291 mprotect(0x7f617089f000, 2023424, PROT_NONE <unfinished ...>
159 | 92292 <... mprotect resumed>                            = 0
160 | 92291 <... mprotect resumed>                            = 0
161 | 92292 mmap(0x7f7aacffd000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    | MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000 <unfinished ...>
162 | 92291 mmap(0x7f617089f000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    | MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000 <unfinished ...>
163 | 92292 <... mmap resumed>                                = 0x7f7aacffd000

```

```

164 92292 mmap(0x7f7aad192000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
      MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000 <unfinished ...>
165 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f617089f000
166 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad192000
167 92291 mmap(0x7f6170a34000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
      MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000 <unfinished ...>
168 92292 mmap(0x7f7aad1eb000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
      MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000 <unfinished ...>
169 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170a34000
170 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad1eb000
171 92291 mmap(0x7f6170a8d000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
      MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000 <unfinished ...>
172 92292 mmap(0x7f7aad1f1000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
      MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f7aad1f1000
173 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170a8d000
174 92292 close(3) = 0
175 92291 mmap(0x7f6170a93000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
      MAP_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>
176 92292 mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
      = 0x7f7aacfd2000
177 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170a93000
178 92292 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f7aacfd2740 <unfinished ...>
179 92291 close(3 <unfinished ...>
180 92292 <... arch_prctl resumed>) = 0
181 92291 <... close resumed>) = 0
182 92292 set_tid_address(0x7f7aacfd2a10) = 92292
183 92291 mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0 <
      unfinished ...>
184 92292 set_robust_list(0x7f7aacfd2a20, 24 <unfinished ...>
185 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170874000
186 92292 <... set_robust_list resumed>) = 0
187 92292 rseq(0x7f7aacfd30e0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
188 92291 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f6170874740 <unfinished ...>
189 92292 <... rseq resumed>) = 0
190 92291 <... arch_prctl resumed>) = 0
191 92291 set_tid_address(0x7f6170874a10 <unfinished ...>
192 92292 mprotect(0x7f7aad1eb000, 16384, PROT_READ <unfinished ...>
193 92291 <... set_tid_address resumed>) = 92291
194 92292 <... mprotect resumed>) = 0
195 92291 set_robust_list(0x7f6170874a20, 24 <unfinished ...>
196 92292 mprotect(0x556bfe938000, 4096, PROT_READ <unfinished ...>
197 92291 <... set_robust_list resumed>) = 0
198 92292 <... mprotect resumed>) = 0
199 92291 rseq(0x7f61708750e0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
200 92292 mprotect(0x7f7aad240000, 8192, PROT_READ <unfinished ...>
201 92291 <... rseq resumed>) = 0
202 92292 <... mprotect resumed>) = 0
203 92292 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, <unfinished ...>
204 92291 mprotect(0x7f6170a8d000, 16384, PROT_READ <unfinished ...>
205 92292 <... prlimit64 resumed>{rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
206 92291 <... mprotect resumed>) = 0

```

```

207 92292 munmap(0x7f7aad1fe000, 30076 <unfinished ...>
208 92291 mprotect(0x563128bee000, 4096, PROT_READ <unfinished ...>
209 92292 <... munmap resumed>) = 0
210 92291 <... mprotect resumed>) = 0
211 92292 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/ipc_buffer", O_RDWR|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC <
    unfinished ...>
212 92291 mprotect(0x7f6170ae2000, 8192, PROT_READ <unfinished ...>
213 92292 <... openat resumed>) = 3
214 92291 <... mprotect resumed>) = 0
215 92292 mmap(NULL, 1032, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>
216 92291 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, <unfinished ...>
217 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad23f000
218 92291 <... prlimit64 resumed>{rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
219 92292 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_parent_write", O_RDWR|O_NOFOLLOW <
    unfinished ...>
220 92291 munmap(0x7f6170aa0000, 30076 <unfinished ...>
221 92292 <... openat resumed>) = 4
222 92291 <... munmap resumed>) = 0
223 92292 newfstatat(4, "", <unfinished ...>
224 92291 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/ipc_buffer", O_RDWR|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC <
    unfinished ...>
225 92292 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
226 92291 <... openat resumed>) = 3
227 92292 getrandom( <unfinished ...>
228 92291 mmap(NULL, 1032, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>
229 92292 <... getrandom resumed>"\x56\x5f\xd5\x1f\x1c\x5f\xd2\x19", 8,
    GRND_NONBLOCK) = 8
230 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170ae1000
231 92292 brk(NULL <unfinished ...>
232 92291 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_parent_write", O_RDWR|O_NOFOLLOW <
    unfinished ...>
233 92292 <... brk resumed>) = 0x556bff424000
234 92291 <... openat resumed>) = 4
235 92292 brk(0x556bff445000 <unfinished ...>
236 92291 newfstatat(4, "", <unfinished ...>
237 92292 <... brk resumed>) = 0x556bff445000
238 92291 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
239 92292 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0 <unfinished ...>
240 92291 getrandom( <unfinished ...>
241 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad205000
242 92291 <... getrandom resumed>"\xea\xe6\x45\xf2\x62\x7b\x0c\xb2", 8,
    GRND_NONBLOCK) = 8
243 92292 close(4 <unfinished ...>
244 92291 brk(NULL <unfinished ...>
245 92292 <... close resumed>) = 0
246 92291 <... brk resumed>) = 0x56314f8fc000
247 92292 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_child1_read", O_RDWR|O_NOFOLLOW <
    unfinished ...>
248 92291 brk(0x56314f91d000 <unfinished ...>

```

```

249 92292 <... openat resumed>) = 4
250 92291 <... brk resumed>) = 0x56314f91d000
251 92292 newfstatat(4, "", <unfinished ...>
252 92291 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0 <unfinished ...>
253 92292 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
254 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170aa7000
255 92292 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0 <unfinished ...>
256 92291 close(4 <unfinished ...>
257 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad204000
258 92291 <... close resumed>) = 0
259 92292 close(4 <unfinished ...>
260 92291 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_child1_read", O_RDWR|O_NOFOLLOW <
    unfinished ...>
261 92292 <... close resumed>) = 0
262 92292 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_child2_read", O_RDWR|O_NOFOLLOW <
    unfinished ...>
263 92291 <... openat resumed>) = 4
264 92292 <... openat resumed>) = 4
265 92291 newfstatat(4, "", <unfinished ...>
266 92292 newfstatat(4, "", <unfinished ...>
267 92291 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
268 92292 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
269 92291 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0 <unfinished ...>
270 92292 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0 <unfinished ...>
271 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170aa6000
272 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad203000
273 92291 close(4 <unfinished ...>
274 92292 close(4 <unfinished ...>
275 92291 <... close resumed>) = 0
276 92292 <... close resumed>) = 0
277 92291 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_child2_read", O_RDWR|O_NOFOLLOW <
    unfinished ...>
278 92292 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_ack", O_RDWR|O_NOFOLLOW <unfinished
    ...>
279 92291 <... openat resumed>) = 4
280 92292 <... openat resumed>) = 4
281 92291 newfstatat(4, "", <unfinished ...>
282 92292 newfstatat(4, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...}, AT_EMPTY_PATH)
    = 0
283 92291 <... newfstatat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
284 92292 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0 <unfinished ...>
285 92291 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0 <unfinished ...>
286 92292 <... mmap resumed>) = 0x7f7aad202000
287 92291 <... mmap resumed>) = 0x7f6170aa5000
288 92292 close(4 <unfinished ...>
289 92291 close(4 <unfinished ...>
290 92292 <... close resumed>) = 0

```



```

291 92291 <... close resumed>                                = 0
292 92292 openat(AT_FDCWD, "file2.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666 <unfinished
...>
293 92291 openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_ack", O_RDWR|O_NOFOLLOW <unfinished
...>
294 92292 <... openat resumed>)                                = 4
295 92291 <... openat resumed>)                                = 4
296 92292 futex(0x7f7aad203000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
297 92291 newfstatat(4, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...}, AT_EMPTY_PATH)
= 0
298 92291 mmap(NULL, 32, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x7f6170aa4000
299 92291 close(4)                                             = 0
300 92291 openat(AT_FDCWD, "file1.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 4
301 92291 futex(0x7f6170aa6000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
302 92290 <... clock_nanosleep resumed>0x7fff28a95d50) = 0
303 92290 newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x9), ...},
AT_EMPTY_PATH) = 0
304 92290 write(1, "Enter lines (empty line or Ctrl+"..., 44) = 44
305 92290 newfstatat(0, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x9), ...},
AT_EMPTY_PATH) = 0
306 92290 read(0, "text\n", 1024)                             = 5
307 92290 futex(0x7fea9c106000, FUTEX_WAKE, 1) = 1
308 92291 <... futex resumed>)                                = 0
309 92290 futex(0x7fea9c104000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
310 92291 write(4, "txet\n", 5)                               = 5
311 92291 futex(0x7f6170aa4000, FUTEX_WAKE, 1 <unfinished ...>
312 92290 <... futex resumed>)                                = 0
313 92291 <... futex resumed>)                                = 1
314 92290 read(0, <unfinished ...>
315 92291 futex(0x7f6170aa6000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
316 92290 <... read resumed>"asd\n", 1024) = 4
317 92290 futex(0x7fea9c105000, FUTEX_WAKE, 1) = 1
318 92292 <... futex resumed>)                                = 0
319 92290 futex(0x7fea9c104000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
320 92292 write(4, "dsa\n", 4)                               = 4
321 92292 futex(0x7f7aad202000, FUTEX_WAKE, 1 <unfinished ...>
322 92290 <... futex resumed>)                                = 0
323 92292 <... futex resumed>)                                = 1
324 92290 read(0, <unfinished ...>
325 92292 futex(0x7f7aad203000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
326 92290 <... read resumed>"123das\n", 1024) = 7
327 92290 futex(0x7fea9c106000, FUTEX_WAKE, 1) = 1
328 92291 <... futex resumed>)                                = 0
329 92290 futex(0x7fea9c104000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>

```



```

330 92291 write(4, "sad321\n", 7) = 7
331 92291 futex(0x7f6170aa4000, FUTEX_WAKE, 1 <unfinished ...>
332 92290 <... futex resumed>) = 0
333 92291 <... futex resumed>) = 1
334 92290 read(0, <unfinished ...>
335 92291 futex(0x7f6170aa6000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
      FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
336 92290 <... read resumed>"Test\n", 1024) = 5
337 92290 futex(0x7fea9c105000, FUTEX_WAKE, 1) = 1
338 92292 <... futex resumed>) = 0
339 92290 futex(0x7fea9c104000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
      FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
340 92292 write(4, "tseT\n", 5) = 5
341 92292 futex(0x7f7aad202000, FUTEX_WAKE, 1 <unfinished ...>
342 92290 <... futex resumed>) = 0
343 92292 <... futex resumed>) = 1
344 92290 read(0, <unfinished ...>
345 92292 futex(0x7f7aad203000, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, NULL,
      FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
346 92290 <... read resumed>"" , 1024) = 0
347 92290 futex(0x7fea9c106000, FUTEX_WAKE, 1) = 1
348 92291 <... futex resumed>) = 0
349 92290 futex(0x7fea9c105000, FUTEX_WAKE, 1 <unfinished ...>
350 92291 close(4 <unfinished ...>
351 92290 <... futex resumed>) = 1
352 92292 <... futex resumed>) = 0
353 92290 wait4(92291, <unfinished ...>
354 92292 close(4 <unfinished ...>
355 92291 <... close resumed>) = 0
356 92292 <... close resumed>) = 0
357 92291 munmap(0x7f6170aa7000, 32 <unfinished ...>
358 92292 munmap(0x7f7aad205000, 32 <unfinished ...>
359 92291 <... munmap resumed>) = 0
360 92292 <... munmap resumed>) = 0
361 92291 munmap(0x7f6170aa6000, 32 <unfinished ...>
362 92292 munmap(0x7f7aad204000, 32 <unfinished ...>
363 92291 <... munmap resumed>) = 0
364 92292 <... munmap resumed>) = 0
365 92291 munmap(0x7f6170aa5000, 32 <unfinished ...>
366 92292 munmap(0x7f7aad203000, 32 <unfinished ...>
367 92291 <... munmap resumed>) = 0
368 92292 <... munmap resumed>) = 0
369 92291 munmap(0x7f6170aa4000, 32 <unfinished ...>
370 92292 munmap(0x7f7aad202000, 32 <unfinished ...>
371 92291 <... munmap resumed>) = 0
372 92292 <... munmap resumed>) = 0
373 92291 munmap(0x7f6170ae1000, 1032 <unfinished ...>
374 92292 munmap(0x7f7aad23f000, 1032 <unfinished ...>
375 92291 <... munmap resumed>) = 0
376 92292 <... munmap resumed>) = 0
377 92291 close(3 <unfinished ...>

```

```

378 92292 close(3 <unfinished ...>
379 92291 <... close resumed>) = 0
380 92292 <... close resumed>) = 0
381 92292 exit_group(0 <unfinished ...>
382 92291 exit_group(0 <unfinished ...>
383 92292 <... exit_group resumed>) = ?
384 92291 <... exit_group resumed>) = ?
385 92292 +++ exited with 0 +++
386 92291 +++ exited with 0 +++
387 92290 <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0, NULL) =
    92291
388 92290 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=92292, si_uid
    =1000, si_status=0, si_utime=0, si_stime=1} ---
389 92290 wait4(92292, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0, NULL) = 92292
390 92290 munmap(0x7fea9c107000, 32) = 0
391 92290 munmap(0x7fea9c106000, 32) = 0
392 92290 munmap(0x7fea9c105000, 32) = 0
393 92290 munmap(0x7fea9c104000, 32) = 0
394 92290 munmap(0x7fea9c141000, 1032) = 0
395 92290 close(3) = 0
396 92290 unlink("/dev/shm/sem.sem_parent_write") = 0
397 92290 unlink("/dev/shm/sem.sem_child1_read") = 0
398 92290 unlink("/dev/shm/sem.sem_child2_read") = 0
399 92290 unlink("/dev/shm/sem.sem_ack") = 0
400 92290 unlink("/dev/shm/ipc_buffer") = 0
401 92290 exit_group(0) = ?
402 92290 +++ exited with 0 +++

```

Листинг 7: *Strace логи*