

kolobov@kolobov-VirtualBox:~/tmp

kolobov@kolobov-VirtualBox:~/tmp 141x32

```
→ tmp cat file1 file2
```

Используя команду cat, создать два файла с данными, а затем объединить их.

Просмотреть содержимое созданного файла.

Переименовать файл, дав ему новое имя. • Создать несколько файлов.

```
→ tmp cat file1 file2 > file3
```

```
→ tmp cat file3
```

Используя команду cat, создать два файла с данными, а затем объединить их.

Просмотреть содержимое созданного файла.

Переименовать файл, дав ему новое имя. • Создать несколько файлов.

```
→ tmp mkdir -p dirnew1
```

```
→ tmp tree
```

```
├── dirnew1
```

```
├── file1
```

```
├── file2
```

```
└── file3
```

```
1 directory, 3 files
```

```
→ tmp rm file1 file2
```

```
→ tmp tree
```

```
├── dirnew1
```

```
└── file3
```

```
1 directory, 1 file
```

```
→ tmp rm -r *
```

zsh: sure you want to delete all 2 files in /home/kolobov/tmp [yn]? y

```
→ tmp tree
```

```
├── dirnew1
```

```
└── file3
```

```
1 directory, 1 file
```

```
→ tmp
```

```
0 directories, 0 files
```

```
→ tmp
```

Выделен объект «.bashrc» (3,7 кБ)