

## 操作系统 第七次作业

姓名：朱首赫

学号：2023K8009906029

7.1 设有两个优先级相同的进程 T1, T2 如下。令信号量 S1, S2 的初值为 0, 已知  $z=2$ , 试问 T1, T2 并发运行结束后  $x=?y=?z=?$

线程 T1	线程 T2
A1: $y := 1$	B1: $x := 1$
A2: $y := y + 2$	B2: $x := x + 4$
A3: V(S1)	B3: P(S1)
A4: $z := y + 3$	B4: $x := x + y$
A5: P(S2)	B5: V(S2)
A6: $y := z + y$	B6: $z := x + z$

注: 请分析所有可能的情况, 并给出结果与相应执行顺序。

解: 可以分析得到:

1. A1, A2 和 B1, B2 可以任意并发执行, 此时状态为  $y=3, x=5, z=2$ 。
2. B3 后的操作必须在 A3 之后执行, 也即 B4 一定是在 A1-A2 后执行; A5 后的操作必须在 B5 之后执行, 也即 B4 一定在 A6 之前执行, 所以 B4:  $x=x+y=5+3=8$ 。
3. 最终, 可以确定运行结果的指令链为 **A1-A3 和 B1-B5**, 可以确定运行状态为  $x = 8, y = 3, z = 2, S_1 = 0, S_2 = 1$ . 只需要分析 B6 插入 A4-A6 不同位置的运行结果。

**情况一 B6 先于 A4:** B6:  $z=x+z=8+2=10$ ; A4:  $z=y+3=3+3=6$ ; A6:  $y=z+y=6+3=9$ 。此情况下最终  $x=8, y=9, z=6$

**情况二 B6 在 A4 与 A5 之间:** A4:  $z=y+3=3+3=6$ ; B6:  $z=x+z=8+6=14$ ; A6:  $y=z+y=14+3=17$ 。此情况下最终  $x=8, y=17, z=14$

**情况三 B6 在 A5 与 A6 之间:** 结果同上  $x=8, y=17, z=14$

**情况四 B6 在 A6 之后:** A4:  $z=y+3=3+3=6$ ; A6:  $y=z+y=6+3=9$ ; B6:  $z=x+z=8+6=14$ 。此情况下最终  $x=8, y=9, z=14$

7.2 在生产者-消费者问题中, 假设缓冲区大小为 5, 生产者和消费者在写入和读取数据时都会更新写入/读取的位置 offset。现有以下两种基于信号量的实现方法, 请对比分析上述方法一和方法二, 哪种方法能让生产者、消费者进程正常运行, 并说明分析原因。

Listing 1: 方法一

```
1 Class BoundedBuffer {
2     mutex = new Semaphore(1);
3     fullBuffers = new Semaphore(0);
4     emptyBuffers = new Semaphore(n);
5 }
6 BoundedBuffer::Deposit(c) {
```

```

7     emptyBuffers->P();
8     mutex->P();
9     Add c to the buffer;
10    offset++;
11    mutex->V();
12    fullBuffers->V();
13 }
14 BoundedBuffer::Remove(c) {
15     fullBuffers->P();
16     mutex->P();
17     Remove c from buffer;
18     offset--;
19     mutex->V();
20     emptyBuffers->V();
21 }

```

Listing 2: 方法二

```

1 Class BoundedBuffer {
2     mutex = new Semaphore(1);
3     fullBuffers = new Semaphore(0);
4     emptyBuffers = new Semaphore(n);
5 }
6 BoundedBuffer::Deposit(c) {
7     mutex->P();
8     emptyBuffers->P();
9     Add c to the buffer;
10    offset++;
11    fullBuffers->V();
12    mutex->V();
13 }
14 BoundedBuffer::Remove(c) {
15     mutex->P();
16     fullBuffers->P();
17     Remove c from buffer;
18     offset--;
19     emptyBuffers->V();
20     mutex->V();
21 }

```

**解:** 方法一可以正常运行, 因为等待信号量操作在获取锁操作之前, 所以线程在等待资源时不会持有互斥锁。方法二会造成死锁: 假设缓冲区满 ( $\text{fullBuffers}=5, \text{emptyBuffers}=0$ ), 一个生产者调用 `Deposit`, 执行 `mutex->P()` 获取了锁, 然后执行 `emptyBuffers->P()` 时由于 `emptyBuffers` 为 0, 生产者阻塞, 导致生产者等待消费者发出 `emptyBuffers` 信号, 而消费者又等待生产者释放锁, 造成了死锁。

**7.3** 银行有  $n$  个柜员, 每个顾客进入银行后先取一个号, 并且等着叫号, 当一个柜员空闲后, 就叫下一个号。请使用 PV 操作分别实现: 顾客取号操作 `Customer_Service`、柜员服务操作

## Teller\_Service

解:

Listing 3: 银行问题实现伪代码

```

1  Class Bank {
2      mutex = new Semaphore(1);
3      Customers = new Semaphore(0); // 正在排队的顾客数量
4      Tellers = new Semaphore(n); // 空闲柜员数量
5      int next_ticket = 0; // 下一个取号号码
6      int now_serving = 0; // 下一个呼叫号码
7  }
8  Bank::Customer_Service(c) {
9      // 顾客取号
10     mutex->P();
11     my_ticket = get_a_ticket(next_ticket); // 取得号码为next_ticket
12     next_ticket++;
13     mutex->V();
14
15     Customers->V() // 通知柜员有一个顾客在等
16     // 等待服务
17     while(my_ticket != now_serving); // 等叫号叫到自己 (这里的忙等其实可以通过为每个号码创
        建一个信号量来避免)
18     Tellers->P(); // 等待一个空闲柜员
19     mutex->P();
20     get_service(); // 接受服务
21     now_serving++; // 结束服务
22     mutex->V();
23
24 }
25 Bank::Teller_Service(c) {
26     Customers->P() // 等待一个取号后的顾客
27     mutex->P();
28     call_a_customer(now_serving); // 呼叫号码为now_serving的顾客
29     mutex->V();
30     Tellers->V(); // 释放空闲柜员
31 }

```

**7.4 多个线程的规约 (Reduce)** 操作是把每个线程的结果按照某种运算 (符合交换律和结合律) 两两合并直到得到最终结果的过程。试设计管程 monitor 实现一个 8 线程规约的过程, 随机初始化 16 个整数, 每个线程通过调用 monitor.getTask 获得 2 个数, 相加后, 返回一个数 monitor.putResult, 然后再 getTask() 直到全部完成退出, 最后打印归约过程和结果。要求: 为了模拟不均衡性, 每个加法操作要加上随机的时间扰动, 变动区间 5-10ms。提示: 使用 pthread\_ 系列的 cond\_wait, cond\_signal, mutex 实现管程; 使用 rand() 函数产生随机数, 和随机执行时间。

解: 程序源码和运行结果如下。

Listing 4: 8 线程规约的管程实现

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <pthread.h>
4  #include <unistd.h> // usleep
5  #include <time.h>   // time() and srand()
6
7  #define NUM_THREADS 8
8  #define INITIAL_SIZE 16
9
10 // 用于记录归约过程
11 typedef struct {
12     int value;
13     int source_a;
14     int source_b;
15     int level;
16 } Result_t;
17
18 // 归约管程结构体
19 typedef struct {
20     pthread_mutex_t mutex;
21     pthread_cond_t task_ready; // 任务就绪条件变量
22
23     // 任务队列（使用动态数组模拟堆栈式队列，方便取末尾两个数）
24     Result_t task_queue[INITIAL_SIZE];
25     int queue_size; // 当前队列元素数量
26     int total_tasks_processed; // 已处理的归约次数
27     int final_result;
28
29 } ReductionMonitor;
30
31 // --- 全局管程实例 ---
32 ReductionMonitor mon;
33
34 void init_monitor(int initial_data[]);
35 void monitor_putResult(int result, int src_a, int src_b, int task_count);
36 int monitor_getTask(int* num1, int* num2, int* source_a_out, int* source_b_out, int*
    task_count_out);
37 void* thread_reduce(void* arg);
38
39
40 void init_monitor(int initial_data[]) {
41     pthread_mutex_init(&mon.mutex, NULL);
42     pthread_cond_init(&mon.task_ready, NULL);
43
44     mon.queue_size = INITIAL_SIZE;
45     mon.total_tasks_processed = 0;
46
47     // 初始化任务队列
```

```
48     for (int i = 0; i < INITIAL_SIZE; i++) {
49         mon.task_queue[i].value = initial_data[i];
50         mon.task_queue[i].source_a = 0;
51         mon.task_queue[i].source_b = 0;
52         mon.task_queue[i].level = 0;
53     }
54     mon.final_result = 0;
55 }
56
57 // 提交结果 (V 操作)
58 void monitor_putResult(int result, int src_a, int src_b, int task_count) {
59     pthread_mutex_lock(&mon.mutex);
60
61     // 将结果放入队列
62     if (mon.queue_size < INITIAL_SIZE) {
63         mon.task_queue[mon.queue_size].value = result;
64         mon.task_queue[mon.queue_size].source_a = src_a;
65         mon.task_queue[mon.queue_size].source_b = src_b;
66         mon.task_queue[mon.queue_size].level = (mon.task_queue[mon.queue_size-1].level) +
67             1; // 简单增加层级标识
68     }
69
70     // 打印归约过程
71     printf("[规约%2d] 线程 %1u: %d = %d + %d \n",
72         task_count,
73         (unsigned long)pthread_self(),
74         result, src_a, src_b);
75
76     // 通知等待的线程
77     pthread_cond_broadcast(&mon.task_ready);
78
79     pthread_mutex_unlock(&mon.mutex);
80 }
81
82 // 获取任务 (P 操作)
83 // 返回 1 表示成功获取任务, 返回 0 表示规约已完成
84 int monitor_getTask(int* num1, int* num2, int* source_a_out, int* source_b_out, int*
85     task_count_out) {
86     pthread_mutex_lock(&mon.mutex);
87
88     // 循环检查: 只有当任务数大于等于 2, 或者归约已经完成时才退出等待。
89     while (mon.queue_size < 2) {
90         if (mon.total_tasks_processed == INITIAL_SIZE-1) {
91             // 规约完成: 16 个初始数据, 需要 16-1=15 次归约
92             // 当只剩下一个数时, 且所有任务对都被处理
93             *num1 = mon.task_queue[0].value;
94             mon.final_result = *num1;
95             pthread_mutex_unlock(&mon.mutex);
```

```
95         return 0; // 通知线程退出
96     }
97
98     // 等待新的结果产生（释放锁并阻塞）
99     pthread_cond_wait(&mon.task_ready, &mon.mutex);
100 }
101
102 // 提取队列末尾的两个数（模拟从任务堆栈中取出）
103 mon.queue_size -= 2;
104 *num1 = mon.task_queue[mon.queue_size].value;
105 *num2 = mon.task_queue[mon.queue_size + 1].value;
106
107 *source_a_out = *num1;
108 *source_b_out = *num2;
109
110 mon.total_tasks_processed++;
111 *task_count_out = mon.total_tasks_processed; // 记录本次归约编号
112
113 pthread_mutex_unlock(&mon.mutex);
114 return 1; // 成功获取任务
115 }
116
117 void* thread_reduce(void* arg) {
118     int num1, num2, result;
119     int src_a, src_b;
120     int task_count;
121
122     // 不断获取任务，直到归约完成
123     while (1) {
124         // 获取任务
125         int success = monitor_getTask(&num1, &num2, &src_a, &src_b, &task_count);
126         if (!success) {
127             // 归约完成，线程退出
128             break;
129         }
130
131         // 随机时间扰动（5ms 到 10ms）
132         int delay_ms = (rand() % 6) + 5;
133         usleep(delay_ms * 1000); // usleep 以微秒为单位
134
135         // 执行归约操作
136         result = num1 + num2;
137
138         // 提交结果
139         monitor_putResult(result, src_a, src_b, task_count);
140     }
141     return NULL;
142 }
143 int main() {
```

```

144     int initial_data[INITIAL_SIZE];
145     pthread_t threads[NUM_THREADS];
146
147     // 随机初始化 16 个数据 (1 到 10 之间)
148     printf("--- 初始数据 ---\n");
149     for (int i = 0; i < INITIAL_SIZE; i++) {
150         initial_data[i] = (rand() % 10) + 1;
151         printf("%d%s", initial_data[i], (i == INITIAL_SIZE - 1) ? "" : ", ");
152     }
153     printf("]\n\n");
154     init_monitor(initial_data);
155     printf("--- 归约过程 ---\n");
156     for (long i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
157         pthread_create(&threads[i], NULL, thread_reduce, NULL);
158     }
159     for (int i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
160         pthread_join(threads[i], NULL);
161     }
162     printf("--- 所有线程退出 ---\n");
163     printf("\n===== \n");
164     printf("最终归约结果: %d\n", mon.final_result);
165     printf("===== \n");
166     pthread_mutex_destroy(&mon.mutex);
167     pthread_cond_destroy(&mon.task_ready);
168
169     return 0;
170 }

```

```

zsh@kolp:~/VScodeproject/UCAS-2025-OS-Theory/os_hw_code/hw7$ ./7.4_monitor
--- 初始数据 ---
[4, 7, 8, 6, 4, 6, 7, 3, 10, 2, 3, 8, 1, 10, 4, 7]

--- 归约过程 ---
[规约 1] 线程 133372613064448: 11 = 4 + 7
[规约 2] 线程 133372604671744: 11 = 1 + 10
[规约 6] 线程 133372571100928: 10 = 4 + 6
[规约 8] 线程 133372554315520: 11 = 4 + 7
[规约 7] 线程 133372562708224: 14 = 8 + 6
[规约 3] 线程 133372596279040: 11 = 3 + 8
[规约 4] 线程 133372587886336: 12 = 10 + 2
[规约 5] 线程 133372579493632: 10 = 7 + 3
[规约 9] 线程 133372604671744: 22 = 11 + 11
[规约 10] 线程 133372554315520: 21 = 10 + 11
[规约 11] 线程 133372596279040: 25 = 14 + 11
[规约 12] 线程 133372579493632: 22 = 12 + 10
[规约 13] 线程 133372571100928: 43 = 22 + 21
[规约 14] 线程 133372579493632: 47 = 25 + 22
[规约 15] 线程 133372613064448: 90 = 43 + 47
--- 所有线程退出 ---

=====
最终归约结果 : 90
=====

```

图 1: 运行结果