

RNP Y (LNAV, LNAV/VNAV) RWY12 BHOPAL (VABP) - Coding Table

Serial No.	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course (°M)	Course (°T)	Mag Var (Deg)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt) IAS MAX	Vertical Path Angle/ TCH	Navigation Specification
10	IF	BP401			-				-4000/ +3800	210		
20	TF	BP404	-	207.99	207.63	0.36	5.00	L	+3800	185	-	RNP APCH
10	IF	BP402			-				-4000/ +3800	210		
20	TF	BP404	-	117.99	117.63	0.36	5.00	-	+3800	185	-	RNP APCH
10	IF	BP403			-				-4000/ +3800	210		
20	TF	BP404	-	27.99	27.63	0.36	5.00	R	+3800	185	-	RNP APCH
30	TF	BP405	-	117.99	117.63	0.36	5.00	-	@3600	165		RNP APCH
40	TF	RW12	Y	118.02	117.66	0.36	5.78	-	@1764	-	-3.00/50	RNP APCH
50	TF	RAJAN	Y	118.10	117.74	0.36	12.26	-	3800	-	-	RNP APCH
60	HM	RAJAN	Y	297.99	297.63	0.36	-	R	3800	-	-	

RNP Y (LNAV, LNAV/VNAV) RWY12 BHOPAL (VABP) - Holding

Path Terminator	Holding Fix	Inbound Track °M (°T)	Max Speed (Kt IAS)	Min/ Max Holding Altitude (Ft)	Time/Dist outbound	Turn Direction
HM	BP404	117.99 (117.63)	230	3800/FL140	1 min	RT
HM	RAJAN	297.99 (297.63)	230	3800/FL140	1 min	RT

RNP Y (LNAV, LNAV/VNAV) RWY 12 BHOPAL (VABP) - Waypoint Coordinates

Waypoint	Function	Latitude	Longitude
BP401	IAF	N232708.07	E771113.85
BP402	IAF	N232500.84	E770353.34
BP403	IAF	N231814.86	E770611.11
BP404	IF/HOLDING FIX	N232241.48	E770842.40
BP405	FAF	N232022.01	E771331.21
RW12	MAPt	N231740.51	E771905.08
RAJAN	MAHF	N231157.39	E773052.35