

| HW (PANTNAGAR)-6Q/6R/6S/6T STAR |                 |                     |          |                               |               |                |                         |                         |                   |         |                          |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Serial Number                   | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-Over | Course °M(°T)                 | Distance (Nm) | Turn Direction | Upper Limit Altitude ft | Lower Limit Altitude ft | Speed limit (Kts) | VPA/TCH | Navigation Specification |
| 10                              | IF              | HW                  |          |                               |               |                |                         |                         |                   |         | RNAV 1                   |
| 20                              | TF              | SUGOK               |          | 247.40° Mag /<br>248.15° True | 100.67        |                |                         | +FL150.00               | -250.00           |         | RNAV 1                   |
| 30                              | TF              | DP504               |          | 269.49° Mag /<br>270.24° True | 20.76         | R              |                         | +FL120.00               | -230.00           |         | RNAV 1                   |
| 40                              | TF              | DP608               |          | 283.07° Mag /<br>283.82° True | 7.59          |                |                         | +FL110.00               | -210.00           |         | RNAV 1                   |
| 50                              | TF              | DP609               |          | 283.01° Mag /<br>283.76° True | 6.95          |                |                         | +FL080.00               |                   |         | RNAV 1                   |
| 60                              | TF              | FS811               |          | 282.95° Mag /<br>283.70° True | 11.40         |                |                         | +3000.00                | -190.00           |         | RNAV 1                   |
| 70                              | VM              |                     |          | 285.00° Mag /<br>285.75° True |               |                |                         | +3000.00                | -190.00           |         | RNAV 1                   |

| JAL (JALALABAD) -6Q/6R/6S/6T STAR |                 |                     |          |                               |               |                |                         |                         |                   |         |                          |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Serial Number                     | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-Over | Course °M(°T)                 | Distance (Nm) | Turn Direction | Upper Limit Altitude ft | Lower Limit Altitude ft | Speed limit (Kts) | VPA/TCH | Navigation Specification |
| 10                                | IF              | JAL                 |          |                               |               |                |                         |                         |                   |         | RNAV 1                   |
| 20                                | TF              | SUGOK               |          | 291.73° Mag /<br>292.48° True | 111.53        |                |                         | +FL150.00               | -250.00           |         | RNAV 1                   |
| 30                                | TF              | DP504               |          | 269.49° Mag /<br>270.24° True | 20.76         | L              |                         | +FL120.00               | -230.00           |         | RNAV 1                   |
| 40                                | TF              | DP608               |          | 283.07° Mag /<br>283.82° True | 7.59          |                |                         | +FL110.00               | -210.00           |         | RNAV 1                   |
| 50                                | TF              | DP609               |          | 283.01° Mag /<br>283.76° True | 6.95          |                |                         | +FL080.00               |                   |         | RNAV 1                   |
| 60                                | TF              | FS811               |          | 282.95° Mag /<br>283.70° True | 11.40         |                |                         | +3000.00                | -190.00           |         | RNAV 1                   |
| 70                                | VM              |                     |          | 285.00° Mag /<br>285.75° True |               |                |                         | +3000.00                | -190.00           |         | RNAV 1                   |

| PUMOT-6Q/6R/6S/6T STAR |                 |                     |          |                               |               |                |                         |                         |                   |         |                          |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Serial Number          | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-Over | Course °M(°T)                 | Distance (Nm) | Turn Direction | Upper Limit Altitude ft | Lower Limit Altitude ft | Speed limit (Kts) | VPA/TCH | Navigation Specification |
| 10                     | IF              | PUMOT               |          |                               |               |                |                         |                         |                   |         | RNAV 1                   |
| 20                     | TF              | SUGOK               |          | 265.09° Mag /<br>265.84° True | 56.97         |                |                         | +FL150.00               | -250.00           |         | RNAV 1                   |
| 30                     | TF              | DP504               |          | 269.49° Mag /<br>270.24° True | 20.76         | R              |                         | +FL120.00               | -230.00           |         | RNAV 1                   |
| 40                     | TF              | DP608               |          | 283.07° Mag /<br>283.82° True | 7.59          |                |                         | +FL110.00               | -210.00           |         | RNAV 1                   |
| 50                     | TF              | DP609               |          | 283.01° Mag /<br>283.76° True | 6.95          |                |                         | +FL080.00               |                   |         | RNAV 1                   |
| 60                     | TF              | FS811               |          | 282.95° Mag /<br>283.70° True | 11.40         |                |                         | +3000.00                | -190.00           |         | RNAV 1                   |
| 70                     | VM              |                     |          | 285.00° Mag /<br>285.75° True |               |                |                         | +3000.00                | -190.00           |         | RNAV 1                   |