

BAVOX-6E/6F/6G/6H STAR											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Distance (Nm)	Turn Direction	Upper Limit Altitude ft	Lower Limit Altitude ft	Speed limit (Kts)	VPA/TCH	Navigation Specification
10	IF	BAVOX									RNAV 1
20	TF	SURGO		356.61° Mag / 357.36° True	80.36			+FL180.00			RNAV 1
30	TF	SAPLO		356.58° Mag / 357.33° True	9.87			+FL150.00	-250.00		RNAV 1
40	TF	DP507		14.97° Mag / 15.72° True	25.14		-FL150.00				RNAV 1
50	TF	DP504		6.62° Mag / 7.37° True	20.61	L		+FL120.00	-230.00		RNAV 1
60	TF	DP608		283.07° Mag / 283.82° True	7.59			+FL110.00	-210.00		RNAV 1
70	TF	DP609		283.01° Mag / 283.76° True	6.95			+FL080.00	-210.00		RNAV 1
80	TF	FS811		282.95° Mag / 283.70° True	11.40			+3000.00	-190.00		RNAV 1
90	VM			285.00° Mag / 285.75° True				+3000.00	-190.00		RNAV 1

POSIG-6E/6F/6G/6H STAR											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Distance (Nm)	Turn Direction	Upper Limit Altitude	Lower Limit Altitude	Speed limit (Kts)	VPA/TCH	Navigation Specification
10	IF	POSIG									RNAV 1
20	TF	SAPLO		316.76° Mag / 317.51° True	35.06			+FL150.00	-250.00		RNAV 1
30	TF	DP507		14.97° Mag / 15.72° True	25.14		-FL150.00				RNAV 1
40	TF	DP504		6.62° Mag / 7.37° True	20.61	L		+FL120.00	-230.00		RNAV 1
50	TF	DP608		283.07° Mag / 283.82° True	7.59			+FL110.00	-210.00		RNAV 1
60	TF	DP609		283.01° Mag / 283.76° True	6.95			+FL080.00	-210.00		RNAV 1
70	TF	FS811		282.95° Mag / 283.70° True	11.40			+3000.00	-190.00		RNAV 1
80	VM			285.00° Mag / 285.75° True				+3000.00	-190.00		RNAV 1