

ELKUX 6L/6M/6N/6P STAR											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Distance (Nm)	Turn Direction	Upper Limit Altitude	Lower Limit Altitude	Speed limit (Kts)	VPA/TCH	Navigation Specification
10	IF	ELKUX									RNAV 1
20	TF	SAM		130.64° Mag / 131.39° True	91.91			+FL130.00	-250.00		RNAV 1
30	TF	DP501		158.31° Mag / 159.06° True	12.81			@FL100.00	-230.00		RNAV 1
40	TF	DP502		159.80° Mag / 160.55° True	9.53			@FL100.00			RNAV 1
50	TF	DP503		102.89° Mag / 103.64° True	6.08			+FL080.00	-210.00		RNAV 1
60	TF	FS711		102.92° Mag / 103.67° True	11.16			+3000.00	-190.00		RNAV 1
70	VM			105.00° Mag / 105.75° True				+3000.00	-190.00		RNAV 1

SP (SARSAWA) 6L/6M/6N/6P STAR											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Distance (Nm)	Turn Direction	Upper Limit Altitude	Lower Limit Altitude	Speed limit (Kts)	VPA/TCH	Navigation Specification
10	IF	SP									RNAV 1
20	TF	SAM		203.84° Mag / 204.59° True	77.57			+FL130.00	-250.00		RNAV 1
30	TF	DP501		158.31° Mag / 159.06° True	12.81			@FL100.00	-230.00		RNAV 1
40	TF	DP502		159.80° Mag / 160.55° True	9.53			@FL100.00			RNAV 1
50	TF	DP503		102.89° Mag / 103.64° True	6.08			+FL080.00	-210.00		RNAV 1
60	TF	FS711		102.92° Mag / 103.67° True	11.16			+3000.00	-190.00		RNAV 1
70	VM			105.00° Mag / 105.75° True				+3000.00	-190.00		RNAV 1