

TABULAR DESRIPTION

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Distance /Time NM/Min	Turn Direction	Altitude ft	Speed Limit kt	VPA/TCH °/FT	Navigation Specification
10	IF	FS711					+3000.00	-190.00		RNP APCH
20	TF	FS719		102.94° Mag / 103.69° True	7.43		+2600.00			RNP APCH
30	TF	DP813		13.01° Mag / 13.76° True	5.95			-180.00		RNP APCH
40	TF	DP814		283.02° Mag / 283.77° True	4.00		+2600.00			RNP APCH
50	TF	DP815		282.99° Mag / 283.74° True	4.00		+2600.00	-160.00		RNP APCH
10	IF	FE522					+4000.00	-190.00		RNP APCH
20	TF	DP813		272.47° Mag / 273.22° True	4.17		+3600.00	-180.00		RNP APCH
30	TF	DP814		283.02° Mag / 283.77° True	4.00		+2600.00			RNP APCH
40	TF	DP815		282.99° Mag / 283.74° True	4.00		+2600.00	-160.00		RNP APCH
10	IF	FN614					+FL070	-190.00		RNP APCH
20	TF	DP812		171.77° Mag / 172.52° True	9.32		+FL070			RNP APCH
30	TF	DP813		193.04° Mag / 193.79° True	6.11		+4600.00	-180.00		RNP APCH
40	TF	DP814		283.02° Mag / 283.77° True	4.00		+2600.00			RNP APCH
50	TF	DP815		282.99° Mag / 283.74° True	4.00		+2600.00	-160.00		RNP APCH
10	IF	DP815					+2600.00	-160.00		RNP APCH
20	TF	DP816		282.95° Mag / 283.70° True	5.00		@2600.00			RNP APCH
30	TF	RW29R	Y	282.91° Mag / 283.66° True	5.58		@822.15		-3.00/50	RNP APCH
40	CA			282.86° Mag / 283.61° True			+1500.00	-210.00		RNP APCH
50	DF	DP817				L		-210.00		RNP APCH
60	CF	DP819		184.52° Mag / 185.27° True		R	+2600.00	-210.00		RNP APCH
70	TF	SKA		184.52° Mag / 185.27° True	29.64		+FL070	-210.00		RNAV 1
80	HM	SKA	Y	6.00° Mag / 6.75° True	1.00 min	R	+FL070	-230.00		RNAV 1