

**Tabular Description – RNP Y RWY 10 CALICUT (VOCL)**

Sl. No	Path Descriptor	Fix Identifier	Fly Over	Course°M (T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Role of the Fix	Vertical Angle(°)/TCH(Ft)	Navigation Specification
10	IF	MEPAR					+3600	210	IAF		RNP APCH
20	TF	LEMOS	-	102.93 (100.83)	11.35	-	+2400		IF	-	RNP APCH
10	IF	SUGOD					+3600	210	IAF		RNP APCH
20	TF	LEMOS	-	164.25 (162.15)	4.65	L	+2400		IF	-	RNP APCH
10	IF	NOGET					+3600	210	IAF		RNP APCH
20	TF	LEMOS	-	014.62 (012.52)	5.00	R	+2400		IF	-	RNP APCH
10	IF	LEMOS						210	IF		RNP APCH
20	TF	CL001	-	102.98 (100.88)	5.00	-	@2200	160	FAF		RNP APCH
10	IF	CL001	-	-		-		-	FAF	-	RNP APCH
20	TF	RW10	Y	103 (100.9)	5.77	-	@365	-	LTP	3/50	RNP APCH
10	IF	RW10	-	-		-	-	-	LTP	-	RNP APCH
20	CA	-	Y	103 (100.9)	-	-	+2400	-		-	RNP APCH
30	DF	MEPAR			-	R	+3600	210	MAHF	-	RNP APCH
40	HM	MEPAR		103 (100.9)	1 MIN	R	+3600	230	MAHF		RNP APCH