

APUDI-6E/6F/6G/6H STAR											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Distance (Nm)	Turn Direction	Upper Limit Altitude ft	Lower Limit Altitude ft	Speed limit (Kts)	VPA/TCH	Navigation Specification
10	IF	APUDI						+FL140.00	-230.00		RNAV 1
20	TF	DP512		207.07° Mag / 207.82° True	14.86			+FL100.00	-210.00		RNAV 1
30	TF	FN911		227.61° Mag / 228.36° True	13.02			+4000.00	-190.00		RNAV 1
40	VM			285.00° Mag / 285.75° True		R		+4000.00	-190.00		RNAV 1

MUPID-6E/6F/6G/6H STAR											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Distance (Nm)	Turn Direction	Upper Limit Altitude ft	Lower Limit Altitude ft	Speed limit (Kts)	VPA/TCH	Navigation Specification
10	IF	MUPID									RNAV 1
20	TF	PEGVI		142.77° Mag / 143.52° True	34.44			+FL150.00	-250.00		RNAV 1
30	TF	VIDID		142.97° Mag / 143.72° True	20.00			+FL120.00	-230.00		RNAV 1
40	TF	SAM		143.08° Mag / 143.83° True	20.00		-FL060.00		-210.00		RNAV 1
50	TF	FN911		154.61° Mag / 155.36° True	9.02			+4000.00	-190.00		RNAV 1
60	VM			285.00° Mag / 285.75° True		R		+4000.00	-190.00		RNAV 1

UPTEX-6E/6F/6G/6H STAR											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Distance (Nm)	Turn Direction	Upper Limit Altitude ft	Lower Limit Altitude ft	Speed limit (Kts)	VPA/TCH	Navigation Specification
10	IF	UPTEX									RNAV 1
20	TF	MUBKO		177.81° Mag / 178.56° True	15.35			+FL180.00	-250.00		RNAV 1
30	TF	OMKAL		177.81° Mag / 178.56° True	20.00			+FL140.00	-230.00		RNAV 1
40	TF	SAM		177.82° Mag / 178.57° True	20.00		-FL060.00		-210.00		RNAV 1
50	TF	FN911		154.61° Mag / 155.36° True	9.02			+4000.00	-190.00		RNAV 1
60	VM			285.00° Mag / 285.75° True		R		+4000.00	-190.00		RNAV 1