

TABULAR DESCRIPTION ILS Z RWY 26 (CAT A/B/C) VOBM:-

Serial Number	Path Descriptor	Rec Navaid	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed Limit (Kt)	Distance/ Time NM/Min	VPA/TCH °/ft	Navigation Specification
10	IF	-	BM503		-	-	-6000.00/ +4600.00	-185.00	-	-	RNP 1
20	TF	-	BM509	-	170.99° (169.58°)	-	-	-185.00	5.42	-	RNP 1
30	TF	-	BM510	-	231.11° (229.70°)	-	+4600.00	-185.00	3.21	-	RNP 1
10	IF	-	BM505		-	-	-6000.00/ +4600.00	-185.00	-	-	RNP 1
20	TF	-	BM512	-	351.01° (349.60°)	-	-	-185.00	5.33	-	RNP 1
30	TF	-	BM510	-	291.11° (289.70°)	-	+4600.00	-185.00	3.29	-	RNP 1
10	IF	-	BBM		-	-	+4600.00	-185.00	-	-	RNP 1
20	TF	-	BM511	-	35.68° (34.27°)	-	+4600.00	-185.00	10.13	-	RNP 1
30	TF	-	BM503	-	80.97° (79.56°)	-	+4600.00	-185.00	5.69	-	RNP 1
40	TF	-	BM509	-	170.99° (169.58°)	-	-	-185.00	5.42	-	RNP 1
50	TF	-	BM510	-	231.11° (229.70°)	-	+4600.00	-185.00	3.21	-	RNP 1
10	IF	-	BM510		-	-	+4600.00	-185.00	-	-	
20	CF	IBGM	FAP	-	260.67°(259.26°)	-	@4500.00	-	3.30	-	
30	CF	IBGM	RW26	Y	260.67°(259.26°)	-	@2502.40	-	6.27	-3.00/50.4	
40	CA	-	-		260.69°(259.28°)	-	+3600.00	-210.00	-	-	RNP 1
50	DF	-	BM505	-	-	L	+4600.00	-210.00	-	-	RNP 1
60	HM	-	BM505	Y	351.01° (349.60°)	R	+4600.00	-230.00	1 MIN	-	RNP 1
10	HM	-	BBM	Y	35.68° (34.27°)	R	+4600.00	-230.00	1 MIN	-	RNP 1
10	HM	-	BM510	Y	260.67° (259.26°)	R	+4600.00	-230.00	1 MIN	-	RNP 1

WAYPOINT INFORMATION:-

Waypoint Identifier	Coordinates
BBM	N 15:51:25.66E 074:37:09.45
IBGM	N 15:51:22.99E 074:36:09.83
BM510	N 15:53:25.46E 074:47:21.51
RW26	N 15:51:38.77E 074:37:35.85
BM503	N 16:00:51.81E 074:48:53.04
BM509	N 15:55:30.68E 074:49:54.05
BM505	N 15:47:02.89E 074:51:34.43
BM512	N 15:52:18.61E 074:50:34.54
BM511	N 15:59:49.78E 074:43:04.59