

TABULAR DESCRIPTION RNP Z RWY 29 VOCP (CAT A/B/C) :-

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Distance/ Time	Turn Direction	Altitude	Speed Limit	VPA/TCH	Navigation Specification
					NM/Min		(ft)	(Kt)	°/ft	
10	IF	CP704		-	-	-	+4200.00	-210.00	-	RNP APCH
20	TF	CP802		219.30° Mag / 217.72° True	6.77	-	+3600.00		-	RNP APCH
10	IF	CP805		-	-	-	+4200.00	-210.00	-	RNP APCH
20	TF	CP802		289.98° Mag / 288.40° True	5.01	-	+3600.00		-	RNP APCH
10	IF	CP803		-	-	-	+4200.00	-210.00	-	RNP APCH
20	TF	CP802		19.95° Mag / 18.37° True	6.28	-	+3600.00		-	RNP APCH
10	IF	CP802		-	-	-	+3600.00	-	-	RNP APCH
20	TF	CP006		289.96° Mag / 288.38° True	4.79	-	@2800.00	-	-	RNP APCH
30	TF	RW29	Y	289.94° Mag / 288.36° True	7.28	-	@482.09	-	-3.00/50.0	RNP APCH
40	CF	CP810	Y	289.91° Mag / 288.33° True	4.47	-	-	-210.00	-	RNP APCH
50	DF	CP803		-	-	-	-	-210.00	-	RNP APCH
60	HM	CP803	Y	19.95° Mag / 18.37° True	1MIN	R	+4200.00	-210.00	-	RNP APCH
10	HM	CP704	Y	219.30° Mag / 217.72° True	1MIN	R	+4200.00	-210.00	-	RNP APCH

WAYPOINT LIST :-

Waypoint Identifier	Coordinates
CP802	N 14:26:43.38E 78:58:43.92
CP006	N 14:28:14.35E 78:54:02.78
RW29	N 14:30:32.39E 78:46:55.47
CP810	N 14:31:56.98E 78:42:33.21
CP803	N 14:20:44.30E 78:56:41.57
CP704	N 14:32:06.28E 79:03:00.16
CP805	N 14:25:08.06E 79:03:38.12