

| HW (PANTNAGAR) 6A/6B/6C/6D STAR | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Serial Number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-Over | Course °M(°T) | Distance (Nm) | Turn Direction | Upper Limit Altitude | Lower Limit Altitude | Speed limit (Kts) | VPA/TCH | Navigation Specification |
| 10 | IF | HW | | | | | | | | | RNAV 1 |
| 20 | TF | ATSOL | | 247.40° Mag / 248.15° True | 74.64 | | | +FL150.00 | -250.00 | | RNAV 1 |
| 30 | TF | SUGOK | | 246.77° Mag / 247.52° True | 26.03 | | | +FL080.00 | -210.00 | | RNAV 1 |
| 40 | TF | FE522 | | 293.13° Mag / 293.88° True | 10.59 | | | +4000.00 | -190.00 | | RNAV 1 |
| 50 | VM | | | 293.13° Mag / 293.88° True | | | | +4000.00 | -190.00 | | RNAV 1 |

| JAL (JALALABAD) 6A/6B/6C/6D STAR | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Serial Number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-Over | Course °M(°T) | Distance (Nm) | Turn Direction | Upper Limit Altitude | Lower Limit Altitude | Speed limit (Kts) | VPA/TCH | Navigation Specification |
| 10 | IF | JAL | | | | | | | | | RNAV 1 |
| 20 | TF | LELIT | | 291.73° Mag / 292.48° True | 85.52 | | | +FL150.00 | -250.00 | | RNAV 1 |
| 30 | TF | SUGOK | | 291.03° Mag / 291.78° True | 26.01 | | | +FL080.00 | -210.00 | | RNAV 1 |
| 40 | TF | FE522 | | 293.13° Mag / 293.88° True | 10.59 | | | +4000.00 | -190.00 | | RNAV 1 |
| 50 | VM | | | 293.13° Mag / 293.88° True | | | | +4000.00 | -190.00 | | RNAV 1 |

| PUMOT 6A/6B/6C/6D STAR | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Serial Number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-Over | Course °M(°T) | Distance (Nm) | Turn Direction | Upper Limit Altitude | Lower Limit Altitude | Speed limit (Kts) | VPA/TCH | Navigation Specification |
| 10 | IF | PUMOT | | | | | | | | | RNAV 1 |
| 20 | TF | AKSAM | | 265.09° Mag / 265.84° True | 30.95 | | | +FL150.00 | -250.00 | | RNAV 1 |
| 30 | TF | SUGOK | | 264.81° Mag / 265.56° True | 26.02 | | | +FL080.00 | -210.00 | | RNAV 1 |
| 40 | TF | FE522 | | 293.13° Mag / 293.88° True | 10.59 | | | +4000.00 | -190.00 | | RNAV 1 |
| 50 | VM | | | 293.13° Mag / 293.88° True | | | | +4000.00 | -190.00 | | RNAV 1 |