

## 9. Создание и получение папок, добавление и удаление сообщения

### Получение списка созданных папок

```
POST https://api.komandor.app/api/v2/folders/  
Authorization: Bearer JWT_TOKEN
```

[swagger](#)

Ответ:

```
[{  
  "id": "(string) Идентификатор папки",  
  "name": "(string) Название папки",  
  "icon": "(number) Номер стандартного цвета иконки 1-9"  
}]
```

### Создание новой папки

```
POST https://api.komandor.app/api/v2/createFolder/  
Authorization: Bearer JWT_TOKEN  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "name": "(string) Название папки",  
  "icon": "(number) Номер стандартного цвета иконки 1-9"  
}
```

[swagger](#)

Ответ:

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": "(string) Идентификатор папки",  
    "name": "(string) Название папки",  
    "icon": "(number) Номер стандартного цвета иконки 1-9"  
  }  
}
```

### Обновление папки

```
POST https://api.komandor.app/api/v2/updateFolder/  
Authorization: Bearer JWT_TOKEN  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "id": "(string) Идентификатор папки",  
  "name": "(string) Название папки",  
  "icon": "(number) Номер стандартного цвета иконки 1-9"  
}
```

[swagger](#)

### Удаление папки

```
POST https://api.komandor.app/api/v2/deleteFolder/  
Authorization: Bearer JWT_TOKEN  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "id": "(string) Идентификатор папки"  
}
```

[swagger](#)

*При удалении папки сообщения не удаляются*

### Получение документов

Аналогично получению сообщений для чата.

Передается параметр `folderId` вместо `chatId`

### Добавление документа в папку

```
POST https://api.komandor.app/api/v2/messageToFolder/  
Authorization: Bearer JWT_TOKEN  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "folderId": "(string) Идентификатор папки",  
  "messageId": "(number) Идентификатор сообщения"  
}
```

[swagger](#)

### Удаление сообщения из папки

```
POST https://api.komandor.app/api/v2/deleteMessageFromFolder/  
Authorization: Bearer JWT_TOKEN  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "folderId": "(string) Идентификатор папки",  
  "messageId": "(number) Идентификатор сообщения"  
}
```

[swagger](#)