

Закладная деталь фундамента (ЗДФ)						
обозначение	тип опор	параметры трубы D*s, мм	Высота h, м	размер опорного фланца AxBxS, мм	Расчетная масса м, кг	Цена руб/ед
ЗДФ-0,108-0,8	ОГКф-3,0; ОГКф-4,0; ОГКф5,0; ОГКф-6,0; ОТф(108/57), ОТф(108/76)	108*3,5	0,80	250*250*10	11,70	1900
ЗДФ-0,108-1,0		108*3,5	1,00	250*250*10	13,50	2000
ЗДФ-0,108-1,5		108*3,5	1,50	250*250*10	18,00	2100
ЗДФ-0,133-1,5		133*3,5	1,50	300*300*14	25,50	3200
ЗДФ-0,133-2,0		133*3,5	2,00	300*300*14	31,00	3550
ЗДФ-0,159-1,0	ОГКф-8,0;ОГКф-9,0; ОГКф10,0; ОТф(159/76), ОТф(159/133)	159*4,0	1,00	400*400*14	24,50	4100
ЗДФ-0,159-1,5		159*4,0	1,50	400*400*14	32,00	4350
ЗДФ-0,159-2,0		159*4,0	2,00	400*400*14	40,00	4750
ЗДФ-0,159-2,5		159*4,0	2,50	400*400*14	47,50	5200
ЗДФ-0,159-2,0	ОГКф-11,0; ОГКф-12,0	159*4,0	2,00	400*400*14	46,00	7200
ЗДФ-0,159-2,5		159*4,0	2,50	400*400*14	53,50	8700
ЗДФ-0,219-2,0	ОГКф-8,0(2);ОГКф9,0(2);ОГКф- 10,0(2);	219*6,0	2,00	400*400*16	84,00	18200
ЗДФ-0,219-2,5		219*6,0	2,50	400*400*16	101,00	20200
ЗДФ-0,219-2,0	ОГКф-11,0(2); ОГКф12,0(2)	219*6,0	2,00	400*400*20	89,00	18300
ЗДФ-0,219-2,5		219*6,0	2,50	400*400*20	106,00	20300
ЗДФ-0,219-3,0		219*6,0	3,00	400*400*20	117,00	22100
ЗДФ-0,273-2,0	ОГКф-14,0; ОГКф-16,0	273*7,0	2,00	500*500*20	125,00	24700
ЗДФ-0,273-2,5		273*7,0	2,50	500*500*20	149,00	29800
ЗДФ-0,273-3,0		273*7,0	3,00	500*500*20	173,00	33900

Закладная деталь фундамента (ЗДФ) для опор ОГСКф						
обозначение	тип опор	параметры трубы D*s, мм	Высота h, м	размер опорного фланца DxS, мм	Расчетная масса м, кг	Цена руб/ед
ЗДФ -0,219-2,0	ОГКСф-400	219*6,0	2,00	440*16	84,00	
ЗДФ -0,219-2,5		219*6,0	2,50	440*16	101,00	
ЗДФ -0,219-3,0		219*6,0	3,00	440*16	117,00	
ЗДФ -0,273-2,0	ОГКСф-700	273*7,0	2,00	520*20	125,00	
ЗДФ -0,273-2,5		273*7,0	2,50	520*20	149,00	
ЗДФ -0,273-3,0		273*7,0	3,00	520*20	173,00	
ЗДФ -0,325-2,0	ОГКСф-1000; ОГКСф1300-8,0	325*7,0	2,00	540*25	157,00	
ЗДФ -0,325-2,5		325*7,0	2,50	540*25	186,00	
ЗДФ -0,325-3,0		325*7,0	3,00	540*25	215,00	
ЗДФ -0,325-2,0	ОГКСф-1300-9,0	325*8,0	2,00	540*25	172,00	
ЗДФ -0,325-2,5		325*8,0	2,50	540*25	205,00	
ЗДФ -0,325-3,0		325*8,0	3,00	540*25	237,00	
ЗДФ -0,325-2,0	ОГКСф-1300-10,0	325*9,0	2,00	570*25	191,00	
ЗДФ -0,325-2,5		325*9,0	2,50	570*25	227,00	
ЗДФ -0,325-3,0		325*9,0	3,00	570*25	264,00	



Закладная деталь фундамента (ЗДФ) для опор ОТСф, ОКВ						
обозначение	тип опор	параметры трубы D*s, мм	Высота h, м	размер опорного фланца DxS, мм	Расчетная масса м, кг	Цена руб/ед
ЗДФ -0,219-2,0	ОСф-300; ОСф-400	219*8,0	2,00	425*16	112,00	
ЗДФ -0,219-2,5		219*8,0	2,50	425*16	134,00	
ЗДФ -0,219-3,0		219*8,0	3,00	425*16	156,00	
ЗДФ -0,273-2,0	ОСф-700	273*8,0	2,00	450*16	138,00	
ЗДФ -0,273-2,5		273*8,0	2,50	450*16	166,00	
ЗДФ -0,273-3,0		273*8,0	3,00	450*16	193,00	
ЗДФ -0,325-2,0	ОСф-1000	325*8,0	2,00	550*20	172,00	
ЗДФ -0,325-2,5		325*8,0	2,50	550*20	205,00	
ЗДФ -0,325-3,0		325*8,0	3,00	550*20	237,00	
ЗДФ-0,377-2,0	Осф-1300	377*8,0	2,00	570*25	201,00	
ЗДФ -0,377-2,5		377*8,0	2,50	570*25	237,00	
ЗДФ -0,377-3,0		377*8,0	3,00	570*25	273,00	

