# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

## Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Виконав: Омелич Кирило

Група: 121-23-2

### Мета роботи

Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички створення AWS S3, а також набути вміння створювати й розміщувати власну статичну вебсторінку на сервісі зберігання даних AWS S3.

### Хід виконання роботи

#### 1. Реєстрація в AWS

Для виконання роботи необхідно зареєструвати обліковий запис на https://aws.amazon.com/, підтвердити електронну пошту й особу та завершити налаштування облікового запису. AWS може запросити платіжні дані; перед продовженням слід перевірити актуальні умови безкоштовного рівня та налаштувати контроль витрат.

#### 2. Створення S3 bucket

У консолі AWS S3 потрібно створити bucket з унікальною назвою, що містить ім’я та прізвище латиницею. Для цієї роботи запропонована назва: kyrylo-omelych-bucket-apz. Обираю регіон і створіть bucket.

#### 3. Створення статичної сторінки

На комп’ютері створюю файл index.html із таким вмістом:

```
<!doctype html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
  <h1>Омелич Кирило</h1>
  <p>Група 121-23-2</p>
</body>
</html>
```

### 4. Завантаження файлу в S3

Відкриваю створений bucket у консолі AWS, перейдемо до Objects → Upload і завантажимо index.html. Щоб сторінка була доступною публічно, необхідно налаштувати відповідний доступ до об’єкта та bucket policy. Відкриття публічного доступу має ризики, тому не зберігаю в bucket конфіденційні файли.

### 5. Увімкнення Static website hosting

У bucket відкриваю Properties → Static website hosting → Edit, вмикаю хостинг і вказую index.html як Index document. Зберігаю зміни. Після налаштування скопіюємо Website endpoint, який відображається в цьому розділі. Адреса залежить від назви bucket і вибраного регіону; її не можна визначити наперед.

## Результат роботи

Підготовлено HTML-код статичної вебсторінки з ПІБ та академічною групою, а також описано послідовність її розміщення в AWS S3. Фактичне створення bucket, завантаження файлу, увімкнення хостингу та отримання робочої публічної адреси потрібно виконати у власному акаунті AWS; ці дії не виконуються автоматично під час підготовки звіту.

## Контрольні питання

### 1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 використовують для зберігання та резервного копіювання файлів, зображень, відео, документів, журналів роботи систем, наборів даних і статичних вебресурсів.

### 2. Які головні переваги використання AWS S3?

Основні переваги: масштабованість, висока надійність зберігання, доступ через інтернет та API, керування доступом, шифрування, версійність об’єктів, життєвий цикл даних і можливість реплікації.

### 3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket — це контейнер верхнього рівня в Amazon S3, у якому зберігаються об’єкти. Ім’я bucket має бути унікальним у межах відповідного простору імен S3.

### 4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт складається з даних (наприклад, вмісту файлу), ключа — унікального імені об’єкта в bucket, і метаданих. Також можуть бути пов’язані версія,

контрольна сума та налаштування шифрування.

### 5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Увійти до AWS Console, відкрити Amazon S3, натиснути Create bucket, задати унікальне ім’я, обрати регіон і потрібні параметри доступу та шифрування, після чого натиснути Create bucket.

## Висновок

У роботі розглянуто призначення Amazon S3, структуру bucket та об’єктів, а також порядок підготовки й публікації статичної HTML-сторінки. Для завершення практичної частини необхідно виконати налаштування у власній консолі AWS і додати до звіту фактичну адресу Website endpoint.