

Product Details

```
package com.hari.training;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

@WebServlet("/app")
public class Validation extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID =
1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest
request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        // TODO Auto-generated method stub

        String pId =
request.getParameter("productId");
        String pName =
request.getParameter("productName");
        String pPrice =
request.getParameter("productPrice");

        HttpSession theSession =
request.getSession();

        theSession.setAttribute("pid", pId);
        theSession.setAttribute("pname", pName);
        theSession.setAttribute("pprice", pPrice);
    }
}
```

```
        response.sendRedirect("display.jsp");

    }

}
```

Product.JSP

```
<%@ page language="java" contentType="text/html;
charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Product Details</title>
</head>
<body>

<h1>Enter Product Details</h1>
<hr>
<form action="app">
<input type="text" name="productId"
placeholder="PRODUCT ID"><br>
<input type="text" name="productName"
placeholder="PRODUCT NAME"><br>
<input type="text" name="productPrice"
placeholder="PRODUCT PRICE"><br>
<input type="submit" value="ENTER">
</form>
```

```
</body>
</html>
```

Product.jsp(2)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html;
charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Display</title>
</head>
<body>

<h1>Displaying the Product Details....</h1>
<hr>
<%= "Product Id : " + session.getAttribute("pid")
%> <br> <br>

<%= "Product Name : " +
session.getAttribute("pname") %> <br> <br>

<%= "Product Price : " +
session.getAttribute("pprice") %>
```

```
</body>  
</html>
```