パームソナー設計資料

有限会社テイクス　竹内潔

2024.08.21

表　パームソナー設計資料（＊1）

	型式	Ui230	改造）PS231	PS231	PS231-7	PS231-8	PS232-1	PS232-2
	製造期間	2003.12～		2005.03～	2007.04～	2010.07～	2011.07～	2013.01～2019.02
	lot #（台数）	lot1(200)		lot2(90)	lot3(140)	#4.1～4.3	#5.1～5.4	#5.5～7
	製造番号	0001～0334		0501～0589	1001～1184	1201～1459	1501～1634	1701～2090
性能	超音波	40.0kHz、送信用1個／受信用1個					40.0kHz、送受兼用1個	
	最低検知距離	5センチ					20センチ	
	ビーム(長さm)	2段 (1/4	5段 (1/1.2/1.4/2/4		7段(.3/.5/1/1.2/1.4/2/4	7段 (.4/.7/1（＊2）/1.2/1.4/2/4		
	本体の振動	リズム43段 強さ電池依存				リズム7段 強さ電池依存	リズム7段 強さ一定	リズム7段 強さ電池依存
図面など	分解	uncv231（＊3）						
	構造	design-UH8	design-UH（＊4）		dsgn-PS7	dsgn-PS8	dsgn-PS10、dsgn-UH10（＊9）	
	基板	CT-PS231 （＊5）					BD-ver（＊10）	
	回路	BD-UH8	BD-UH（＊6）		BD-PS	BD21a-PS	BD1-PS10（＊11）	
	定数設計		uh9a.		uh9b.	D_uh10-26～10.1	D_uh10.3～10.4	D_uh10.5～11-05（＊12）
	ソフト IC1	Qr（＊7）			Qv	Aa、Ad	Aq	Ar（＊13）
	ソフト IC2	Ux	Uz（＊8）			Vx、Bd	Bn、Bz、Dn、Ei	Ei、Fda、Fe（＊14）
別資料								自習のCD（取扱説明、仕様）、音声/動画など