



wangzl2222

浏览: 1533 次

性别:

来自: 苏州



[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[tom_seed](#)



[wasd0000](#)



[vc94789](#)



[yoyang](#)

博客分类

- [全部博客 \(35\)](#)
- [seam/jsf \(2\)](#)
- [java \(6\)](#)
- [spring \(6\)](#)
- [hibernate \(1\)](#)
- [Mysql \(1\)](#)
- [web \(1\)](#)
- [JMS \(0\)](#)
- [计算机\(computer\) \(1\)](#)
- [linux \(2\)](#)
- [eclipse \(2\)](#)
- [Javascript \(1\)](#)
- [xstream \(3\)](#)
- [JPA \(2\)](#)

2010-03-31

[String intern\(\)](#) | [国际化](#)

[ApplicationContextAware](#)

文章分类: [Java编程](#)

1. 编写一个JavaBean实现ApplicationContextAware方法

Test.java

```
public class Test implements ApplicationContextAware {
    private String name;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void setApplicationContext(ApplicationContext context)
        throws BeansException {
        Test test = (Test) context.getBean("test");
        System.out.println("内部打印: " + test.getName());
    }
}
```

如果实现了ApplicationContextAware接口，在Bean的实例化时会自动调用setApplicationContext()方法

2. 把这个JavaBean加入Spring的管理

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans
    xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">
    <bean id="test" class="com.wj.spring.lesson3.applicationcontextaware.Test">
        <property name="name" value="hello"></property>
    </bean>
</beans>
```

3. 测试这个JavaBean

TestBean.java

```
public class TestBean {

    public static void main(String[] args) {
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        Test hb = (HelloBean)context.getBean("test");
    }
}
```

- [汇编 \(1\)](#)
- [HttpClient \(1\)](#)
- [quartz \(1\)](#)
- [J2EE \(2\)](#)
- [EJB \(1\)](#)

我的留言簿 [>>更多留言](#)

- 好厉害
-- by [wangzl2222](#)
- 更新关于jquery创建表格:
[http://www.javaeye.com/pr ...](http://www.javaeye.com/pr...)
-- by [waiting](#)

其他分类

- [我的收藏 \(42\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(0\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(0\)](#)
- [我的精华良好贴 \(0\)](#)

最近加入圈子

- [JBoss SEAM](#)
- [日语学习](#)
- [struts2](#)

存档

- [2010-04 \(27\)](#)
- [2010-03 \(8\)](#)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [警告: 'for' attribute ca ...](#)
正好碰到这个问题, 谢谢楼主的
详细解答。
-- by [yinlongfei](#)

评论排行榜

- [警告: 'for' attribute cannot be null](#)
- [String intern\(\)](#)
- [虚拟机Vmware下linux上网设置](#)
- [显示桌面快捷方式删除恢复](#)
- [Duplicate entry " for key 3](#)



[\[什么是RSS?\]](#)

4. 查看控制台打印的结果

内部打印: **hello**

从数据结果可以看出setApplicationContext()方法确实在bean的初始化过程中被调用了


[String intern\(\)](#) | [国际化](#)

13:26 | [浏览 \(145\)](#) | [评论 \(0\)](#) | 分类: [spring](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录, 请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

声明：JavaEye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]