OracleBlog.cn -天堂向左 DBA向右

dbms_metadata的进一步学习

- · 作者 小荷||【转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处和作者信息】
- · 永久链接: http://www.oracleblog.cn/study-note/more-about-dbmsmetadata/

一开始,只是认为dbms_metadata.get_ddl仅仅能用来获取表结构的语句,其实这个包的功能还是挺多的,差不多所有你希望的对象都能获取:

1.显示设置:

```
/*创建DBMS_METADATA:
@?/rdbms/admin/catmeta.sql
*/
SET SERVEROUTPUT ON
SET LINESIZE 1000
SET FEEDBACK OFF
set long 999999
SET PAGESIZE 1000
/*若希望不显示storage参数:
EXEC DBMS_METADATA.SET_TRANSFORM_PARAM(DBMS_METADATA.SESSION_TRANSFORM,'STORAGE',false);
*/
```

2.9i R2所支持的45个OBJECT TYPE:

Type Name	Meaning
AUDIT_OBJ	audits of schema objects
AUDIT	audits of SQL statements
ASSOCIATION	associate statistics
CLUSTER	clusters
COMMENT	comments
CONSTRAINT	constraints
CONTEXT	application contexts
DB_LINK	database links

实时联系

♀ 与小荷聊天

Offline

分类

Backup & recover
Design & develop
It's my life
Study note
Tuning
...db tuning
...os tuning
Useful script
...dba script
...unix shell
Working case
...experience
...oracle service
...troubleshooting

标签云

11g architecture backgroundprocess backup Backup & recover
bug dataguard dbmspackage dbscript develop DisasterRecovery dp exp explain hp-ux
imp instance job listener ocm
oem Oracle package parallel
partition-table pga rac recover
rman sga shutdown skill

DEFAULT_ROLE default roles
DIMENSION dimensions
DIRECTORY directories

FUNCTION stored functions

INDEX indexes
INDEXTYPE indextypes
JAVA_SOURCE Java sources

LIBRARY external procedure libraries

MATERIALIZED_VIEW materialized views

MATERIALIZED_VIEW_LOG materialized view logs

OBJECT_GRANT object grants
OPERATOR operators

OUTLINE stored outlines
PACKAGE stored packages

PACKAGE_SPEC package specifications

PACKAGE_BODY package bodies
PROCEDURE stored procedures

PROFILE profiles

PROXY proxy authentications
REF_CONSTRAINT referential constraint

ROLE roles

ROLE_GRANT role grants

ROLLBACK_SEGMENT rollback segments

SEQUENCE sequences
SYNONYM synonyms

SYSTEM_GRANT system privilege grants

TABLE tables

TABLESPACE tablespaces

TABLESPACE_QUOTA tablespace quotas

TRIGGER triggers

TRUSTED_DB_LINK trusted links

TYPE_SPEC user-defined types
type_specifications

TYPE_BODY type bodies

USER users
VIEW views

XMLSCHEMA XML schema

sqlplus startup statspack
tnsnames toid_novalidate trace
travel trigger Tuning wio

搜索

随机文章

如何看到本站的图片

安装完成客户端后sqlplus报"段错误"

tnsnames配置小结

用户数据迁移

oracle 优化-解读statspack

不要删除你所有的归档日志

SQLPLUS中的set小节

ocp-Stuent Guide 007 学习笔

记

hash join 读书笔记

3小时的sql调优到3分钟。

最新回复

五"宅"一生

: -ignoreSysPrereq这个参数是没有问题,效...

missyou

: 其实还有另外一种处理办法:

./runIns...

Alan

:

db_file_multiblock_read_count这个是否需要...

smith.deng

: 这个经验分享不错...

black sun

: ASM建為CLUSTER的ASM不就不

3.举例:

```
--表:
SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('TABLE','T2') FROM DUAL;
DBMS_METADATA.GET_DDL('TABLE','T2')
 CREATE TABLE "TEST". "T2"
     "OWNER" VARCHAR2(30),
       "OBJECT_NAME" VARCHAR2(128),
       "SUBOBJECT_NAME" VARCHAR2(30),
       "OBJECT_ID" NUMBER,
       "DATA_OBJECT_ID" NUMBER,
       "OBJECT_TYPE" VARCHAR2(18),
       "CREATED" DATE,
       "LAST_DDL_TIME" DATE,
       "TIMESTAMP" VARCHAR2(19),
       "STATUS" VARCHAR2(7),
       "TEMPORARY" VARCHAR2(1),
       "GENERATED" VARCHAR2(1),
       "SECONDARY" VARCHAR2(1)
  ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING
 STORAGE (INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)
 TABLESPACE "EXAMPLE"
--索引:
SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('INDEX', 'IDX_OBJECT_NAME') FROM DUAL;
DBMS_METADATA.GET_DDL('INDEX','IDX_OBJECT_NAME')
 CREATE INDEX "TEST"."IDX_OBJECT_NAME" ON "TEST"."T2" ("OBJECT_NAME")
```

用腳本去另一...

归档

2010年01月	
2009年12月	
2009年11月	
2009年10月	
2009年09月	
2009年08月	
2009年07月	
2009年06月	
2009年05月	
2009年04月	
2009年03月	
2009年02月	
2009年01月	
2008年12月	
2008年11月	
2008年10月	
2008年09月	
2008年08月	
2008年07月	
2008年06月	
2008年05月	
2008年04月	
2008年03月	
2008年02月	
2008年01月	
2007年12月	
2007年11月	
2007年10月	
2007年09月	
2007年08月	
2007年07月	

订阅和更新

```
PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255
 STORAGE (INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER POOL DEFAULT)
 TABLESPACE "EXAMPLE"
-- 主键:
SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('CONSTRAINT', 'PK_AA') FROM DUAL;
DBMS_METADATA.GET_DDL('CONSTRAINT','PK_AA')
 ALTER TABLE "TEST". "PARENT" ADD CONSTRAINT "PK_AA" PRIMARY KEY ("BB")
 USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255
 STORAGE (INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)
 TABLESPACE "EXAMPLE" ENABLE
--外键:
SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('REF_CONSTRAINT','FK_AA') FROM DUAL;
DBMS_METADATA.GET_DDL('REF_CONSTRAINT','FK_AA')
 ALTER TABLE "TEST". "CHILD" ADD CONSTRAINT "FK_AA" FOREIGN KEY ("AA")
         REFERENCES "TEST". "PARENT" ("BB") ENABLE
--表空间:
SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('TABLESPACE', 'EXAMPLE') FROM DUAL;
DBMS_METADATA.GET_DDL('TABLESPACE', 'EXAMPLE')
```



网站管理

登录

知识共享许可



OracleBlog.cn by 小荷 is licensed under a Creative Commons 署 名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆 License.

```
CREATE TABLESPACE "EXAMPLE" DATAFILE
  '/oracle/oradata/ora9i/example01.dbf' SIZE 125829120 REUSE
 AUTOEXTEND ON NEXT 655360 MAXSIZE UNLIMITED
 LOGGING ONLINE PERMANENT BLOCKSIZE 8192
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO
--用户:
SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('USER','TEST') FROM DUAL;
DBMS_METADATA.GET_DDL('USER','TEST')
  CREATE USER "TEST" IDENTIFIED BY VALUES '7A0F2B316C212D67'
     DEFAULT TABLESPACE "TEST_MSSM"
     TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"
```

4.综上所述: select dbms_metadata.get_ddl('OBJECT_TYPE','OBJECT_NAME','SCHEMA') from dual|user_xxx|all_xxx|dba_xxx;

· 【文章发布信息】发表于: 2008-06-23 @ 23:44:22 · ||分类: Study note

留条评论

作者

邮箱

验证码(必填) 1773

网站

Contact Me: jimmyhe1981 @ GMail.com CopyRight © http://www.oracleblog.cn All rights reserved. 站长统计 | 今日IP[1] | 今日PV[1] | 昨日IP[199] | 昨日PV[364] | 当前在 线[0]