

youlong05

永久域名 <http://youlong05.javaeye.com>



youlong05


刚从新疆回来.发现一个机票网不错.呵呵 (酷游旅行网)/
2009-10-08 通过网页

[>>更多闲聊](#)

浏览: 77033 次

性别:

来自: 北京



[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
客

[>>更多访客](#)



[jueson](#)



[snowflying888](#)

[将Hibernate和iBatis两Orm框架整合, 取 ...](#) | [DisplayTag应用指南](#)

2006-09-23

Hibernate3调用存储过程用法 - [原创]

DB2中简单存储过程 selectAllUsers

```
CREATE procedure selectAllUsers
DYNAMIC RESULT SETS 1
BEGIN
    DECLARE temp_cursor1 CURSOR WITH RETURN TO CLIENT FOR
    SELECT * FROM test;
    OPEN temp_cursor1;
END;
```

映射文件中关于存储过程内容如下

```
<hibernate-mapping package="com.unmi.vo">
    <class name="Test" table="TEST">
        .....
    </class>

    <sql-query callable="true" name="selectAllUsers">
<return alias="aa" class="Test">
    <return-property name="oborqt" column="OBORQT"/>
    <return-property name="moorqt" column="MOORQT"/>
    <return-property name="roschn" column="ROSCHN"/>
    <return-property name="plandate" column="PLANDATE"/>
</return>
    { ? = call selectAllUsers() }
    </sql-query>
</hibernate-mapping>
```

{ ? = call selectAllUsers() } 也可以写成{ call selectAllUsers() },

如果有参数就写成

```
{ ? = call selectAllUsers(?,?,?) }
```

代码中对query设置相应位置上的值就OK



[ssswin](#)

[activator](#)

博客分类

- [全部博客 \(36\)](#)
- [AJAX \(2\)](#)
- [STRUTS \(3\)](#)
- [HIBEANATE \(4\)](#)
- [SPRING \(1\)](#)
- [WEBWORK \(0\)](#)
- [LOG4J \(0\)](#)
- [LUNECE \(0\)](#)
- [STRUTS \(0\)](#)
- [QUERTAZ \(0\)](#)
- [js \(4\)](#)
- [日记 \(4\)](#)
- [机票网站 \(0\)](#)

我的相册



阿青

共 9 张

我的留言簿 [>>更多留言](#)

- 写的太详细了啊。你是不是把displaytag的帮助文档给翻译了一遍啊

Java调用关键代码如下

```

Session session = HibernateUtil.currentSession();
Query query = session.getNamedQuery("selectAllUsers");
List list = query.list();
System.out.println(list);

```

要求你的存储过程必须能返回记录集，否则要出错

如果你的存储过程是完成非查询任务就应该在配置文件用以下三个标签

```

<sql-insert callable="true">{call createPerson (?, ?)}</sql-insert>
<sql-delete callable="true">{? = call deletePerson (?)}</sql-delete>
<sql-update callable="true">{? = call updatePerson (?, ?)}</sql-update>


```

有一点不好的地方就是调用存储过程获取记录集时，不能对Query使用

setFirstResult(int)和setMaxResults(int)方法来分页

[塞锋煨纡旆 鍾 淮淇 腑蹇 /span>](#)

錡！▼寮€鏄忛紞宸ヤ綵闊 錡將垂妨€嫫 鏹板満涓濊撲箰 蹇 慨,淇 筠濂戒筠鏄�垂:021-54355752



[将Hibernate和iBatis两Orm框架整合，取 ...](#) | [DisplayTag应用指南](#)

12:05 | [浏览 \(14951\)](#) | [论坛浏览 \(11214\)](#) | [评论 \(5\)](#) | 分类: [HIBEANATE](#) | [相关推荐](#)

评论

5 楼 [ray_linn](#) 2007-05-28 [引用](#)

[lljch](#) 写道

楼主能够成功运行吗？我看有问题吧。再有，如果有参数，如{?=call myfunction(?,?,?)}, 参数该如何输入？能否给个详细的java调用写法，而不要"代码中对query设置相应位置上的值就OK"一句话就带过。

不错，找了个good point, 这个点上说得很草率。

4 楼 [lljch](#) 2007-05-28 [引用](#)

楼主能够成功运行吗？我看有问题吧。再有，如果有参数，如{?=call myfunction(?,?,?)}, 参数该如何输入？能否给个详细的java调用写法，而不要"代码中对query设置相应位置上的值就OK"一句话就带过。

3 楼 [ppeter](#) 2006-10-11 [引用](#)

-- by [chengzhi_hong](#)

其他分类

- [我的收藏 \(7\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(15\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(21\)](#)
- [我的精华良好贴 \(0\)](#)

最近加入圈子

- [英语学习](#)

存档

- [2007-06 \(2\)](#)
- [2007-05 \(2\)](#)
- [2007-02 \(1\)](#)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [XMLBEANS的使用总结](#)
原创到底在哪里?
-- by [jkleeo](#)
- [XMLBEANS的使用总结](#)
强帖啊，博主小强小强的
-- by [wangacidlemon](#)
- [XMLBEANS的使用总结](#)
好文，正在学习xmlbean
-- by [failure5152](#)
- [XMLBEANS的使用总结](#)
非常感谢!不错!项目中用到
了xmlbean,谢谢分享
-- by [henry_j2ee](#)
- [XMLBEANS的使用总结](#)

hawkzhan 写道

这样调用存储过程的方法不好，不如绕过hibernateAPI来搞

这样做和命名查询很类似,我想知道为什么说不好?

2 楼 [hawkzhan](#) 2006-09-28 [引用](#)

这样调用存储过程的方法不好，不如绕过hibernateAPI来搞

1 楼 [Freaky](#) 2006-09-24 [引用](#)

youlong05 写道

要求你的存储过程必须能返回记录集，否则要出错

上面这句话是关键。😬


发表评论

该博客是同时发布到[论坛](#)的，无法评论在论坛已被锁定的帖子

好文，赞

-- by [Kaede](#)

评论排行榜



[\[什么是RSS?\]](#)

声明：**JavaEye**文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]