

zzulp的专栏

[目录视图](#)[摘要视图](#)[RSS 订阅](#)

个人资料



zzulp

[+ 加关注](#) [发私信](#)

访问： 53855次

积分： 1525分

排名： 第4925名

原创： 92篇 转载： 56篇

译文： 1篇 评论： 13条

文章搜索

文章分类

[C/C++编程](#) (17)[Java与Eclipse](#) (1)[Linux相关](#) (29)

公告：[CSDN 搜索第二版正式上线!](#) [CSDN论坛2012年度职场优秀帖评选活动正式开始!](#)
[2012CSDN博客之星评选正式上线](#) [2000元大奖征异构开发博文](#) [Q14年互联网产品进化史](#)

[转](#) memcached命令行参数说明分类：[Web开发](#)

2012-08-02 16:31

1、启动Memcache 常用参数

- p <num> 设置TCP端口号(默认不设置为: 11211)
- U <num> UDP监听端口(默认: 11211, 0 时关闭)
- l <ip_addr> 绑定地址(默认:所有都允许,无论内外网或者本机更换IP, 有安全隐患, 问)
- d 以daemon方式运行
- u <username> 绑定使用指定用于运行进程<username>
- m <num> 允许最大内存用量, 单位M (默认: 64 MB)
- P <file> 将PID写入文件<file>, 这样可以使得后边进行快速进程终止, 需要与-d 一

在linux下: ./usr/local/bin/memcached -d -u root -l 192.168.1.197 -m 2048 -p 1212

在window下: d:\App_Serv\memcached\memcached.exe -d RunService -l 127.0.0.1

在windows下注册为服务后运行:

```
sc.exe create Memcached_srv binpath= "d:\App_Serv\memcached\memcached.exe 500"start= auto
net start Memcached
```

2、连接

telnet 127.0.0.1 11211

3、基本命令

您将使用五种基本 memcached 命令执行最简单的操作。这些命令和操作包括:

