

# 苑海胜的博客

博客

微博

相册

收藏

留言

关于我



yuanhsh

浏览: 12032 次

性别:

来自: 上海



最近访客 [更多访客>>](#)



[dylinshi126](#)



[阿蓝](#)



[caisy](#)



[月影无痕](#)

文章分类

- [全部博客 \(24\)](#)

社区版块

- [我的资讯](#) (0)
- [我的论坛](#) (0)
- [我的问答](#) (0)

存档分类

- [2012-02](#) (2)
- [2011-12](#) (14)
- [2011-11](#) (2)
- [更多存档...](#)

最新评论

[月影无痕](#): 网站所有者也  
是www吗? 你这样做很不安全?  
详细原因见分析: 正 ...

## Mysql报错 mysqladmin flush-hosts

mysql

tomcat

Tomcat 报出如下错误:

java.sql.SQLException: null, message from server: "Host '\*\*\*\*\*' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'"

解决办法:

执行命令 mysqladmin flush-hosts

原因:

mysql中默认的max\_connect\_errors是10, 由于连接出错, 造成这个数值高于10, 当在访问的时候就被锁住了, 并屏蔽主机的进一步连接请求。

可以将这个值改的稍微高一些。

```
shell> mysql_d_safe --max_connect_errors=10000
```

如果在给定主机上遇到该错误, 首先应该核实该主机的TCP/IP连接是否正确。如果存在网络问题, 增加max\_connect\_errors变量的值不会有任何好处。



[人类已经无法阻止兄弟..](#)

0费用入学,大牛讲师,暴强课程,无敌环境



[达内软件培训 最好的..](#)

达内从零起点教你学,只需很短的时间,就



分享到:

◀ [\[转\]MySQL5.5.13配置文件my.cnf优化详解](#) | [修改代码时git的操作流程](#) ▶

2011-11-26 12:25 | 浏览 1377 | [评论\(0\)](#) | 分类: [数据库](#) | [相关推荐](#) [MORE](#)

评论

发表评论



[您还没有登录,请您登录后再发表评论](#)

Ubuntu 11.10 安装 PHP, PHP-FPM, eAccelerator

声明：ITeye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。  
© 2003-2012 ITeye.com. All rights reserved. [ 京ICP证110151号 京公网安备110105010620 ]