千里之行,始于足下

博客园:: 首页:: 新随笔:: 联系:: 订阅 ██ :: 管理

posts - 48, comments - 40, trackbacks - 0, articles - 0

田 日历 2011年4月 < > 日 四 五. 六 31 2 27 28 29 30 1 5 7 9 3 4 6 15 10 11 12 13 14 <u>16</u> 22 23 17 <u>18</u> 19 20 <u>21</u> <u>24</u> 25 26 27 28 29 <u>30</u> 2 7 1 3 4

金 公告

昵称: wang_yb 园龄: 2年1个月

粉丝: 11 关注: 4

■ 最新闪存

2003年三级听力 09-15 08:46 2002年三级听力 09-14 08:52 生日快乐!! 09-13 10:12 2001年三级听力 09-13 10:11 2000年三级听力试题 09-09 09:26 更多闪存...

+ 搜索

= 常用链接

我的随笔 我的空间

我的短信

我的评论

更多链接

1 我的标签

🗾 Django使用心得(二)

Posted on 2011-04-21 22:26 wang_yb 阅读(339) 评论(0) 编辑 收藏.

本篇主要内容:

- django中引用javascript
- django中引用css及图片资源

1. django中引用javascript

web开发中必然要引用一些javascript的函数库来进行一些前端的处理,django也不例外。 下面主要介绍如何在django中引用当前比较流行的js库JQuery。

首先,新建一个django工程siteWithResources,新建的方法参照Django使用心得(一)然后分别配置以下几个文件:

1.1 urls.py

1.2 views.py

1.3 default.html (引用javascript)

```
1 <script type="text/javascript" src="/js/jquery/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
```

然后就可以在default.html中使用jquery的各种函数了。

2. django中引用css及图片资源

引用css和图片资源的方法也和引用js是一样的,在urls.py中加入如下内容:

```
CLR via C#笔记(15)
C#学习(9)
C#疑难杂症(7)
django框架(4)
linux(3)
javascript学习(3)
数据库相关(2)
Openlayers(2)
Web参考手册(2)
C学习(1)
更多
```

随笔档案
2011年9月 (1)
2011年8月 (2)
2011年7月 (9)
2011年6月 (5)
2011年5月 (3)
2011年4月 (9)
2010年6月 (7)
2010年5月 (9)
2010年4月 (3)

🛅 积分与排名

积分-12301 排名-7302

🛗 最新随笔

- 1. C#直接读取磁盘文件 (类似linux的Direct IO模式)
- 2. Extjs4 跨域调用WCF
- 3. AOP学习-基于Emit和Attribute的简单AOP实现
- 4. 《CLR Via C# 第3版》笔记之 (十
- 五) 接口
- 5. 《CLR Via C# 第3版》笔记之 (十四) 泛型高级
- 口) 泛至向级
- 6. 《CLR Via C# 第3版》笔记之 (十
- 三) 泛型基础
- 7. Petapoco 连接oracle11g 自动生成poco时遇到的问题
- 8. C# 连接Oracle (利用ODP.net, 不安装oracle客户端)
- 9. 《CLR Via C# 第3版》笔记之 (十二) 事件
- 10. 《CLR Via C# 第3版》笔记之(十

```
一) - 匿名类型和元组
```

```
urlpatterns = patterns('',
  01
02
           # Example:
           # (r'^siteWithResources/',
  03
       include('siteWithResources.foo.urls')),
04
           (r'^test/$', 'siteWithResources.views.PageWithJquery'),
06
               ( r'^js/(?P<path>.*)$', 'django.views.static.serve',
                                { 'document_root':
  07
       'D:/Vim/python/django/django-resources/js/' }
08
               ( r'^css/(?P<path>.*)$', 'django.views.static.serve',
  10
                                { 'document_root':
   11
       'D:/Vim/python/django/django-resources/css/' }
12
               ),
   13
               ( r'^images/(?P<path>.*)$', 'django.views.static.serve',
14
   15
                                { 'document root':
       'D:/Vim/python/django/django-resources/images/' }
            ),
16
   17 )
完整版的default.html如下:
      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
       "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
02
       <html>
   03
               <head>
                        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
       charset=utf-8"/>
   05
                        <title>{{ mytitle }}</title>
                        <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
  96
      href="/css/base.css" />
  07
                        <script type="text/javascript"</pre>
      src="/js/jquery/jquery-1.4.4.min.js"></script>
                        <script language="javascript"</pre>
  08
      type="text/javascript">
                                $(document).ready(function(){
  10
                                         $('#btn_down').bind( 'click',
      move_txt_down );
  11
                                         $('#btn_up').bind( 'click',
      move_txt_up );
 12
                                         $('#btn_fadeIn').bind( 'click',
      fade_img_in );
  13
                                         $('#btn_fadeOut').bind( 'click',
       fade img out );
14
                                });
   15
16
                                function move_txt_down(){
                                         $('#txt').animate({left:100,top:500
  17
      }, 'slow');
18
   19
                                 function move_txt_up(){
  20
                                         $('#txt').animate({left:100,top:150
      }, 'slow');
  22
                                function fade_img_in(){
                                         $('#logo1').fadeIn('slow');
24
                                 }
  25
                                 function fade_img_out(){
26
                                         $('#logo1').fadeOut('slow');
   27
```

■ 最新评论 XML

1. Re: 深刻理解C#的传值调用和传引 用调用

可能是我刚学的原因吧,,先收藏。。

--跟斗云

2. Re: 《CLR Via C# 第3版》笔记之 (一) - CLR版本及编译平台

@ MountainInk

呵呵,我还没看过《Microsoft .NET 框架程序设计(修订版)》,不知道咋 样!

--wang_yb

3. Re: 《CLR Via C# 第3版》笔记之 (一) - CLR版本及编译平台

同了, ,我正愁要不要买这本书,不过我个人觉得《Microsoft .NET框架程序设计(修订版)》这本书也不错,就是不知道这两本书那个比较犀利点!《Microsoft .NET框架程序设计(修订版)》...

--MountainInk

4. Re: AOP学习-基于Emit和Attribut e的简单AOP实现

不错 支持一下

-- 小易V

5. Re: 深刻理解C#的传值调用和传引 用调用

终于搞明白了,谢谢!

--三岔路

🛅 阅读排行榜

- 1. C#操作Excel总结(1852)
- 2. VS2008中Web Reference和Ser vice Reference的区别(997)
- 3. C# 连接Oracle (利用ODP.net, 不安装oracle客户端) (775)
- 4. IIS 403错误详细原因(739)
- 5. Openlayers源码分析(版本2.9.1)--开篇(709)

🛅 评论排行榜

- 1. C# 连接Oracle (利用ODP.net, 不安装oracle客户端) (10)
- 2. 《CLR Via C# 第3版》笔记之(四) 类中字段的默认赋值(3)
- 3. C#强制关闭Excel进程 (通过COM 使用Excel时) (3)
- 4. 部署时服务端Excel的COM设置(3)
- 5. 深刻理解C#的传值调用和传引用调用(3)

```
28
                         </script>
                </head>
30
                <body>
                <h1>My Resource Test</h1>
  31
                <input type="button" name="btn" id="btn_down" value="Move</pre>
  32
      the text down"/>
                <input type="button" name="btn" id="btn up" value="Move the</pre>
  33
       text up"/>
  34
                <input type="button" name="btn" id="btn_fadeIn" value="Fade</pre>
       the logo in"/>
  35
                <input type="button" name="btn" id="btn_fadeOut"</pre>
       value="Fade the logo out"/>
36
               <br />
  37
                <img src="/images1/Logo1.gif" alt="logo1" id="logo1" />
                <div id="txt" style="position:</pre>
  38
       absolute;left:100px;top:150px;">this is the text for move</div>
  39
                </body>
40 </html>
```

当然,还得在settings.py中加上模板所在的配置。

最后,整个工程的目录结构如下:

```
01
      D:\Vim\python\django
02
            |- siteWithResources
  03
                       |- __init__.py
04
                       - manage.py
  05
                       - settings.py
  06
                       - urls.py
                       `- views.py
08
             - django-resources
10
                       - css
                           - base.css
  11
  12
  13
                        - images1
14
                          |- Sunset.jpg
  15
                           `- Logo1.gif
  16
  17
                       - js
                           - jquery
18
  19
                                `- jquery-1.4.4.min.js
20
  21
             - django-templates
  22
                      `- siteWithResources
                           - default.html
  23
```

标签: django框架

🤦 发表评论

刷新评论列表 刷新页面 返回页首

昵称:	≜	[登录] [注册
主页:	(9)	
邮箱:		(仅博主可见)
评论内	容:	

登录 注册

[使用Ctrl+Enter键快速提交评论]

简洁阅读版式 新版博问上线,帮您解决IT难题 首页 博问 闪存 新闻 园子 招聘 知识库

最新IT新闻:

- · 谷歌称中国开发者通过移动广告可年收入上千万
- · Oracle加入NoSQL阵营
- · 淘宝商城推迟2012年度协议新签及续签工作
- · Matz Grand杯Ruby程序设计竞赛即将开始-赢取100万日元大奖
- ·室内GPS定位初露峥嵘
- » 更多新闻...

最新知识库文章:

- · 反向Ajax, 第1部分: Comet介绍
- · 用户体验设计的五项原则
- · 快速失败、经常失败、故意失败
- · JavaScript 单元测试现状
- · HTML5本地存储不完全指南
- » 更多知识库文章...



www.taskcity.com

Google 提供的 古

现在都去万网注册域名了 注域名,重服务,15年域名服务经验,选万网,选安全!

www.Net.cn

Google 提供的广告



China-pub 2011秋季教材巡展 China-Pub 计算机绝版图书按需印刷服务

> Powered by: 博客园

Copyright © wang_yb