

[首页](#) [新闻](#) [论坛](#) [问答](#) [专栏](#) [博客](#) [文摘](#) [圈子](#) [招聘](#) [服务](#) [搜索](#)[Java](#) [Web](#) [Ruby](#) [Python](#) [敏捷](#) [MySQL](#) [普元](#) [Dorado](#) [图书](#) [MSUP开放日](#)[专栏首页](#) → [Java编程](#) → [SOA](#) → [专栏: Axis开发](#)

手把手教你用axis创建自己的webservice(二)

原创作者: [yangyang](#) 阅读:7167次 评论:1条 更新时间:2007-03-05

下面是服务器响应对象。如下:

java 代码

```
1. package com.yy.ws;
2. public class ServerResponse {
3.     private long resultCode;
4.     private String message;
5.     public String getMessage() {
6.         return message;
7.     }
8.     public void setMessage(String message) {
9.         this.message = message;
10.    }
11.    public long getResultCode() {
12.        return resultCode;
13.    }
14.    public void setResultCode(long resultCode) {
15.        this.resultCode = resultCode;
16.    }
17. }
```

resultCode代表充值操作代码。message代表服务器端操作成功与否的消息。

下面我们通过axis提供的一个工具org.apache.axis.wsdl.Java2WSDL.来产生wsdl文件。Java2WSDL是一个根据axis用户提供的webservice接口来产生相应的wsdl文件。在接口中我们定义了webservice的所有方法（服务）。如果大家不知道wsdl请查阅相应资料。<http://www.ibm.com/developerworks/cn/webservices/ws-intwsdl/part1/#N10054>

interface代码如下:

java 代码

```
1. package com. yy. ws;
```

文章信息

专栏: [Axis开发](#)

- 由[yangyang](#)在2007-03-05创建
- 由[yangyang](#)在2007-03-05更新

相关新闻

- [jspx](#) 一个来自于埃及的java web快速开发框架
- [【翻译】Rod Johnson平衡的质疑: Spring维护策略的再次调整 \(完\)](#)
- [Swing Explorer介绍](#)

相关讨论

- 构建一个通用的Action 类,请大家谈谈自己的看法和经验
- 在java应用程序中加入发送邮件的功能
- [CAS https方式改简单http方式](#)
- [如何构建一个插件框架](#)
- [开发了一个高性能memcached java client](#)

```
2.  
3. public interface MobileBoss {  
4.     public ServerResponse charge(ClientRequest req);  
5. }
```

这个接口定义了一个名字为**MobileBoss**的webservice,其中一个服务名字为**charge**。下面我们通过Java2WSDL工具生成这个ws的wsdl文件。

[学了Java，还找不到工作？](#)

为何学苹果手机开发工资高一倍？名企委托培养，本月报名学费75折...
[iphone.peixun.it](#)

Google 提供的广告

[手把手教你用axis创建自己的webservice\(三 ...](#) | [手把手教你用axis创建自己的webservice \(一 ...](#)

相关博客

- [在Axis中处理复杂的自定义的数据类型收藏](#)
- [远程技术的研究](#)
- [Richfaces 控件使用](#)
- [TuscanySCA以独立方式运行的简单例子收藏](#)
- [java 中调用matlab](#)

评论 共 1 条 [发表评论](#)


1 楼 [xzs603](#) 2009-01-19 17:24 [引用](#)

private long resultCode

总是不明白为什么要用 long，int不够用吗？

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

[广告服务](#) | [JavaEye黑板报](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#) | [友情链接](#)

© 2003-2010 JavaEye.com. 上海炯耐计算机软件有限公司版权所有 [[沪ICP备05023328号](#)]