

Riddick

要改变世界 先改变自己

2009-12-16 通过网页

[>>更多闲聊](#)

浏览: 27837 次

性别:

来自: 武汉



[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
[>>更多访客](#)



[lyqin86](#)



[towne](#)



[island1023](#)



[xfwang](#)

博客分类

- [全部博客 \(173\)](#)
- [GUI \(2\)](#)
- [生活点滴 \(5\)](#)
- [J2SE \(17\)](#)
- [开源代码 \(8\)](#)
- [Web开发 \(28\)](#)
- [数据库 \(6\)](#)
- [设计模式 \(2\)](#)
- [C/C++ \(56\)](#)
- [其他 \(8\)](#)

2009-12-24

[C语言数据类型总结](#)
|
[Java之静态内部类\(static class\)](#)

Java之final关键字

文章分类: [Java编程](#)

Java中的final关键字通常的指的是“这是无法改变的”。它可能被做为三种的修饰词.-----数据，方法，类。

一 final数据

这里又可分为两种：

- 1.在修饰基本类型时，表示它是一个常量，在定义时必须给予赋值.特别的一个既是static又是final 的字段只占据一段不能改变的存储空间。
- 2.在修饰对象或者数组时，它表示对对象或数组的引用恒定不变，然而对象本身却是可以修改的。

空白final:声明为final但未给定初值的字段，但必须确保空白final在使用前被初始化，一般在构造方法完成。

final参数：在方法的参数列表以声明的方式将参数指明为final，这意味着在方法里无法修改参数的引用所指向的对象。

二 final方法

使用final使用的原因有两个：

- 一. 把方法锁定，使得在子类（导出类）中不能修改它的含义。
 - 二.效率，一个final方法被调用时会转为内嵌调用，不会使用常规的压栈方式，使得运行效率较高，尤其是在方法体较简单的情况下，但也并不绝对。(与C++中的inline关键字类似)
- 特别的：类中的所有private方法都隐式地指定为是final，所以在继承关系中不存在覆盖问题。

三 final类

声明为final的类不能派生出了子类，也就是不能被继承，一个final类中的所有方法都隐式地指定为final.

錮氣■淪錮工緝序蔣滄蹂銀响」鏟 /span>

鐳辨杓涓磬丿鏻軒厖璫瑰府浣玃炕璇涓涓嘈先鎬剌編鐳津紅鐳崙垂杞崙浜烘烘軒甯

www.taskcity.com

[C语言数据类型总结](#)
|
[Java之静态内部类\(static class\)](#)

10:41
|
[浏览 \(1265\)](#)
|
[评论 \(1\)](#)
|
分类: [J2SE](#)
|
[相关推荐](#)


评论

1 楼
[tuzipp](#)
2010-02-22
[引用](#)

太抽象了，呵呵。

发表评论

表情图标




字体颜色:
字体大小:
对齐:

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

- [Quartz \(2\)](#)
- [计算机网络 \(1\)](#)
- [算法与数据结构 \(15\)](#)
- [面试笔试 \(3\)](#)
- [IT人物 \(1\)](#)
- [Apache MINA 2 \(7\)](#)
- [ActiveX \(4\)](#)
- [JMS \(4\)](#)
- [Ajax \(1\)](#)
- [Qt \(1\)](#)

我的相册



Levenshtein 算法的最后阶段
[共 14 张](#)

我的留言簿 [>>更多留言](#)

- 你好
-- by [xindianshang](#)

其他分类

- [我的收藏 \(1\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(0\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(0\)](#)
- [我的精华良好贴 \(0\)](#)

最近加入圈子

- [Hibernate](#)

存档

- [2010-03 \(2\)](#)
- [2010-01 \(63\)](#)
- [2009-12 \(79\)](#)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [install4j将jar文件打包 ...](#)
生成不了桌面快捷方式
吧? QQ340184262 如果知道如何生成桌面快捷方式的话 ...

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

-- by [王忠平](#)

■ [Struts2动态方法调用](#)

原来是我自己忘加/了,

如namespace="/control/demo

...

-- by [zhangyuqing052](#)

■ [Struts2动态方法调用](#)

Struts2 用的不是很熟, 这段时间自己做了

个DynamicMethodInvo ...

-- by [zhangyuqing052](#)

■ [Struts2类型转换](#)

Struts2的自动类型转换为程序员带来了很大的方便, 从此再也不用像以前那样手动做 ...

-- by [fdq97](#)

■ [Java之final关键字](#)

太抽象了, 呵呵。

-- by [tuzipp](#)

评论排行榜


■ [Struts2动态方法调用](#)

■ [Java之final关键字](#)

■ [Struts2类型转换](#)

■ [ACM算法书籍推荐收藏](#)

■ [cronExpression介绍](#)



[\[什么是RSS?\]](#)

声明: JavaEye 文章版权属于作者, 受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载, 必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]