# 公告

我的主页 个人资料 我的闪存 发短消息

```
    2009年9月
    >

    日 一 二 三 四 五 六

    30 31 1 2 3 4 5

    6 7 8 9 10 11 12

    13 14 15 16 17 18 19

    20 21 22 23 24 25 26

    27 28 29 30 1 2 3

    4 5 6 7 8 9 10
```

## 搜索

## 常用链接

我的随笔

我的空间

我的短信

我的评论

更多链接

# 我的标签

asp(2)

php(1)

jquery(1)

# 随笔档案

2009年10月 (1)

随笔-4 文章-2 评论-1

# php不同编码下的字符串长度区分

UTF-8的中文字符串是三个字节

```
<?php

//编码UTF-8

echo strlen('测试文字a测试文字');

echo '-';

echo mb_strlen('测试文字a测试文字','utf-8');

?>
```

输出: 25-9

## GB2312的中文字符串是二个字节

```
</php

//编码GB2312

echo strlen('测试文字a测试文字');

echo '-';

echo mb_strlen('测试文字a测试文字','Gb2312');

?>
```

输出: 17-9

在Mysql数据库(5.1以后的版本)中,如果字段类型为varchar(10)则可插入10个字符(不是字节);

所以在判断字符串的长度时需要根据文档编码来区分。

符一个简单的UTF-8下字符串截取(按字符个数截取)

#### 2009年9月 (3)

## 最新评论XML

1. Re: \$(this) 和 this 的区别 汗,这么基础的问题 (小haha)

#### 阅读排行榜

- 1. php不同编码下的字符串长度区分(100)
- 2. \$(this) 和 this 的区别(81)
- 3. 正则笔记(8)
- 4. 格式化ASP生成代码(5)

#### 评论排行榜

- 1. \$(this) 和 this 的区别(1)
- 2. php不同编码下的字符串长度区分(0)
- 3. 正则笔记(0)
- 4. 格式化ASP生成代码(0)

```
<?
/*
* UTF-8字符串截取
* $str 要截取的字串
* $start 截取起始位置
* $length 截取长度
function cutStr($str,$start,$length) {
   $restr = '';
   $j = 0;
   $end = $length + $start - 1;
   $plen = strlen($str);
   for($i=0;$i<$plen;$i++) {</pre>
      str[$i];
      $j++;
      if ($j < $start){$restr = '';}</pre>
      if ($j >= $end) {break;}
   $restr .='';
   return $restr;
$str = '中新网9月24日电 二十国集团(G20)领导人第三次金融峰会今日将在美国匹兹堡召开。'
echo $str;
echo '<br>';
echo cutStr($str,0,25);
echo '<br>';
?>
```

Tag标签: <u>php</u>

(请您对文章做出评价)

0

0

« 上一篇: 正则笔记

» 下一篇: \$(this) 和 this 的区别

posted @ 2009-09-24 12:14 LearnPHP 阅读(100) 评论(0) 编辑 收藏 网摘

刷新评论列表 刷新页面 返回页首

发表评论 程序员招聘 求职 IT新闻

昵称:		[登录] [注册]
主页:		
邮箱:		(仅博主可见)
评论内	容:	

登录 注册

网站导航: 博客园首页 | 个人主页 | 闪存 | IT新闻 | 程序员招聘 | 社区 | 博问 | 网摘 IT新闻:

- · 博客网分裂成两条腿走路 博客大巴称其瞎折腾
- · 乔布斯的管理之道 首先学会说"不"
- · 英国安全公司向微软道歉: 黑屏问题与补丁无关
- · 可以替代Microsoft Office Word的工具
- · FreeBSD爆严重安全漏洞



China-pub 计算机图书网上专卖店! 6.5万品种2-8折!

China-Pub 计算机绝版图书按需印刷服务

链接: 切换模板

相关搜索:

php