

# 一切随风

永久域名 <http://log-cd.javaeye.com>



log\_cd

浏览: 94626 次

性别:

来自: 成都

我现在离线

[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[dxiao2](#)



[daoquan](#)



[loveseaside](#)



[soubit](#)

博客分类

- [全部博客 \(139\)](#)
- [Spring/Hibernate/iBatis \(22\)](#)
- [java基础应用 \(26\)](#)
- [Tapestry/Wicket/JSF2 \(13\)](#)
- [工具类 \(28\)](#)
- [js/css \(20\)](#)
- [应用服务器相关 \(4\)](#)
- [ActiveMQ/JBossRules \(9\)](#)
- [eclipse应用 \(6\)](#)
- [数据库相关 \(23\)](#)
- [JavaScript框架 \(8\)](#)
- [Rails 应用 \(2\)](#)

我的相册

2008-11-05

[js操作table\(创建并设置样式\)与图片控制](#)

| [wicket1.3.5+spring2.5+hibernate3.2](#)

## 重定义wicket分页组件PagingNavigator

关键字: wicket 分页

### 1.Navigator.java

Java代码

```
1. package com.logcd.wicket.list;
2.
3. import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;
4. import org.apache.wicket.markup.html.link.Link;
5. import org.apache.wicket.markup.html.navigation.paging.IPageable;
6. import org.apache.wicket.markup.html.navigation.paging.IPagingLabelProvider;
7. import org.apache.wicket.markup.html.navigation.paging.PagingNavigation;
8. import org.apache.wicket.markup.html.navigation.paging.PagingNavigator;
9. import org.apache.wicket.model.LoadableDetachableModel;
10.
11. public class Navigator extends PagingNavigator {
12.
13.     private static final long serialVersionUID = 1;
14.
15.     public Navigator(String arg0, final IPageable arg1,final Integer total) {
16.         super(arg0, arg1);
17.         Link totallink = new Link("totallink") {
18.             private static final long serialVersionUID = 1;
19.
20.             @Override
21.             public boolean isEnabled() {
22.                 return arg1.getPageCount() - 1 > 0;
23.             }
24.
25.             @Override
26.             public void onClick() {
27.                 arg1.setCurrentPage(arg1.getPageCount() - 1);
28.             }
29.         };
30.         totallink.add(new Label("totalcount", new LoadableDetachableModel() {
31.             private static final long serialVersionUID = 1;
32.
33.             @Override
34.             protected Object load() {
35.                 return String.valueOf(arg1.getPageCount());
36.             }
37.         }));
38.         this.add(totallink);
39.         this.add(new Label("total",total.toString()));
40.     }
41.
42.     public Navigator(String arg0, final IPageable arg1,
43.         IPagingLabelProvider arg2,final Integer total) {
44.         super(arg0, arg1, arg2);
45.         Link totallink = new Link("totallink") {
46.             private static final long serialVersionUID = 1;
47.
48.             @Override
49.             public boolean isEnabled() {
```



apacheMinaStructure  
[共 1 张](#)

我的留言簿 [>>更多留言](#)

- 你好，我现在也在学  
习tapestry，但是很多东西不能  
连贯使用，官方的文档虽然全，  
...  
-- by [loupogames](#)
- 请教问题 请教问题 您好，能帮  
我个忙吗，我有几个activemq问  
题想请教您，我 ...  
-- by [qaz5329223](#)
- 您好，能不能把你研究  
的ireport+jasperReports的完成  
代码实例发一 ...  
-- by [yuandewen](#)

其他分类

- [我的收藏](#) (43)
- [我的论坛主题贴](#) (5)
- [我的所有论坛贴](#) (5)
- [我的精华良好贴](#) (0)

最近加入圈子

- [Groovy on Grails](#)

存档

- [2010-05](#) (3)
- [2010-03](#) (4)
- [2010-02](#) (2)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [ActiveMQ Security Authen ...](#)  
，谢谢指点，改天试下！  
-- by [log\\_cd](#)
- [ActiveMQ Security Authen ...](#)  
>>问题：使用时一直报个警告  
信息，还不知道如何解决 >> ...  
-- by [jbas](#)
- [Java Regex To Use](#)  
谢谢，上面的方法对于接收修订  
内容可行，可以解决POI无法解

```
50.         return arg1.getPageCount() - 1 > 0;
51.     }
52.
53.     @Override
54.     public void onClick() {
55.         arg1.setCurrentPage(arg1.getPageCount() - 1);
56.     }
57. };
58. totallink.add(new Label("totalcount", new LoadableDetachableModel() {
59.     private static final long serialVersionUID = 1;
60.
61.     @Override
62.     protected Object load() {
63.         return String.valueOf(arg1.getPageCount());
64.     }
65. }));
66. this.add(totallink);
67. this.add(new Label("total",total.toString()));
68. }
69.
70. @Override
71. protected PagingNavigation newNavigation(IPageable arg0,
72.     IPagingLabelProvider arg1) {
73.     return new PagingSetting("navigation", arg0, arg1, this);
74. }
75.
76. }
```

2.PagingSetting.java:用于，显示控制

Java代码

```
1. package com.logcd.wicket.list;
2.
3. import org.apache.wicket.markup.html.navigation.paging.IPageable;
4. import org.apache.wicket.markup.html.navigation.paging.IPagingLabelProvider;
5. import org.apache.wicket.markup.html.navigation.paging.PagingNavigation;
6.
7. public class PagingSetting extends PagingNavigation {
8.
9.     private static final long serialVersionUID = 1;
10.
11.     @SuppressWarnings("unused")
12.     private IPageable arg1 = null;
13.
14.     private Navigator style = null;
15.
16.     public PagingSetting(String arg0, IPageable arg1, IPagingLabelProvider arg2,
17.         Navigator style) {
18.         super(arg0, arg1, arg2);
19.         this.arg1 = arg1;
20.         this.style = style;
21.         this.setViewSize(5);
22.     }
23.
24.     @Override
25.     protected void onModelChanged() {
26.         super.onModelChanged();
27.         style.get("first").setVisible(true);
28.         style.get("prev").setVisible(true);
29.         style.get("next").setVisible(true);
30.         style.get("last").setVisible(true);
31.         if (arg1.getCurrentPage() < 2) {
32.             style.get("first").setVisible(false);
33.         }
```

```
1. <style type="text/css">
2. <!--
3.     i,em{
```

```
4.         font-style: normal;
5.         color: #CCCCCC;
6.     }
7.     #datNav{
8.         border:1px solid #8C9EBF;
9.         width:100%;
10.        table-layout:fixed;
11.        line-height: 20px;
12.        background-color:#F4F8FF;
13.    }
14.    -->
15. </style>
16.
17. <div class="datNav"><span wicket:id ="navigator">这里显示分页操作</span></div>
```

[js操作table\(创建并设置样式\)与图片控制](#) | [wicket1.3.5+spring2.5+hibernate3.2](#)

13:06 | [浏览 \(700\)](#) | [评论 \(7\)](#) | 分类: [Tapestry/Wicket/JSF2](#) | [相关推荐](#)

## 评论

7 楼 [log\\_cd](#) 2009-02-21 [引用](#)

<http://log-cd.javaeye.com/admin/blogs/336472>

6 楼 [log\\_cd](#) 2009-02-21 [引用](#)

Tapestry和wicket的分页组件好像都有这个问题，最好还是自定义分页组件，组件不跟数据关联，其记录的是分页查询时要用到的参数。

5 楼 [ristaju](#) 2009-02-19 [引用](#)

请教你啊，用dataview+ListDataProvider做分页，怎么才能做到每页显示几条数据就查几条数据，翻页的时候仍旧从上一页的最后一条记录的索引开始往下查？

避免每次都查出表里所有的数据啊

4 楼 [log\\_cd](#) 2009-02-17 [引用](#)

使用PageableListView，可以分页

3 楼 [ristaju](#) 2009-02-17 [引用](#)

log\_cd 写道

不能，排序应该在显示数据的list和table上去考虑吧

哦，wicket里面的分页都是假分页，怎么才能实现真分页啊，通过DAO载入数据

2 楼 [log\\_cd](#) 2009-02-17 [引用](#)


不能，排序应该在显示数据的list和table上去考虑吧

1 楼 [ristaju](#) 2009-02-16 [引用](#)

这个分页能解决排序问题吗？

## 发表评论

表情图标



字体颜色:

字体大小:

对齐:

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签



您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 **Alt+S** / **Ctrl+Enter**)