

导航

BlogJava

首页

新随笔

联系

聚合XML

管理

<2009年11月>

日 一 二 三 四 五 六

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

统计

随笔 - 78

文章 - 52

评论 - 47

引用 - 0

公告

留言簿(2)

给我留言

查看公开留言

查看私人留言

随笔分类(67)

C Sharp (rss)

Coding Life(22) (rss)

Coding Review(2) (rss)

Dog Show(2) (rss)

Dot Net (rss)

Hibernate (rss)

Java Dev(12) (rss)

Problems(1) (rss)

Ruby(5) (rss)

Struts (rss)

Tec Article(20) (rss)

Travel Note(1) (rss)

Unix/Linux(2) (rss)

一亩三分地

spring+velocity自动发送邮件

1.下载spring及velocity类库，

email配置文件：mail.properties：
mail.default.from=jfishsz@163.com
mail.host=smtp.163.com
mail.username=xxxxxx
mail.password=xxxxxx
mail.smtp.auth=true
mail.smtp.timeout=25000

spring配置文件： applicationContext.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">

<beans>
 <!-- For mail settings and future properties files -->
 <bean id="propertyConfigurer"

class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
 <property name="locations">
 <list>
 <value>classpath: mail.properties</value>
 </list>
 </property>
 </bean>

 <bean id="mailSender"
 class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl">
 <property name="host">
 <value>\${ mail.host}</value>
 </property>
 <property name="username">
 <value>\${ mail.username}</value>
 </property>

http://www.blogjava.net/faithwind/archive/2009/11/06/34987.html[2012/9/10 16:14:38]

文章分类 (43)	<property name="password"> <value>\${mail.password}</value> </property> <property name="javaMailProperties"> <props> <prop key="mail.smtp.auth">\${mail.smtp.auth}</prop> <prop key="mail.smtp.timeout"> \${mail.smtp.timeout} </prop> </props> </property> </bean>
Good Article	<bean id="mailMessage" class="org.springframework.mail.SimpleMailMessage" singleton="false"> <property name="from"> <value>\${mail.default.from}</value> </property> </bean>
Good Blogs	<bean id="sendMail" class="net.pms.email.SendMail"> <property name="mailSender" ref="mailSender" /> <property name="message" ref="mailMessage" /> <property name="velocityEngine" ref="velocityEngine" /> </bean>
Open Source	<!-- Configure Velocity for sending e-mail --> <bean id="velocityEngine" class="org.springframework.ui.velocity.VelocityEngineFactoryBean"> <property name="velocityProperties"> <props> <prop key="resource.loader">class</prop> <prop key="class.resource.loader.class"> org.apache.velocity.runtime.resource.loader.ClasspathResourceLoader </prop> <prop key="velocimacro.library"></prop> </props> </property> </bean>
EasyJF	</beans>
最新随笔	
1. 个人网站启用www.ago ws.cn 2. 订钉 3. I will be with you 4. 袁天罡称骨歌 评定百年 之贵贱 5. Everybody needs so mebody 6. 旅游板块开篇 7. 我们的留学生在日本 的日子 感动华人世界的影 片 8. BEA首届原创文章获奖 作品导读 9. 白了少年头，空悲切！ 10. 谷歌=山歌？ 11. 【摘】Subversion第 三方工具	

- 12. About thinking in java
- 13. My first bussiness letter in english
- 14. 遭遇“AV终结者”
- 15. javascript控制关键字高亮显示
- 16. LOVE PSYCHEDELIC O
- 17. 博客价值评估
- 18. Yesterday Once More
- 19. 局域网管理工具
- 20. 艾尔顿·约翰
- 21. 今日关注
- 22. Java 专业人士必备的书籍和网站列表
- 23. Agile web development with Rails 源代码
- 24. fedora core 6 中加载ntfs和fat32分区
- 25. windows xp 下面用grub引导安装fedora core 6
- 26. rails更换版本
- 27. MySQL提示Access denied for user 'ODBC'@'localhost'错误解决方法
- 28. 使用Eclipse安装RadRails失败后.....
- 29. 【摘】配置RadRails
- 30. 五一归来，网站崩溃（sohu,tom,sina）
- 31. 【摘】如何挑选松狮幼犬
- 32. 开源Java版BBS，Blog
- 33. native2ascii用法解析
- 34. 最新关注
- 35. 写点感悟
- 36. Linux 介绍
- 37. 2007新年新计划
- 38. 【摘】敏捷软件开发图书概览
- 39. 【摘】java中读取资源文件
- 40. 【摘】MIME大全

最新评论 XML

1. re: Hibernate Validator
这个用了，第一次预热会消耗性能73毫秒左右！
--datong

2. re: 困扰多时的Iframe
自适应高度终于解决了
这游戏变态
--陈建友

3. re: Java中获取时间的几种方法
非常详细，明白，谢谢！
--g

4. re: 困扰多时的Iframe

```
velocity模板文件：accountCreated.vm:

${message}

Username: ${username}
Password: ${Password}

Login at: ${applicationURL}

2.实现类
SendMail.java
package net.pms.email;

import java.util.Map;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.apache.velocity.app.VelocityEngine;
import org.apache.velocity.exception.VelocityException;
import org.springframework.mail.MailSender;
import org.springframework.mail.SimpleMailMessage;
import org.springframework.ui.velocity.VelocityEngineUtils;

public class SendMail {
    protected static final Log log = LogFactory.getLog(SendMail.class);

    private MailSender mailSender;

    private SimpleMailMessage message;

    private VelocityEngine velocityEngine;

    public void setVelocityEngine(VelocityEngine velocityEngine) {
        this.velocityEngine = velocityEngine;
    }

    public void setMailSender(MailSender mailSender) {
        this.mailSender = mailSender;
    }
}
```

自适应高度终于解决了
编译出现 CS1026:) expected
为什么?

--tianjing

5. re: spring+velocity自动发送邮件

相当好，谢谢。。。

--geek87

阅读排行榜

1. 困扰多时的Iframe自适应高度终于解决了(24763)

2. Java中获取时间的几种方法(9037)

3. native2ascii用法解析(7285)

4. 袁天罡称骨歌 评定百年之贵贱(5524)

5. MySQL提示Access denied for user 'ODBC'@'localhost'错误解决方法(4925)

评论排行榜

1. 困扰多时的Iframe自适应高度终于解决了(12)

2. 博客价值评估(8)

3. Agile web development with Rails 源代码 (5)

4. javascript控制关键字高亮显示(3)

5. LOVE PSYCHEDELIC O(1)

```
public void setMessage(SimpleMailMessage message) {
    this.message = message;
}
```

```
public void sendEmail(Map model) {
    message.setTo("jfishsz@163.com");
    message.setSubject("subject");
    String result = null;
    try {
        result = VelocityEngineUtils.mergeTemplateIntoString(
            velocityEngine, "accountCreated.vm", model);
    } catch (VelocityException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    message.setText(result);
    mailSender.send(message);
}
```

测试类: SendMailTest.java

```
package net.pms.email;
```

```
import java.util.HashMap;
```

```
import java.util.Map;
```

```
import junit.framework.TestCase;
```

```
import org.springframework.context.ApplicationContext;
```

```
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
```

```
public class SendMailTest extends TestCase {
    String[] paths = { "config/applicationContext*.xml" };
```

```
    ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext(paths);
```

```
    SendMail s = (SendMail) ctx.getBean("sendMail");
```

```
    protected void setUp() throws Exception {
        super.setUp();
    }
```

```
}

protected void tearDown() throws Exception {
    super.tearDown();
}

/*
 * Test method for 'net.pms.email.SendMail.sendEmail(Map)'
 */
public void testSendEmail() {
    Map model = new HashMap();
    model.put("message", "msg");
    model.put("username", "jack");
    model.put("Password", "666666");
    model.put("applicationURL", "www.163.com");
    s.sendEmail(model);
}

}
```

posted on 2006-03-13 10:35 [黑咖啡](#) 阅读(741) [评论\(1\)](#) [编辑](#) [收藏](#) 所属分类: [Velocity](#)

评论

re: spring+velocity自动发送邮件 2009-11-06 10:58 geek87

相当好，谢谢。。。 [回复](#) [更多评论](#)

[新用户注册](#) [刷新评论列表](#)

[国家职业资格证书-Java高级程序设计员免费培训\(上海\)](#)

[博客园](#) [博问](#) [IT新闻](#) [Java程序员招聘](#)

标题

姓名

主页

验证码

*



内容(请不要发表任何与政治相关的内容)

Remember Me?

[登录](#)

[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]



IT新闻:

- [代码托管：新一轮的开源热](#)
- [草根小电商创业遇融资之痛：皇冠能值几文钱](#)
- [360搜索推“拇指计划”：称用户决定搜索排名](#)
- [Zynga首席技术官雷恩旺德离职](#)
- [关于Amazon手机，刚刚发布的Kindle Fire HD平板告诉了我们什么](#)

博客园首页随笔:

- [C++ 中，for和while哪个执行效率比较高](#)
- [C++ Standard Stl -- SGI STL源码学习笔记\(06\) string](#)
- [ZeroClipboard实现复制功能](#)
- [asp.net路由配置2](#)
- [PHP 开源软件《个人管理系统》——修改密码](#)

知识库:

- [金旭亮：第一门编程语言选谁？](#)
- [XMLHttpRequest Level 2 使用指南](#)
- [前端开发：模块化 — 高效重构](#)
- [现代浏览器的工作原理](#)
- [你做过的最有效的提高你的编程水平的一件事情是什么](#)

网站导航:
[博客园](#) [IT新闻](#) [知识库](#) [C++博客](#) [程序员招聘](#) [管理](#)
相关文章:
[Velocity简介](#)
[一篇Velocity入门文章](#)
[Velocity的中文指南](#)
[Velocity实例](#)