学生 首页 资讯 空间 论坛 博客 下载 读书 网摘 程序员 外包 书店 网址 CTO俱乐部 乐知教育 D9区

朝着梦想 渐行前进

欢迎 huapuyu8! 退出 我的博客 配置 写文章 文章管理 博客首页

坚持不一定成功 但放弃一定失败

空间

博客

好友

相册

留言

用户操作

[留言] [发消息] [加为好友]

订阅我的博客

1 位读者 POWERED BY FEEDSKY

为订阅

○订阅到 💣 鲜果

●订阅到 Google

🖸 订阅到 🥟 抓虾

wh62592855的公告

古今之成大事业、大学问者, 罔不经过三种之境界。"昨夜 西风凋碧树。独上高楼,望尽 天涯路。"此第一境界也。"衣 带渐宽终不悔,为伊消得人憔 悴。"此第二境界也。"众里寻 他千百度,蓦然回首,那人却 在灯火阑珊处。"此第三境界 也。

文章分类

Data Warehouse

Linux

Macle Archited Oracle Architecture Macle Architect

€.

🥞 Oracle USERENV和sys_context 收藏

1.USEREVN()

返回当前用户环境的信息,opt可以是:

ENTRYID, SESSIONID, TERMINAL, ISDBA, LABLE, LANGUAGE, CLIENT_INFO, LANG, VSIZE

1.ISDBA 查看当前用户是否是DBA如果是则返回true

SQL> select userenv('isdba') from dual;

USEREN

FALSE

2.SESSION 返回会话标志

SQL> select userenv('sessionid') from dual;

USERENV('SESSIONID')

152

4.ENTRYID 返回会话人口标志

SQL> select userenv('entryid') from dual;

USERENV('ENTRYID')

ORACLE基础与管理 ORACLE开发 0 ORACLE性能优化 ORACLE学习笔记 5.INSTANCE 返回当前INSTANCE的标志 ORACLE杂谈 SQL> select userenv('instance') from dual; SQL USERENV('INSTANCE') 个人生活 新闻联播 1 存档 6.LANGUAGE 返回当前环境变量 2010年03月(5) SQL> select userenv('language') from dual; 2010年02月(2) 2010年01月(10) USERENV('LANGUAGE') 2009年12月(90) SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK 2009年11月(96) 2009年10月(69) 7.LANG 返回当前环境的语言的缩写 2009年09月(20) SQL> select userenv('lang') from dual; USERENV('LANG') ZHS 8.TERMINAL 返回用户的终端或机器的标志 SQL> select userenv('terminal') from dual; **USERENV('TERMINA GAO** 9.VSIZE(X) 返回X的大小(字节)数 SQL> select vsize(user), user from dual; VSIZE(USER) USER

2.sys_context

```
select
SYS_CONTEXT('USERENV', 'TERMINAL') terminal,
SYS_CONTEXT('USERENV','LANGUAGE') language,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSIONID') sessionid,
SYS_CONTEXT('USERENV','INSTANCE') instance,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'ENTRYID') entryid,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'ISDBA') isdba,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_TERRITORY') nls_territory,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_CURRENCY') nls_currency,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_CALENDAR') nls_calendar,
SYS_CONTEXT('USERENV','NLS_DATE_FORMAT') nls_date_format,
SYS_CONTEXT('USERENV','NLS_DATE_LANGUAGE') nls_date_language,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_SORT') nls_sort,
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER') current_user,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_USERID') current_userid,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER') session_user,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USERID') session_userid,
SYS_CONTEXT('USERENV','PROXY_USER') proxy_user,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'PROXY_USERID') proxy_userid,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'DB_DOMAIN') db_domain,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'DB_NAME') db_name,
SYS_CONTEXT('USERENV','HOST') host,
SYS_CONTEXT('USERENV','OS_USER') os_user,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'EXTERNAL_NAME') external_name,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'IP_ADDRESS') ip_address,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'NETWORK_PROTOCOL') network_protocol,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'BG_JOB_ID') bg_job_id,
SYS_CONTEXT('USERENV','FG_JOB_ID') fg_job_id,
SYS_CONTEXT('USERENV', 'AUTHENTICATION_TYPE') authentication_type,
SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATION_DATA') authentication_data
from dual;
```

旧一篇: oracle实例名, 数据库名, 服务名等概念区别与联系 | 新一篇: ORACLE 审计

发表评论

表情:

















评论内容:

用户名: huapuyu8

匿名评论

Copyright © wh62592855

Powered by CSDN Blog