



zlk

浏览: 12309 次

性别:

来自: 北京

我现在离线

[详细资料](#)
[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
 [>>更多访客](#)



daliushu



wwlsql



freey



zhangdfly

博客分类

- [全部博客 \(79\)](#)
- [struts \(6\)](#)
- [struts2 \(9\)](#)
- [spring \(8\)](#)
- [hibernate \(1\)](#)
- [javascript \(14\)](#)
- [sql 2005 \(5\)](#)
- [mysql \(1\)](#)
- [jar资料 \(3\)](#)
- [学习文章 \(18\)](#)
- [课外知识 \(8\)](#)
- [框架配置 \(2\)](#)
- [工具配置 \(1\)](#)
- [Oracle \(2\)](#)

2010-03-06

[java 该语句没有返回结果集](#)
|
[Log4j 配置文件示例](#)

[Spring中PROPAGATION_REQUIRED的意思?](#)

文章分类: [Java编程](#)

事务传播行为种类

Spring在TransactionDefinition接口中规定了7种类型的事务传播行为，它们规定了事务方法和事务方法发生嵌套调用时事务如何进行传播：

表1事务传播行为类型

| 事务传播行为类型 | 说明 |
|---------------------------|--|
| PROPAGATION_REQUIRED | 如果当前没有事务，就新建一个事务，如果已经存在一个事务中，加入到这个事务中。这是最常见的选择。 |
| PROPAGATION_SUPPORTS | 支持当前事务，如果当前没有事务，就以非事务方式执行。 |
| PROPAGATION_MANDATORY | 使用当前的事务，如果当前没有事务，就抛出异常。 |
| PROPAGATION_REQUIRES_NEW | 新建事务，如果当前存在事务，把当前事务挂起。 |
| PROPAGATION_NOT_SUPPORTED | 以非事务方式执行操作，如果当前存在事务，就把当前事务挂起。 |
| PROPAGATION_NEVER | 以非事务方式执行，如果当前存在事务，则抛出异常。 |
| PROPAGATION_NESTED | 如果当前存在事务，则在嵌套事务内执行。如果当前没有事务，则执行与PROPAGATION_REQUIRED类似的操作。 |


[java 该语句没有返回结果集](#)
|
[Log4j 配置文件示例](#)

10:44
 |
 [浏览 \(1755\)](#)
|
[评论 \(0\)](#)
|
 分类: [spring](#)
|
[相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色:
 字体大小:
 对齐:

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

- [ibatis \(1\)](#)

其他分类

- [我的收藏](#) (0)
- [我的论坛主题贴](#) (0)
- [我的所有论坛贴](#) (0)
- [我的精华良好贴](#) (0)

最近加入圈子

- [Jquery](#)

存档

- [2010-09](#) (5)
- [2010-07](#) (3)
- [2010-06](#) (13)
- [更多存档...](#)

评论排行榜

- [详解ehcache.xml文件中cache配置参数](#)
- [Jquery getJson](#)
- [JSON与JAVA数据的转换](#)
- [搭建Android开发环境](#)
- [iBatis的SqlMapClient.insert\(\)方法的返回 ...](#)



[\[什么是RSS?\]](#)

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 **Alt+S** / **Ctrl+Enter**)

声明：JavaEye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]