

[BlogJava](#) [首页](#) [新随笔](#) [联系](#) [聚合](#) [XML](#) [管理](#)

随笔 - 35 文章 - 0 trackbacks - 0

<	2010年2月						>
	日	一	二	三	四	五	六
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	

常用链接

[我的随笔](#)[我的评论](#)[我的参与](#)

留言簿

[给我留言](#)[查看公开留言](#)[查看私人留言](#)

随笔分类

[ajax/jquery\(3\)](#) [XML](#)[Hibernate\(1\)](#) [XML](#)

axis2使用方法

从axis官方网站下载axis2，配置axis bin系统变量，在webapp下执行ant脚本，可以生成axis2.war,将axis2.war部署到jboss就可以访问页面了。

在axis2官方带的samples里面执行ant脚本，生成了aar文件，重新生成axis.war，aar文件将会在web-inf\services里面，aar里有meta-inf文件夹和类。部署好以后，通过?wsdl就可以访问到wsdl文件。

生成aar的build脚本如下：

```
<target name="generate.service" depends="clean,prepare">
```

```
  <copy file="src/META-INF/services.xml" tofile="${dest.dir.classes}/META-INF/services.xml" overwrite="true" />
```

```
  <javac srcdir="src" destdir="${dest.dir.classes}" includes="sample/addressbook/service/**,sample/addressbook/entry/**">
```

```
    <classpath refid="build.class.path" />
```

```
  </javac>
```

```
  <jar basedir="${dest.dir.classes}" destfile="${dest.dir}/AddressBookService.aar" />
```

```
  <copy file="${dest.dir}/AddressBookService.aar" tofile="${repository.path}/AddressBookService.aar" overwrite="true" />
```

```
</target>
```

现在说说我们项目openlot_user中webservice的用法。我们根据生成axis2.war的脚本的方法生成openlot_user.war（去掉了axis中的jsp），我们的webservice不生成aar文件，在web-inf\services里是一个文件夹例如JoomlaWebservice(文件夹里是包含了service.xml的meta-inf文件夹)，类在classes里面。WEB-INF下的modules、conf文件夹保持不变。

[Java\(7\)](#) XML

[linux\(1\)](#) XML

[Struts/Spring\(4\)](#) XML

[WebService/JMS\(2\)](#) XML

[开发工具\(1\)](#) XML

[数据库\(4\)](#) XML

[考试题\(3\)](#) XML

[设计/性能\(7\)](#) XML

随笔档案

[2010年2月 \(21\)](#)

[2010年1月 \(14\)](#)

java category

[BlueDavy](#)

[老刀的博客](#)

搜索

最新评论 XML

阅读排行榜

[1. SQL 优化--操作符优化\(49\)](#)

[2. sql 优化\(47\)](#)

[3. MyEclipse 8.0 GA 注册机\(47\)](#)

[4. linux 常用命令\(47\)](#)

service.xml文件如下:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<service name="JoomlaWebService" >
  <Description>
    Service facade for Joomla CMS system
  </Description>
  <messageReceivers>
    <messageReceiver mep="http://www.w3.org/2004/08/wsdl/in-only" class="org.apache.axis
2.rpc.receivers.RPCInOnlyMessageReceiver" />
    <messageReceiver mep="http://www.w3.org/2004/08/wsdl/in-out" class="org.apache.axi
s2.rpc.receivers.RPCMessageReceiver"/>
  </messageReceivers>
  <parameter name="ServiceClass" locked="false">com.openlot.ws.JoomlaWebService</parame
ter>
</service>
```

```
<target name="mkwar_user">
  <war destfile="${deploy}/openlot_user.war" webxml="${etc.home}/web/user/test/web.xml">
    <metainf dir="${src}/tld"
      includes="*.tld"/>
    <!-- include predefined webservice classes -->
    <webinf dir="${etc.home}/webservice">
      <include name="services/JoomlaWebService/**"/>
      <include name="services/CWLWebService/**"/>
      <include name="services/services.list"/>
      <include name="services/version.aar"/>
      <include name="conf/**"/>
      <include name="modules/**"/>
    </webinf>
    <lib dir="${lib.home}"
      includes="*.jar">
    </lib>
    <classes dir="${xdoclet.generated}"
      includes="views.properties"/>
    <classes dir="${classes}"/>
    <classes dir="${src}"
      includes="**/*.properties"
      excludes="com/openlot/view/jsp/admin/**"/>
```

[5. 常见java基础面试题\(47\)](#)

评论排行榜

[1. sql面试题大全\(0\)](#)

[2. struts1 标签\(0\)](#)

[3. Command模式\(0\)](#)

[4. 桥梁模式\(Bridge Pattern\)\(0\)](#)

[5. 外观模式\(0\)](#)

60天内阅读排行

[1. SQL 优化--操作符优化\(49\)](#)

[2. sql 优化\(47\)](#)

[3. MyEclipse 8.0 GA 注册机\(47\)](#)

[4. linux 常用命令\(47\)](#)

[5. 常见java基础面试题\(47\)](#)

```
<classes dir="${etc.home}/web/user"
```

```
includes="**/*.properties"/>
```

```
</war>
```

部署以后, 通过http://192.168.110.156:9090/openlot_user/services/JoomlaWebService?wsdl就可以访问wsdl文件了。

posted on 2010-02-03 11:21 [java/j2ee](#) 阅读(36) [评论\(0\)](#) [编辑](#) [收藏](#) 所属分类: [WebService/JMS](#)

[IT新闻](#) [新用户注册](#) [刷新评论列表](#)

IT新闻:

- [让你的IE支持HTML5视频](#)
- [星际争霸2的图形界面几乎全部使用Flash搭建](#)
- [生成真随机数的新方法](#)
- [联众副总杨永安跳槽盛大](#)
- [戴尔计划推出新款5寸屏幕平板电脑](#)

专题: [iPad](#) [jQuery](#) [Chrome OS](#)

招聘: [沪江网诚聘网站开发工程师](#)

[北大青鸟 最In 试听课程](#)

北大青鸟中山公园校区, 热线:52584988 最酷岗位方向, 最新国际软件工程师课程
www.accp4u.com

[博客园首页](#) [IT新闻](#) [知识库](#) [学英语](#) [Java程序员招聘](#)

标题

姓名

主页

验证码

*

8614

内容(请不要发表任何与政治相关的内容)

Remember Me?

[登录](#)

[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]

[每天10分钟，轻松学英语](#)



博客园首页随笔:

- [如何编写JavaScript脚本库](#)
- [程序员们，请珍爱自己的身体](#)
- [WCF 通信字节大小的问题，下班后四十分钟总算搞定了。](#)
- [一步一步精通 Windows Sockets 网络编程\(2\)](#)
- [在dll中寻找Visual Studio中的图标](#)

知识库:

- [微软Google云中开战：盖茨接班人重任在肩](#)
- [Twitter模式：改造140字](#)
- [Android 的快速增长让一些开发人员担忧](#)

- [2010: Android 商机之年](#)
- [再谈Android的许可证](#)

网站导航:

[博客园](#) [IT新闻](#) [个人主页](#) [博客生活](#) [IT博客网](#) [C++ 博客](#) [博客园社区](#) [管理](#)

相关文章:

[axis2生成客户端代码的四种方式](#)