开源中国社区

找到您想要的开源软件, 分享和交流

<u>新</u>游方客身份:游客[<u>登录</u>|<u>加入开源中国</u>] <u>你有0新留言</u>

<u>讨论</u> 代码





更

₩ 软件 ▼

什么是高手?就是不用自己动手,而工作却能完成。

博客分类

- ◆工作日志 (10)
- → 日常记录 (1)
- → 转贴的文章 (1)

阅读排行

- 1. linux 下查看网卡工作速率
- 2. apache 反向代理实现 负载均衡
- 3. 获得大陆电信及联通拥有的IP地址段
- 4. 发现大量的TIME_WAIT解决办法
- 5. 红帽开发者:准备扔掉你的syslog吧!
- 6. 统计内存利用率
- 7. 查看Linux网络连接及连接总数
- 8. linux下如何配置TCP参数设置详解

最新评论

@啊达:不错不错,测试服务器的时候也出现大量这个东西,...查看»

访客统计

今日访问: 0 昨日访问: 12 本周访问: 49 本月访问: 1354 所有访问: 1354

室间»增客»工作日志»博客正文改innodb_log_file_size,解

决InnoDB: ERROR: the ag...

发表于1个月前,已有17次阅读 共Q个评论

○人收藏此文章, 我要收藏

有时侯Mysql会报错:

120418 8:00:14 InnoDB: ERROR: the age of the last checkpoint is 9434204,

InnoDB: which exceeds the log group capacity 9433498.

InnoDB: If you are using big BLOB or TEXT rows, you must set the InnoDB: combined size of log files at least 10 times bigger than the

InnoDB: largest such row

这主要是由于 innodb_log_file_size 默认是5M, 不够用引起的.

增大innodb_log_file_size的方法:

1. 暂停mysql, /etc/init.d/mysql stop

2. 转移ib_logfile0和ib_logfile1, mv /usr/local/mysql/var/ib_logfile* ../

3. 编辑my.cnf , 增加 innodb_log_file_size=64M

4. 启动mysql, /etc/init.d/mysql start

关键字: mysql InnoDB.ERROR log_file

声明: OSCHINA 博客文章版权属于作者,受法律保护。未经作者同意不得转载。

« linux下如何配置TCP参数设置详解

做网站策划运营不得不知的几个定律 >>

已有 〇 人顶

共有 O 条网友评论

尚无网友评论

文明上网, 理性发言

回到页首 | 回到评论列表

© 开源中国社区(OsChina.NET) | <u>关于我们</u> | <u>广告联系</u> | <u>@新浪微博</u> | <u>开源中国手机版</u> | 粤ICP备12009483号-3