storyxsj

永久域名 http://storyxsj.javaeye.com

一台旧电视想到的 | 详细设计

storyxsj

浏览: 15895 次

性别: 💣

来自: 大连



详细资料

搜索本博客

最近访客 >>更多访



留言簿

tanchang18 dinguangx

<u>ldjsyl</u>

xtlincong

博客分类

- 全部博客 (61)
- java (10)
- oracle (7)
- Mysql (16)
- os (8)
- design (5)
- other (9)
- 通信行业知识 (3)
- en (0)
- conduct (2)

其他分类

- 我的收藏 (1)
- <u>我的论坛主题贴</u> (2)

2010-01-21

mysql float

文章分类:数据库

Java代码

```
mysql float问题
  在数据库如果存在这样一条记录
3.
```

列名为: A 4. 类型为: float 5. 取值为: 0.86

那么select * from \$tab where A = '0.86'可能将查询不到数据

8. 9.

10. 上网查询select * from \$tab where A = 0.86有时也查询不到(暂未碰到)

11. >>>原因: 10进制和2进制之间的误差 12.

13. 14.

>>>解决: 15.

1.将float用varchar替换

17. 2.用一个int型+标识这个int型的小数位来代替float型,也就是price=28.8在数据库中存的是price=288, precision

一台旧电视想到的 | 详细设计

16:28 浏览 (488) <u>评论</u> (0) 分类: <u>Mysql</u> <u>相关推荐</u>

评论

发表评论

表情图标 字体颜色: □□ 字体大小: □□ 对齐: □□













提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

 我的所有论坛站(5)

 我的精华良好站(0)

 最近加入圈子

 存档

 2010-08 (1)

 2010-07 (5)

 2010-06 (3)

 更多存档...

 评论排行榜

HP UNIX shell 计算时间差table cache对性能的影响

■ jvm JAVA内存(1)

概要设计时刻提醒

RSS]ھ

Add to Google

声明: JavaEye文章版权属于作者,受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载,必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。 © 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]