

※百度推广

Svn中文网 | TAG标签 | 为人处事 | 主机域名 | 编程手册 | VPS技术 | Svn下载 | 免费资源









MySql | Oracle | Sybase 📃 VPS技术 | Svn 下载 🚮 IT 业界 | 业界人物





您的位置: 主页>Svn>Svn配置>ubuntu下SVN服务器安装配置

欢迎光临西安合租 职场充电 网页游戏 主机域名 站长站 有问题上论坛

域名免费 送

5元 建站



④ 捜索

ubuntu下SVN服务器安装配置

Svn中文网 www.svn8.com 2010-03-20 07:11:43 来源:bbs.svn8.com 作者:佚名 点击:次

文章摘要: ubuntu下SVN服务器安装配置 一、SVN安装 1.安装包 \$ sudo apt-get install subversion 2.添加svn管理用 户及subversion组 \$ sudo adduser svnuser \$ sudo addgroup subversion \$ sudo addgroup svnuser subversion 3.创建 项目目录 \$ sudo mkdir /home/svn \$ cd /home/svn \$ sudo mkdir fitness \$ sudo chown

ubuntu下SVN服务器安装配置 一、SVN安装

1.安装包

\$ sudo apt-get install subversion

2.添加svn管理用户及subversion组

\$ sudo adduser synuser

\$ sudo addgroup subversion

\$ sudo addgroup synuser subversion

3.创建项目目录

\$ sudo mkdir /home/svn \$ cd /home/svn

\$ sudo mkdir fitness

\$ sudo chown -R root:subversion fitness

\$ sudo chmod -R g+rws fitness

4.创建SVN文件仓库

\$ sudo svnadmin create /home/svn/fitness

5.访问方式及项目导入:

\$ svn co file:///home/svn/fitness

或者

\$ svn co file://localhost/home/svn/fitness

* 注意:

如果您并不确定主机的名称,您必须使用三个斜杠(///),而如果您指定了主机的名称,则您必须 使用两个斜杠(//).

下面的命令用于将项目导入到SVN 文件仓库:

\$ svn import -m "New import" /home/svn/fitness file:///home/svnuser/src/fitness

一定要注明导入信息

//----//

6.访问权限设置

修改 /home/svn/fitness目录下:

svnserve.conf 、passwd 、authz三个文件,行最前端不允许有空格

编辑svnserve.conf文件,把如下两行取消注释

password-db = password

authz-db = authz

//补充说明

[general]

anon-access = read

auth-access = write

其中 anon-access 和 auth-access 分别为匿名和有权限用户的权限,默认给匿名用户只读的权

本站推荐

- Subversion的自助密码修改 (windows、)
- Windows下架设subversion服务器
- RHEL4实现AD认证及邮件通知一体化系统(
- Linux远程修改用户密码工具 V1.0
- 共享 Windows 平台下用 BCB 实现的 SVN
- windows下安装svnmanager
- 用 synserve 建立 subversion 服务
- Subversion/CollabNet 集成
- svnserve 配置及权限管理
- 完全搞定subversion与apache的结合

相关推荐

- 使用StatSVN统计Subversion库中的代码
- svn中的branch和tag
- SUSE Linux subversion独立服务器 自启
- 如何配置SVN服务器
- SVN和VS2005配置
- Subversion安装使用指南
- · svn 权限设置
- SVN+GIT=鱼与熊掌兼得
- · linux架设subversion(svn)版本控制
- 通过Apache访问svn代码库的配置步骤

热门文章

- 安装Eclipse SVN plugin(Subclipse)
- Windows下Subversion配置管理员指南
- 在MvFclipse下安装syn
- Subversion基础:概念、安装、配置和基
- Eclipse SVN插件Subclipse的安装和配置
- 最新的MyEclipse7.1下载 + 汉化 + doc
- TortoiseSVN与Subversion 1.5
- myeclipse 7.1 keygen (注册码)
- Subversion 中的分支、标记和合并
- SVN客户端操作 --- tortoisesvn

```
限,但如果想拒绝匿
   名用户的访问, 只需把 read 改成 none 就能达到目的。
   //--
编辑/home/svnuser/etc/passwd 如下:
[users]
mirze = 123456
test1 = 123456
test2 = 123456
编辑/home/svnuser/etc/authz如下
[groups]
admin = mirze,test1
test = test2
[/]
@admin=rw
这里设置了三个用户mirze,test1,test2密码都是123456
其中mirze和test1属于admin组,有读和写的权限,test2属于test组只有读的权限
  7.启动SVN服务
svnserve -d -r /home/svn
描述说明:
-d 表示svnserver以"守护"进程模式运行
-r 指定文件系统的根位置(版本库的根目录),这样客户端不用输入全路径,就可以访问版本库
如: svn://192.168.12.118/fitness
   这时SVN安装就完成了.
局域网访问方式:
例如: svn checkout svn://192.168.12.118/fitness --username mirze --password 123456
   二、HTTP:// [apache]
1.安装包 [已安装subversion]
$ sudo apt-get install libapache2-svn
   创建版本仓库:
sudo svnadmin create /目录地址
目录地址必须存在, 这个就是保存版本仓库的地方, 不同的版本仓库创建不同的文件夹即可, 比
如:
sudo svnadmin create /home/svn/project
本来/home/svn/project这个目录下什么都没有,执行下面的命令之后再去看一下,多出一些文件
和文件夹,我们需要操作的是conf这个文件夹,这个文件夹下有一个文件,叫做passwd,用来存
放用户名和密码。
然后把这个版本仓库目录授权给apache读写:
sudo chown -R www-data:www-data /目录地址
然后来到打开apache配置文件:
                                            共3页: 上一页 1 2 3 下一页
    Tags: svn we sudo 安装 配置 文件 用户 目录
 • 上一篇: SVN权限设置
                                 • 下一篇: TortoiseSVN使用帮助和下载
 相关文章列表
  SubVersion安装使用
                                   windows 下apache+svn配置
  Windows下配置SVN (Subversion)
                                   Linux下SVN安装配置记录
  在windows下安装collabnet subversion se
                                   SVN server详细配置
```

SVN、TortoiseSVN安装与使用说明 Apache环境下SVN服务器的搭建 LINUX svn独立配置(不依附APACHE) Apache与SVN的集成

在redhat 上面编译安装配置svn的apache网 SVN :httpd, Apache的HTTP服务器

联系我们 - 广告服务 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部 -

Svn中文网 陕ICP备08000758号

站长统计 网站统计 本站广告仅供参考,请自行辨认真伪