

查询,用select*frompet;测试一下导入数据的结果: 每种情况都是: nysql> select * from pet; | owner | specie | sex | birth death 1 1993-02-04 | 0000-00-00 Fluffy | Harold | cat 1 f 0000-00-00 Claws Gwen ! cat i m 1 1994-03-17 Harold | dog | 1989-05-13 | 0000-00-00 Buffy 1 f Fang Benny | dog i m 1 1990-08-27 | 0000-00-00 | Bowser Diane dog i m 1 1979-08-31 | 1995-07-29 ! Gwen bird 1 f 1 1998-09-11 | 0000-00-00 Chirpy Whistler Gwen bird 1 1997-12-09 | 0000-00-00 00-00-000 snake 1 1996-04-29 1 Slim Benny i m rows in set (0.00 sec) OK, 导入成功! 来自: http://hi.baidu.com/cheng7610/blog/item/fda281527c2f2d000cf3e316.html ◆上一贴 下一贴▶ 分享给好友 | >> 共有0人发表观点 ...目前还没有互动观点,输入您的互动观点 第一分享: sperm0303的 相关分享: 请欣赏全套人民币(图) 关于MYSQL LOAD DATA LOCAL INFILE 支持问... 时间: 2010-12-22 11:24 汇编-段寻址伪指令ASSUME的用法 评论:□条 管理中心即将全面升级 投票: 0次 本贴分享: 5 评论(□) 累计分享: 6 评论

П

帮助中心 | 空间客服 | 投诉中心 | 空间协议 | 联系我们

2006-2011 © Baidu