



hardwin

浏览: 7155 次

性别: ♀

来自: 北京



我现在离线

[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[llartemisll](#)



[yanaicheng](#)



[YEL](#)



[heebo](#)

博客分类

- [全部博客 \(18\)](#)
- [linux \(7\)](#)
- [java \(4\)](#)
- [ajax \(4\)](#)
- [数据库 \(1\)](#)
- [商业智能BI \(1\)](#)
- [Solaris \(1\)](#)

其他分类

- [我的收藏 \(16\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(0\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(0\)](#)
- [我的精华良好贴 \(0\)](#)

最近加入圈子

2009-11-12

[pentaho多维报表组件mondrian和web的集成 ...](#) | [jquery调用struts2,返回script/text/json格 ...](#)

[如何远程访问MySQL server?](#)

关键字: **mysql**，远程访问

MySQL默认是不可以通过远程机器访问的,通过下面的配置可以开启远程访问

在MySQL Server端:

执行mysql 命令进入mysql 命令模式,

Sql代码

```
1. mysql> use mysql;
2. mysql> GRANT ALL ON *.* TO admin@'%' IDENTIFIED BY 'admin' WITH GRANT OPTION;
3. #这句话的意思，允许任何IP地址（上面的 % 就是这个意思）的电脑 用admin帐户 和密码（admin）来访问这个MySQL Server
4. #必须加类似这样的帐户，才可以远程登陆。 root帐户是无法远程登陆的，只可以本地登陆
```

那么如何远程访问呢？

在另一台MySQL 客户端（装有mysql程序包的pc，windows或者是linux均可）

执行命令：

Sql代码

```
1. mysql -h172.21.5.29 -uadmin -padmin 即可了
2. //172.21.5.29就是MySQL Server的IP地址，admin admin就是刚才在 172.21.5.29上设置的远程访问帐户
```

引用

```
mysql> use mysql;
mysql> GRANT ALL ON *.* TO admin@'%' IDENTIFIED BY 'admin' WITH GRANT OPTION;
#这句话的意思，允许任何IP地址（上面的 % 就是这个意思）的电脑 用admin帐户 和密码（admin）来访问这个MySQL Server
#必须加类似这样的帐户，才可以远程登陆。 root帐户是无法远程登陆的，只可以本地登陆
```

我发现一个问题，如果上面的命令你执行完毕，你在本地就是localhost，执行：

Sql代码

```
1. mysql -hlocalhost -uadmin -padmin
```

结果是失败的。

原来上面的 % 竟然不包括localhost

所以你还必须加上这样的 命令

```
mysql>GRANT ALL ON *.* TO admin@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin' WITH GRANT OPTION;
The real Linux cloud. 8 鈺 /span>
A new Linux cloud/vps solution. Made in Sweden
www.glesys.com
```

存档


- 2010-05 (2)
- 2010-04 (1)
- 2010-03 (4)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [linux下安装和配置fcitx ...](#)
是呀。企鹅输入法配置太繁琐。
我现在在CentOS上就使用的
是scim来做中文输入法 ...
-- by [hardwin](#)
- [linux下安装和配置fcitx ...](#)
fcitx不是最好的选择，建议不要
使用！
-- by [181054867](#)
- [用jquery结合json做一个二 ...](#)
想跟你请教一
下：SSH+JQuery的整合 我的邮
箱是flyallen5@hotmail ...
-- by [flyingpig4](#)
- [jquery通过struts2请求， ...](#)
很详细，谢谢了！
-- by [honzhangshi](#)
- [jquery调用struts2,返回sc ...](#)
试了一下，返回的如果是纯文
本，dataType 设
为text,html,scrip ...
-- by [hardwin](#)

评论排行榜

- [linux下安装和配置fcitx中文输入
法](#)
- [jquery通过struts2请求，返
回json数据，在 ...](#)
- [用jquery结合json做一个二级联
动下拉菜单](#)
- [jquery调用struts2,返
回script/text/json格 ...](#)
- [ubuntu9.10部分pdf文档中文无
法显示的问题](#)




[\[什么是RSS?\]](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

声明：JavaEye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。
© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]