

Rails错误: uninitialized constant Rake::DSL

六 24th, 2011

发表评论 | Trackback

使用Ruby 1.9.2, Rails 3.0.6版运行

```
$ rake db:migrate
```

时报错

```
rake aborted!
uninitialized constant Rake::DSL
/usr/lib/ruby/1.9.1/rake.rb:2482:in `const_missing'
/usr/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/rake-0.9.0/lib/rake/tasklib.rb:8:in
`<class:TaskLib>'
.....
/usr/lib/ruby/1.9.1/rake.rb:2006:in `load_rakefile'
/usr/lib/ruby/1.9.1/rake.rb:1991:in `run'
/usr/bin/rake:31:in `<main>'
```

测试后发现rake-0.9.0,rake-0.9.1,rake-0.9.2都会报错。而rake-1.8.7不会。

法一:
修改GemFile中的rake版本为

```
gem "rake", "0.8.7"
```

执行

```
$ bundle update
```

法二:
修改Rake文件

```
module ::YourApplicationName
  class Application
    include Rake::DSL
  end
end

module ::RakeFileUtils
  extend Rake::FileUtilsExt
end
```

标签: Rails错误

猜你也喜欢

Linux下Rails 3.1安装sqlite3错误 sqlite3_int64 undeclared (0)

服务器系统是Red Hat 4.1.2-...

Rails 3.1.0 product生产环境报ActionView::Template::Error (***.css isn't precompiled) (0)

升级到Rails 3.1后, 当rails...

Rails错误: ERROR: Loading command: install (LoadError) – zlib 错误解决 (0)

可能有两2个原因: 1、没有安装zli...

最受欢迎

ROR开发IDE比较: Aptana Studio、RubyMine、NetBeans

gem install mysql2 错误解决

windows下安装DevKit

Ruby中全局变量, 实例变量, 局部变量, 类变量, Symbol对比

安装Rails 3.0

常用原型图设计工具Balsamiq Mockups、Axure RP、Pencil对比

创建第一个 Rails 程序(使用mysql)

require引用文件路径方法与问题总结

Ruby on Rails 3.1 正式版发布, 包含新特性

linux安装git(ubuntu, redhat)

最新文章

Nginx结合Thin或Mongrel2做ROR服务器

Linux 环境变量总结+rvm安装时一个tip

Rubygem 常用命令整理

save!>save

Rails 3.1中Authentication验证

标签

Active Record admin android binarylogic bundle flash gem IDE java

javascript jQuery Linux MongoDB

Nginx nokogiri nosql Prototype

prototype Rails Routing路由 Rails哲学

Rails基础 Rails技巧

Rails插件 Rails新闻 Rails错

误 RJS ruboto Rubymine Ruby代码库

Ruby基础 ruby插件 rvm SNMP

sqlite svn ubuntu uuidtools wordpress 分

页 前端开发 引用 数据库 版本管理 玩 翻

译

文章分类

Linux (9)

Rails (34)

ROR安装 (11)

Ruby (26)

其它 (9)

Rails error: "fatal: I don't handle protocol "git` when using bundle install (0)
xp系统使用git的项目执行: bundl...

gem install mysql2 错误解决 (4)
运行 'bundle install' ...

Rails中***_url与***_path区别 Rails console显示执行的Sql语句

目前还没有任何评论.

昵称 (必填)
电子邮箱 (我们会为您保密) (必填)
网址

订阅评论



我的朋友

Like to Study

Neo's notes

zires(RUBY&ERLANG)

一起去看海

吴昊个人博客

戛戛

Alexa Rank

Site Info

rubyer.me

Rank: 1,532,190

Links in: 6

Powered by