



yaio

浏览: 124 次

性别:

来自: 沈阳

我现在离线

[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
[>>更多访客](#)



[wenshuangpir](#)
[silence53158](#)



[zython](#)

[cel1124](#)

博客分类

- [全部博客 \(5\)](#)

其他分类

- [我的收藏](#) (0)
- [我的论坛主题贴](#) (0)
- [我的所有论坛贴](#) (0)
- [我的精华良好贴](#) (0)

最近加入圈子

存档

- [2010-06](#) (1)
- [2010-05](#) (3)
- [2010-04](#) (1)
- [更多存档...](#)

最新评论

2010-06-18

[数据库导入导出详解](#)

不能正常出现deploy Location

文章分类: [Java编程](#)

在myeclipse中deploy：选择了一个工程，添加一个新的deploy工程时，不能正常出现deploy Location，可能的原因是没有在我matadata中添加context-root="/", 另外webrootdir属性也要设置正确。一个常见的配置如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project-module
  type="WEB"
  name="service"
  id="myeclipse.1176958825862"
  context-root="/service"
  j2ee-spec="1.4"
  archive="service.war">
  <attributes>
    <attribute name="webrootdir" value="&lt;prjroot&gt;" />
  </attributes>
</project-module>

```

这个问题在baidu上看到一个，很是解决的很大问题啊




[数据库导入导出详解](#)

16:19 | [浏览 \(7\)](#) | [评论 \(0\)](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

评论排行榜

- [MyEclipse 6.5 汉化 \(中文版\)](#)
- [数据库导入导出](#)
- [数据库导入导出详解](#)
- [不能正常出现deploy Location](#)
- [jsp/html](#)



[\[什么是RSS?\]](#)

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 **Alt+S** / **Ctrl+Enter**)

声明：JavaEye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]