

首页 我的图书馆 主题阅读 精彩目录 精品文苑 **Tags** 会员浏览 好书推荐

## Web.config文件详解 (转载)

kommy 收录于2007-09-24 阅读数: 公众公开 原文来源

tags: .NET

# web.config文件详解

web.config文件详解

[日期: 2006-05-28] 来源: 作者: [字体: 大中小]

(一).Web.Config是以XML文件规范存储,配置文件分为以下格式

1.配置节处理程序声明

特点: 位于配置文件的顶部,包含在<configSections>标志中。

2.特定应用程序配置

特点: 位于<appSetting>中。 可以定义应用程序的全局常量设置等信息.

3.配置节设置

特点: 位于<system.Web>节中, 控制ASP.Net运行时的行为.

4.配置节组

特点:用<sectionGroup>标记,可以自定义分组,可以放到<configSections>内部或其它<sectionGroup>标记的内部.

(二).配置节的每一节

1.<configuration>节

根元素, 其它节都是在它的内部.

2.<appSetting>节

此节用于定义应用程序设置项。对一些不确定设置,还可以让用户根据自己实际情况自己设置 用法:

١.

#### 主题阅读

北京奥运会**10**大老将〔组图〕 奥运与政治

奥运趣味:赛场上的运动... 解答北京奥运开幕式的六... 震撼人心的2008视觉...

奥运期间最受欢迎的10...

奥运瓷-中国红-上

带你打入鸟巢内部 怎一...

奥运开幕式评价中的"八...

北京奥运的财政学思考

北京奥运 瓦缶雷鸣(组图)

北京奥运视觉图片秀: 开...

#### 热点推荐

以天子为核心的古代六大...

疯 娘

情深无边 (音画)

毛诗新解之二: 沁园春 雪

Windows运行命令大全

美国《独立宣言》

```
<appSettings>
<add key="Conntction" value="server=192.168.85.66;userid=sa;password=;database=Info;"/>
<appSettings>
定义了一个连接字符串常量,并且在实际应用时可以修改连接字符串,不用修改程式代码.
II.<appSettings>
<add key="ErrPage" value="Error.ASPx"/>
<appSettings>
定义了一个错误重定向页面.
3.<compilation>节
格式:
<compilation
defaultLanguage="C#"
debug="true"
I.default language: 定义后台代码语言,可以选择C#和VB.Net两种语言.
Ildebug:为true时,启动ASPx调试;为false不启动ASPx调试,因而可以提高应用程序运行
时的性能。一般程序员在开发时设置为true,交给客户时设置为false.
4.<customErrors>节
格式:
<customErrors</pre>
mode="RemoteOnly"
defaultRedirect="error.ASPx"
<error statusCode="440" redirect="err440page.ASPx"/>
<error statusCode="500" redirect="err500Page.ASPx"/>
I.mode: 具有On,Off,RemoteOnly 3种状态。On表示始终显示自定义的信息; Off表示始终显示详细的ASP.Net错误信息;
RemoteOnly表示只对不在本地Web服务器上运行的用户显示自定义信息.
II.defaultRedirect: 用于出现错误时重定向的URL地址. 是可选的
III.statusCode: 指明错误状态码,表明一种特定的出错状态.
IV. redirect:错误重定向的URL.
5.<globalization>节
格式:
<globalization
requestEncoding="utf-8"
responseEncoding="utf-8"
fileEncoding="utf-8"
```

/>

癌症都是人吃出来的 李敖妙语精选 紧身迷你短裙 挤公交的尴尬 毛泽东为何信任汪东兴 方舟子--中药毒副作用备览 林彪无法挂帅赴朝之真相

I.requestEncoding: 它用来检查每一个发来请求的编码.

II.responseEncoding: 用于检查发回的响应内容编码.

III.fileEncoding: 用于检查ASPx,asax等文件解析的默认编码.

6.<sessionState>节

格式:

<sessionState

mode="InProc"

stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"

SQLConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted\_Connection=yes"

cookIEless="false"

timeout="20"

/>

I.mode: 分为off,Inproc,StateServer,SQLServer几种状态

这里有详细介绍此属性: http://blog.csdn.Net/chengking/archive/2005/10/27/518079.ASPx

II. stateConnectionString:指定ASP.Net应用程序存储远程会话状态的服务器名,默认为本机

III.SQLConnectionString: 当用会话状态数据库时,在这里设置连接字符串

IV. CooklEless: 设置为true时,表示不使用cooklE会话状态来标识客户; 否则,相反.

V. TimeOut: 用来定义会话状态存储的时间,超过期限,将自动终止会话.

7.<authentication>节

格式:

<authentication mode="Forms">

<forms name=".ASPXUSERDEMO" loginUrl="Login.ASPx" protection="All" timeout="30"/>

</authentication>

<authorization>

<deny users="?"/>

</authorization>

I.Windows: 使用IIS验证方式

II.Forms: 使用基于窗体的验证方式

III.Passport: 采用Passport cookIE验证模式

IV.None: 不采用任何验证方式 里面内嵌Forms节点的属性涵义:

I.Name: 指定完成身份验证的Http cookIE的名称.

II.LoginUrl: 如果未通过验证或超时后重定向的页面URL,一般为登录页面,让用户重新登录

III.Protection: 指定 cookIE数据的保护方式.

可设置为: All None Encryption Validation四种保护方式

a. All表示加密数据,并进行有效性验证两种方式

b. None表示不保护CookIE.

- c. Encryption表示对CookIE内容进行加密
- d. validation表示对CookIE内容进行有效性验证
- IV. TimeOut: 指定CookIE的失效时间. 超时后要重新登录.

上一篇: Session 详解

下一篇: Net精华

[上一篇] [下一篇] (kommy 的分类目录 [.NET技巧])

父母必看: 勿让错过成过错

权威研究:英语能力发展在6岁前奠定免费申请:价值99元《英语儿歌》DVD www.kidstownenglish.cn

Google 提供的广告

相关文章

(转) .net web.config文件详解 2007-08-09 种子张

ASP.NET2.0里的web.config配置接口API(转) - 风驰电掣, miuo - CSDNBlog 2006-11-08 kenwang web.config文件的配置 - 努力登上山顶的人 - 博客园 2008-04-06 goldbomb 认识ASP.NET配置文件Web.config - bAnInE's Blog 2005-10-22 脚印刘

↑ScreenshotJune 14, 2006 2006-10-10 kenwang

ASP.net文章管理系统:数据库设计与配置->>网页教学网(http://www.webjx.com) 2006-03-11 <u>liugg</u> 为Asp.net应用程序设置构建Web服务—编程爱好者网站 http://www.programfan.com 2006-03-09 <u>liugg</u> asp.net连接数据库字符串 - huankfy的专栏 - CSDNBlog 2007-05-18 <u>素行</u>

查看更多文章>>

发表评论

### Copyright © 2009 360doc.com , All Rights Reserved

服务条款 设360doc为首页 留言交流 联系我们 友情链接 客服QQ:524562434 QQ群号:71307145